

Genre du véhicule Voit. de livraison	Marque HANOMAG-HENSCHEL	F 35 fourgon avec fenêtres empat. 2400 mm 2 places	benzine Fiche d'homologation n° CH 3384 03
---	----------------------------	--	--

MOYENS D'IDENTIFICATION "F 35" de chaque côté sur portes et sur plaquette du constructeur,
à droite, vers le marchepied
"604 2" préfixe au No du châssis

Numéro du châssis frappé à droite à l'AV latéralement sur longeron
Signe d'identification du moteur frappé "18V/648E" à droite, latéralement sur bloc-moteur, sur plaquette
Constructeur HANOMAG-HENSCHEL GmbH, Hannover (D) Importateur: MERFAG AG, Aesch

CHASSIS	Nombre d'essieux 2	Nombre de roues 4	Entrainement avant	MOTEUR	Genre en ligne	Temps 4
Direction	gauche ou droite	Assistance -		Marque	BLMC	Carbur. B
Frein de service	hydr.2-circ.exp.int., assistance par dépression.			Type	18V/648E (A 70)	
Frein auxiliaire	méc.exp.interne [régulat.sel.charge s.roues AR			Position	avant	Nombre cyl. 4
Frein stationn.	sur roues AV			Alésage	80,26	Course 88,9
Transmission	méc.toute synchronisée			Cylindr.	1798 cm ³	CV-Impot 9,15
Blocage differ.	Crochet rem.	Vitesse max.	108 km/h	CV-puls.	70 (DIN)	à 4800 t/m
				Refroidissement	eau	

CARROSSERIE	Forme	fourgon avec fenêtres	Nombre portes	4 ou 5	Bruit	81 dB (A) à 4800 t/m
	Toit ouvert				Amortissement bruit	1 pot 495xØ 150
Nombre de places : Total	2	AV	2	milieu		ou 480xØ 150

DIMENSIONS	Voie	AV 1372	AR 1400
	Diam. braquage	G 11,25	DR 11,25
Empattement	2400 / (/)		
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	4500	2600	
Largeur	1830	1640	
Hauteur	2030-2425	1470-1800	
Porte à faux	AV	1120	-
	AR	980	860
	lat.		

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	955		550	1505 *
Charge utile	510		1430	1940
Total	1465		1980	3445
Garantie fabr.	1650		1980	3500
Dimens. pneus	6.70 R 15 C ou 6.70-15 C 10PR			
Charge p. essieu	2000 (5,25)	2000 (5,25)		
Poids maxi	remorquable avec frein = 1200 kg			
	sans frein = 500 kg			

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 v

Feux de route CR (E) Avertisseur optique oui

Feux de croisement CR (E) Feux de position A(E) dans CR

Feux de garabit - Feux de brouillard -

Avertisseur HELLA 001 779 Niv. sonore 94 (dB/A)

Essuie-glace électriques (2-vit.) Lave-glace oui

Feux arrières R - S1 (E) Catadioptrés I (E)

Feux stop R - S1 (E) Feux de recul -

Eclair. plaque contr. 3/au centre Plaque forme haute/oblongue

Rétroviseur 2/de chaque côté Indic. vitesse km/h

Indic. direction clign. disposition II

AV-lat.: 4 (E) latér. - AR 2a (E)

Avert. clign. oui Lampes de travail -

Mesure du monoxyde de carbone: selon CEE 15

Déparasitage : selon CEE 10

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de livraison

Marque & type HANOMAG-HENSCHEL F 35

Homologation n° CH 3384 03

Forme de la carr. fourgon avec fenêtres

Places ass. : Total 2 (2 avant)

Poids à vide 1505 Carburant B

Charge utile 1940 CV 9,15

Poids total 3445 Cylindrée 1798 cm³

Poids de l'ensemble

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = Prototype

- *) Lorsque la hauteur intérieure est de 1800 mm, le poids à vide augmente de 20 kg
- §) Clignoteurs avant avec signe de fonction 4 (E) admis selon disposition II OCE
- Dispositif de protection selon art. 23, al. 2 OCE, exigé

Lieu et date de l'expertise
Hannover, 12.3.73

La commission d'expertise