

Genre du véhicule Voit. de livraison	Marque HANOMAG-HENSCHTEL	F 35 fourgon sans fenêtre empatt. 2940 mm 2 places	benzine	Fiche d'homologation n° CH 3384 05
MOYENS D'IDENTIFICATION "F 35" de chaque côté sur portes et sur plaquette du constructeur, à droite, vers le marchepied				
"604 2" préfixe au No du châssis				
Numéro du châssis frappé à droite à l'AV latéralement sur longeron				
Signe d'identification du moteur frappé "18V/648E" à droite, latéralement sur bloc-moteur, sur plaquette				
Constructeur HANOMAG-HENSCHTEL GmbH, Hannover (D) Importateur: MERFAG AG, Aesch				
CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement avant			MOTEUR Genre en ligne Temps 4	
Direction gauche ou droite: Assistance -			Marque BLMC Carbur. B	
Frein de service hydr.2-circ.exp.int., assistance par dépression.			Type 18V/648E (A 70)	
Frein auxiliaire) méc.exp.interne (régulat.sel.charge s.roues AR			Position avant Nombre cyl. 4	
Frein stationn.) sur roues AV Frein pr. rem. -			Alésage 80,26 Course 88,9	
Transmission méc.toute synchronisée Nombre vit. 4			Cylindr. 1798 cm <sup>3</sup> CV-Impot 9,15	
Blocage differ. Crochet rem. Vitesse max. 108 km/h			CV-puiss. 70 (DIN) à 4800 t/m	
CARROSSERIE Forme fourgon sans fenêtre Nombre portes 4 ou 5			Refroidissement eau	
Toit ouvert			Bruit 81 dB (A) à 4800 t/m	
Nombre de places : Total 2 ; AV 2 ; milieu ; AR ; Places debout			Amortissement bruit 1 pot 495xØ 150 ou 480xØ 150	
DIMENSIONS Voie AV 1372 AR 1400 Diam. braquage G 13,10 DR 13,10			POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL	
Empattement 2940 / / /			A vide 1000 600 1600 *)	
Dimensions ext. Dimensions int.			Charge utile 595 1305 1900	
Longueur 5030 3180			Total 1595 1905 3500	
Largeur 1830 1640			Garantie fabr. 1650 1980 3500	
Hauteur 2030-2425 1470-1800			Dimens. pneus 6.70 R 15 C ou 6.70-15 C 10FR	
Porte à faux AV 1120 -			Charge p. essieu 2000 (5,25) 2000 (5,25)	
AR 970 860			Poids maxi remorquable avec frein = 1200 kg	
lat. -			sans frein = 500 kg	

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 v

Feux de route CR (E) Avertisseur optique oui

Feux de croisement CR (E) Feux de position A(E) dans CR

Feux de gabarit - Feux de brouillard -

Avertisseur HELLA 001 779 Niv. sonore 94 (dB/A)

Essue-glace électriques (2-vit.) Lave-glace oui

Feux arrières R - S1 (E) Catadioptrés I (E)

Feux stop R - S1 (E) Feux de recul -

Eclair. plaque contr. 3/au centre Plaque forme haute/oblongue

Rétroviseur 2/de chaque côté Indic. vitesse km/h

Indic. direction clign. disposition II

AV-lat.: 4 (E) latér. - AR 2a (E)

Avert. clign. oui Lampes de travail -

Mesure du monoxyde de carbone: selon CEE 15

Déparasitage : selon CEE 10

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de livraison

Marque & type HANOMAG-HENSCHEL F 35

Homologation n° CH 3384 05

Forme de la carr. fourgon sans fenêtre

Places ass.: Total 2 (2 avant)

Poids à vide 1600 Carburant B

Charge utile 1900 cv 9,15

Poids total 3500 Cylindrée 1798 cm<sup>3</sup>

Poids de l'ensemble

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. homologué = Prototype

- \*) Lorsque la hauteur intérieure est de 1800 mm, le poids à vide augmente de 30 kg
- §) Clignoteurs avant avec signe de fonction 4 (E) admis selon disposition II OCE
- Dispositif de protection selon art. 23, al. 2 OCE, exigé

Lieu et date de l'expertise  
Hannover, 12.3.73

La commission d'expertise