

Genre du véhicule Voit. de livraison	Marque HANOMAG-HENSCHTEL	F 35 fourgon avec fenêtres empat. 2940 mm 2 places	benzine Fiche d'homologation n° CH 3384 07
-----------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------------------------------	--------------------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "F 35" de chaque côté sur portes et sur plaquette du constructeur,  
à droite, vers le marchepied  
"604 2" préfixe au No du châssis

Numéro du châssis frappé \_\_\_\_\_ à droite à l'AV latéralement sur longeron  
Signe d'identification du moteur frappé "18V/648E" à droite, latéralement sur bloc-moteur, sur plaquette  
Constructeur HANOMAG-HENSCHTEL GmbH, Hannover (D) Importateur: MERFAG AG, Aesch

<b>CHASSIS</b> Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>avant</u>	<b>MOTEUR</b> Genre <u>en ligne</u> Temps <u>4</u>
Direction <u>gauche ou droite</u> Assistance <u>-</u>	Marque <u>BLMC</u> Carbur. <u>B</u>
Frein de service <u>hydr.2-circ.exp.int., assistance par dépression.</u>	Type <u>18V/648E (A 70)</u>
Frein auxiliaire) <u>méc.exp.interne</u> [régulat.sel.charge s.roues AR	Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>4</u>
Frein stationn.) <u>sur roues AV</u> Frein pr. rem. <u>-</u>	Alésage <u>80,26</u> Course <u>88,9</u>
Transmission <u>méc.toute synchronisée</u> Nombre vit. <u>4</u>	Cylindr. <u>1798</u> cm <sup>3</sup> CV-Impot <u>9,15</u>
Blocage differ. _____ Crochet rem. _____ Vitesse max. <u>108</u> km/h	CV-puiss. <u>70</u> (DIN) à <u>4800</u> t/m
	Refroidissement <u>eau</u>

**CARROSSERIE** Forme fourgon avec fenêtres Nombre portes 4 ou 5  
Toit ouvert \_\_\_\_\_  
Nombre de places : Total 2 ; AV 2 ; milieu \_\_\_\_\_ ; AR \_\_\_\_\_ ; Places debout \_\_\_\_\_

<b>DIMENSIONS</b>	Voie AV <u>1372</u> AR <u>1400</u>
Diam. braquage	G <u>13,10</u> DR <u>13,10</u>
Empattement <u>2940</u> / ( / / )	
	<b>Dimensions ext.</b> <b>Dimensions int.</b>
Longueur	<u>5030</u> <u>3180</u>
Largeur	<u>1830</u> <u>1640</u>
Hauteur	<u>2030-2425</u> <u>1470-1800</u>
Porte à faux AV <u>1120</u>	<u>-</u>
AR <u>970</u>	<u>860</u>
lat. _____	_____

<b>POIDS</b>	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>995</u>	<u>-</u>	<u>610</u>	<u>1605 *</u>
Charge utile	<u>590</u>	<u>-</u>	<u>1305</u>	<u>1895</u>
Total	<u>1585</u>	<u>-</u>	<u>1915</u>	<u>3500</u>
Garantie fabr.	<u>1650</u>	<u>-</u>	<u>1980</u>	<u>3500</u>
Dimens. pneus	<u>6.70 R 15 C ou 6.70-15 C 10PR</u>			
Charge p. essieu	<u>2000 (5,25)</u>	<u>2000 (5,25)</u>	<u>2000 (5,25)</u>	

Poids maxd remorquable avec frein = 1200 kg  
sans frein = 500 kg

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 v

Feux de route CR (E) Avertisseur optique oui

Feux de croisement CR (E) Feux de position A(E) dans CR

Feux de gabarit - Feux de brouillard -

Avertisseur HELLA 001 779 Niv. sonore 94 (dB/A)

Essuie-glace électriques (2-vit.) Lave-glace oui

Feux arrières R - S1 (E) Catadioptrés I (E)

Feux stop R - S1 (E) Feux de recul -

Eclair. plaque contr. 3/au centre Plaque forme haute/oblongue

Rétroviseur 2/de chaque côté Indic. vitesse km/h

Indic. direction clign. disposition II

AV-lat.: 4 (E) latér. - AR 2a (E)

Avert. clign. oui Lampes de travail -

Mesure du monoxyde de carbone: selon CEE 15

Déparasitage : selon CEE 10

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de livraison

Marque & type HANOMAG-HENSCHEL F 35

Homologation n° CH 3384 07

Forme de la carr. fourgon avec fenêtres

Places ass. : Total 2 (2 avant)

Poids à vide 1605 Carburant B

Charge utile 1895 CV 9,15

Cylindrée 1798 cm<sup>3</sup>

Poids total 3500 Poids de l'ensemble \_\_\_\_\_

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = Prototype

\*) Lorsque la hauteur intérieure est de 1800 mm, le poids à vide augmente de 30 kg

§) Clignoteurs avant avec signe de fonction 4 (E) admis selon disposition II OCE

Dispositif de protection selon art. 23, al. 2 OCE, exigé

Lieu et date de l'expertise  
Hannover, 12.3.73

La commission d'expertise