

Genre du véhicule Voit. de livraison	Marque HANOMAG-HENSCHEL	F 35 fourgon avec fenêtres empat. 2940 mm 3 places	benzine Fiche d'homologation n° CH 3384 08
---	----------------------------	--	--

MOYENS D'IDENTIFICATION "F 35" de chaque côté sur portes et sur plaquette du constructeur,  
à droite, vers le marchepied  
"604 2" préfixe au No du châssis

Numéro du châssis frappé à droite à l'AV latéralement sur longeron  
Signe d'identification du moteur frappé "18V/648E" à droite, latéralement sur bloc-moteur, sur plaquette  
Constructeur HANOMAG-HENSCHEL GmbH, Hannover (D) Importateur: MERFAG AG, Aesch

CHASSIS	Nombre d'essieux <u>2</u>	Nombre de roues <u>4</u>	Entrainement <u>avant</u>	MOTEUR	Genre <u>en ligne</u>	Temps <u>4</u>
Direction <u>gauche ou droite</u>	Assistance <u>-</u>			Marque <u>BLMC</u>	Carbur. <u>B</u>	
Frein de service <u>hydr.2-circ.exp.int., assistance par dépression.</u>				Type <u>18V/648E (A 70)</u>		
Frein auxiliaire <u>méc.exp.interne [régulat.sel.charge s.roues AR]</u>				Position <u>avant</u>	Nombre cyl. <u>4</u>	
Frein stationn. <u>sur roues AV</u>	Frein pr. rem. <u>-</u>			Alésage <u>80,26</u>	Course <u>88,9</u>	
Transmission <u>méc.toute synchronisée</u>	Nombre vit. <u>4</u>			Cylindr. <u>1798</u> cm <sup>3</sup>	CV-Impôt <u>9,15</u>	
Blocage différ. <u>-</u>	Crochet rem. <u>-</u>	Vitesse max. <u>108</u> km/h		CV-puiss. <u>70</u> (DIN) à <u>4800</u> t/m		
				Refroidissement <u>eau</u>		
CARROSSERIE	Forme <u>fourgon avec fenêtres</u>	Nombre portes <u>4 ou 5</u>		Bruit <u>81</u> dB (A) à <u>4800</u> t/m		
	Toit ouvert <u>-</u>			Amortissement bruit <u>1 pot 495xØ 150</u>		
Nombre de places : Total <u>3</u> ; AV <u>3*</u> ; milieu <u>-</u> ; AR <u>-</u> ; Places debout <u>-</u>				ou <u>480xØ 150</u>		

DIMENSIONS	Voie	AV <u>1372</u>	AR <u>1400</u>
	Diam. braquage	G <u>13,10</u>	DR <u>13,10</u>
Empattement	<u>2940</u>	/	/
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	<u>5030</u>	<u>3180</u>	
Largeur	<u>1830</u>	<u>1640</u>	
Hauteur	<u>2030-2425</u>	<u>1470-1800</u>	
Porte à faux	AV	<u>1120</u>	<u>-</u>
	AR	<u>970</u>	<u>860</u>
	lat.	<u>-</u>	<u>-</u>

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>995</u>	<u>-</u>	<u>610</u>	<u>1605</u> **)
Charge utile	<u>635</u>	<u>-</u>	<u>1260</u>	<u>1895</u>
Total	<u>1630</u>	<u>-</u>	<u>1870</u>	<u>3500</u>
Garantie fabr.	<u>1650</u>	<u>-</u>	<u>1980</u>	<u>3500</u>
Dimens. pneus	<u>6.70 R 15 C</u> ou <u>6.70-15 C</u>		<u>10PR</u>	
Charge p. essieu	<u>2000</u> (5,25)	<u>2000</u> (5,25)		

Poids maxi remorquable avec frein = 1200 kg  
sans frein = 500 kg

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 v

Feux de route CR (E) Avertisseur optique oui

Feux de croisement CR (E) Feux de position A(E) dans CR

Feux de gabarit - Feux de brouillard -

Avertisseur HELLA 001 779 Niv. sonore 94 (dB/A)

Essuie-glace électriques (2-vit.) Lave-glace oui

Feux arrières R - SI (E) Catadioptres I (E)

Feux stop R - SI (E) Feux de recul -

Eclair. plaque contr. 3/au centre Plaque forme haute/oblongue

Rétroviseur 2/de chaque côté Indic. vitesse km/h

Indic. direction clign. disposition II

AV-lat.: 4 (E) latér. - AR 2a (E)

Avert. clign. oui Lampes de travail -

Mesure du monoxyde de carbone: selon CEE 15  
Déparasitage : selon CEE 10

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de livraison

Marque & type HANOMAG-HENSCHEL F 35

Homologation n° CH 3384 08

Forme de la carr. fourgon avec fenêtres

Places ass. : Total 3 (3 avant)

Poids à vide 1605 Carburant B

CV 9,15

Charge utile 1895 Cylindrée 1798 cm<sup>3</sup>

Poids total 3500 Poids de l'ensemble

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. homologué = Prototype

- \*) Décision de la commission: siège central et disposition d'origine du levier c.v. admis
- \*\*\*) Lorsque la hauteur intérieure est de 1800 mm, le poids à vide augmente de 30 kg
- §) Clignoteurs avant avec signe de fonction 4 (E) admis selon disposition II OCE  
Dispositif de protection selon art. 23, al. 2 OCE, exigé

Lieu et date de l'expertise  
Hannover, 12.3.73

La commission d'expertise