Voit. de livraison HANOMAG-HENSCHEL	F 35 - benzine cabine double	сн 3384 10	
MOYENS DIDENTIFICATION "F 35" de chaque côté sur portes et sur plaquette du constructeur. à droite, vers le marchepied "604 2" préfixe au No du châssis			
Numéro du chassis frappé à droite à l'AV latéralement sur longeron Signe d'identification du moteur frappé "18V/648E" à droite, latéralement sur bloc-moteur, sur plaquette Constructeur HANOMAG-HENSCHEL GmbH, Hannover (D) Importateur: MERFAG AG, Aesch			
CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraîne Direction gauche ou droite Assistance Frein de service hydr.2-circ.exp.int., assistance Frein auxiliaire) méc.exp.interne [régulat.sel.c Frein stationnt.) sur roues AV Frein pr. rem. Transmission méc.toute synchronisée Nombre Blocage differ. Crochet rem. Vit CARROSSERIE Forme No Toit ouvert Nombre de places : Total 6 ou 7 AV= 2 ou 3 *) AR-	par dépression. charge s.roues AR re vit. 4 tesse max. 108 km/h	Marque BLMC Carbur. B Type 18V/648E (A 70) B Position avant Nombre cyl. 4 Alésage 80,26 Course 88,9 Cylindr. 1798 cm3 CV-Impot 9,15	
DIMENSIONS Voie AV 1372 AR 1400 S	Charge utile Total Garantie fabr. Dimens. meus Charge p. essie	Avant Milieu Arrière TOTAL selon carrosserie selon carrosserie 3500 1650 1980 3500 6.70 R 15 C ou 6.70-15 C 10PR 2000 (5.25) 2000 (5.25) cemorquable avec frein = 1200 kg sans frein = 500 kg	

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 V Feux de route CR (E) Avertisseur optique oui Feux de croisement CR (E) Feux de position A(E)dans CR Feux de gabarit Feux de brouillard Avertisseur HELLA 001 779 Niv. sonore 94 (dB/A) Essuie-glace électriques (2-vit.) Lave-glace oui	INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION Genre du véhicule Voiture de livraison Marque & type HANOMAG-HENSCHEL F 35 Homologation n° CH 3384 10 Forme de la carr.		
Feux arrières R - S1 (E) Catadioptres I (E) Feux stop R - S1 (E) Feux de recul Eclair plaque contr. 3/ Plaque /oblongue Rétroviseur 2/de chaque côté Indic. vitesse km/h Indic. direction clign. disposition II AV-lat.: 4 (E) latér. AR 2a (E) Avert. clign. Oui Lampes de travail Mesure du monoxyde de carbone: selon CEE 15 Déparasitage : selon CEE 10	Places ass.: Total 6 ou 7 (2 ou 3* avant) Poids à vide sel.bull. Carburant B Pesage CV 9.15 Charge utile sel.carr. Cylindrée 1798 cm3 Poids total 3500 Poids de l'ensemble		
REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = Prototype *) Décision de la commission: siège central et disposition d'origine du levier c.v. admis. **) Sur demande voie arrière de 1630 mm §) Les dimensions, le poids et l'équipement doivent être contrôlés Clienoteurs avant avec signe de fonction 4 (E) admis selon disposition II OCE			

La commission d'expertise

Lieu et date de l'expertise Hannover, 12.3.73