

Genre du véhicule Voit. de livraison	Marque HANOMAG-HENSCHHEL	F 35 diesel fourgon sans fenêtre empatt. 2400 2 places	Fiche d'homologation n° CH 3384 11
---	-----------------------------	--	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "F 35" de chaque côté sur portes et sur plaquette du constructeur,  
à droite, vers le marchepied  
"604 3" préfixe au No du châssis

Numéro du châssis frappé \_\_\_\_\_ à droite, à l'AV latéralement sur longeron  
 Signe d'identification du moteur frappé "615.917.." à gauche à l'AR latéralement sur bloc-moteur  
 Constructeur HANOMAG-HENSCHHEL GmbH, Hannover (D) Importateur: MERFAG AG, Aesch

CHASSIS	Nombre d'essieux <u>2</u>	Nombre de roues <u>4</u>	Entraînement <u>avant</u>	MOTEUR	Genre en ligne <u>4</u>	Temps <u>4</u>
Direction	<u>gauche ou droite</u>	Assistance <u>-</u>		Marque	<u>DAIMLER-BENZ</u>	Carbur. <u>D</u>
Frein de service	<u>hydr.2-circ.exp.int., assistance par dépression</u>			Type	<u>615.917</u>	
Frein auxiliaire	<u>méc.exp.interne (régulat.sel.charge s.roues AR</u>			Position	<u>avant</u>	Nombre cyl. <u>4</u>
Frein stationn.)	<u>sur roues AV</u>			Alésage	<u>87</u>	Course <u>92,4</u>
Transmission	<u>méc.toute synchronisée</u>		Nombre vit. <u>4</u>	Cylindr.	<u>2197</u> cm <sup>3</sup>	CV-impot <u>11,19</u>
Blocage differ.	Crochet rem. _____	Vitesse max. <u>95</u> km/h		CV-puiss.	<u>60</u> (DIN) à <u>4200</u> t/m	
				Refroidissement	<u>eau</u>	

CARROSSERIE	Forme <u>fourgon sans fenêtre</u>	Nombre portes <u>4 ou 5</u>		Bruit	<u>82</u> dB (A) à <u>4350</u> t/m
	Toit ouvert _____			Amortissement bruit	<u>1 pot 620xØ 150</u>
Nombre de places : Total <u>2</u> ; AV <u>2</u> ; milieu _____ ; AR _____ ; Places debout _____					

DIMENSIONS	Vole	AV <u>1372</u>	AR <u>1400</u>
	Diam. braquage	G <u>11,25</u>	DR <u>11,25</u>
Empattement	<u>2400</u>	/ / / /	
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	<u>4500</u>	<u>2600</u>	
Largeur	<u>1830</u>	<u>1640</u>	
Hauteur	<u>2030-2425</u>	<u>1470-1800</u>	
Porte à faux	AV	<u>1120</u>	-
	AR	<u>980</u>	<u>860</u>
	lat.	_____	_____

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>1035</u>	_____	<u>545</u>	<u>1580</u> *)
Charge utile	<u>495</u>	_____	<u>1425</u>	<u>1920</u>
Total	<u>1530</u>	_____	<u>1970</u>	<u>3500</u>
Garantie fabr.	<u>1650</u>	_____	<u>1980</u>	<u>3500</u>
Dimens. pneus	<u>6.70 R 15 C ou 6.70-15 C 10PR</u>			
Charge p. essieu	<u>2000</u> (5,25)	_____	<u>2000</u> (5,25)	_____

Poids maxi remorquable avec frein = 1200 kg  
sans frein = 500 kg

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 v

Feux de route CR (E) Avertisseur optique oui

Feux de croisement CR (E) Feux de position A(E) dans CR

Feux de gabarit - Feux de brouillard -

Avertisseur HELLA 001 779 Niv. sonore 94 dB(A)

Essuie-glace électrique (2-vit.) Lave-glace oui

Feux arrières R - S1 (E) Catadioptrés I (E)

Feux stop R - S1 (E) Feux de recul -

Eclair. plaque contr. 3/au centre Plaque forme haute/oblongue

Rétroviseur 2/de chaque côté Indic. vitesse km/h

Indic. direction clign. disposition II

AV -latér. : 4(E) latér. - AR 2a (E)

Avert. clign. oui Lampes de travail -

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de livraison

Marque & type HANOMAG-HENSCHEL F 35

Homologation n° CH 3384 11

Forme de la carr. fourgon sans fenêtre

Places ass. : Total 2 (2 avant)

Poids à vide 1580 Carburant D

cv 11,19

Charge utile 1920 Cylindrée 2197 cm<sup>3</sup>

Poids total 3500 Poids de l'ensemble \_\_\_\_\_

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS : No de châssis du vhc. homologué = Prototype .

\*) Lorsque la hauteur intérieure est de 1800 mm, le poids à vide augmente de 20 kg

§) Clignoteurs avant avec signe de fonction 4 (E) admis selon disposition II OCE

Dispositif de protection selon art. 23, al. 2 OCE, exigé.

Lieu et date de l'expertise

Hannover, 12.3.73

La commission d'expertise