

Genre du véhicule Voit. de livraison	Marque HANOMAG-HENSCHEL	F 35 fourgon avec fenêtres empatt. 2400 mm 3 places	diesel Fiche d'homologation n° CH 3384 14
---	----------------------------	---	---

MOYENS D'IDENTIFICATION "F 35" de chaque côté sur portes et sur plaquette du constructeur,
à droite, vers le marchepied
"604 3" préfixe au No du châssis

Numéro du châssis frappé à droite, à l'AV latéralement sur longeron
Signe d'identification du moteur frappé "615.917.." à gauche à l'AR latéralement sur bloc-moteur
Constructeur HANOMAG-HENSCHEL GmbH, Hannover (D) Importateur: MERFAG AG, Aesch

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement avant	MOTEUR Genre en ligne Temps 4
Direction gauche ou droite Assistance -	Marque DAIMLER-BENZ Carbur. D
Frein de service hydr.2-circ.exp.int., assistance par dépression	Type 615.917
Frein auxiliaire) mec.exp.interne (régulat.sel.charge s.roues AR	Position avant Nombre cyl. 4
Frein stationn.) sur roues AV Frein pr. rem. -	Alésage 87 Course 92,4
Transmission mec.toute synchronisée Nombre vit. 4	Cylindr. 2197 cm ³ CV-Impot 11,19
Blocage differ. Crochet rem. Vitesse max. 95 km/h	CV-puiss. 60 (DIN) à 4200 t/m

CARROSSERIE Forme fourgon avec fenêtres Nombre portes 4 ou 5	Refroidissement eau
Toit ouvert	Bruit 82 dB (A) à 4350 t/m
Nombre de places : Total 3 ; AV 3*); milieu ; AR ; Places debout	Amortissement bruit 1 pot 620xØ 150

DIMENSIONS	Voie	AV 1372	AR 1400
	Diam. braquage	G 11,25	DR 11,25
Empattement	2400		
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	4500	2600	
Largeur	1830	1640	
Hauteur	2030-2425	1470-1800	
Porte à faux	AV	1120	-
	AR	980	860
	lat.		

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	1025		540	1565 **)
Charge utile	545		1390	1935
Total	1570		1930	3500
Garantie fabr.	1650		1980	3500
Dimens. pneus	6.70 R 15 C ou 6.70-15 C 10PR			
Charge p. essieu	2000 (5,25)		2000 (5,25)	

Poids maxi remorquable avec frein = 1200 kg
sans frein = 500 kg

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 v

Feux de route CR (E) Avertisseur optique oui

Feux de croisement CR (E) Feux de position A(E) dans CR

Feux de gararit - Feux de brouillard -

Avertisseur HELLA 001 779 Niv. sonore 94 dB/A

Essuie-glace électrique (2-vit.) Lave-glace oui

Feux arrières R - S1 (E) Catadioptrés I (E)

Feux stop R - S1 (E) Feux de recul -

Eclair. plaque contr. 3/au centre Plaque forme haute/oblongue

Rétroviseur 2/de chaque côté Indic. vitesse km/h

Indic. direction clign. disposition II

AV -latér.: 4(E) latér. - AR 2a (E)

Avert. clign. oui Lampes de travail -

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de livraison

Marque & type HANOMAG-HENSCHEL F 35

Homologation n° CH 3384 14

Forme de la carr. fourgon avec fenêtres

Places ass. : Total 3 (3 avant)

Poids à vide 1565 Carburant D

Charge utile 1935 CV 11,19

Poids total 3500 Cylindrée 2197 cm³

Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = Prototype

- *) Décision de la commission: siège central et disposition d'origine du levier c.v. admis
- **) Lorsque la hauteur intérieure est de 1800 mm, le poids à vide augmente de 20 kg
- §) Clignoteurs avant avec signe de fonction 4 (E) admis selon dispositon II OCE
Dispositif de protection selon art. 23, al. 2 OCE, exigé

Lieu et date de l'expertise
Hannover, 12.3.73

La commission d'expertise