

Genre du véhicule Voit. de livraison	Marque HANOMAG-HENSCHEL	F 35 diesel fourgon avec fenêtres empatt. 2940 mm 2 places	Fiche d'homologation n° CH 3384-17
---	----------------------------	--	---------------------------------------

**MOYENS D'IDENTIFICATION** "F 35" de chaque côté sur portes et sur plaquette du constructeur,  
à droite, vers le marchepied  
"604 3" préfixe au No du châssis

Numéro du châssis frappé à droite, à l'AV latéralement sur longeron  
 Signe d'identification du moteur frappé "615.917." à gauche à l'AR latéralement sur bloc-moteur  
 Constructeur HANOMAG-HENSCHEL GmbH, Hannover (D) Importateur: MERFAG AG, Aesch

**CHASSIS** Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement avant  
 Direction gauche ou droite Assistance -  
 Frein de service hydr.2-circ.exp.int., assistance par dépression  
 Frein auxiliaire) méc.exp.interne [régulat.sel.charge s.roues AR  
 Frein stationn<sup>t</sup>) sur roues AV Frein pr. rem. -  
 Transmission méc.toute synchronisée Nombre vit. 4  
 Blocage differ. \_\_\_\_\_ Crochet rem. \_\_\_\_\_ Vitesse max. 95 km/h

**MOTEUR** Genre en ligne Temps 4  
 Marque DAIMLER-BENZ Carbur. D  
 Type 615.917  
 Position avant Nombre cyl. 4  
 Alésage 87 Course 92,4  
 Cylindr. 2197 cm<sup>3</sup> CV-impôt 11,19  
 CV-puiss. 60 (DIN) à 4200 t/m  
 Refroidissement eau

**CARROSSERIE** Forme fourgon avec fenêtres Nombre portes 4 ou 5  
 Toit ouvert \_\_\_\_\_  
 Nombre de places : Total 2 ; AV 2 ; milieu \_\_\_\_\_ ; AR \_\_\_\_\_ ; Places debout \_\_\_\_\_

Bruit 82 dB (A) à 4350 t/m  
 Amortissement brut 1 pot 620xØ 150

**DIMENSIONS**

	Voie	AV	AR
Diam. braquage	G	13,10	DR 13,10
Empattement	2940	/ / /	
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	5030	3180	
Largeur	1830	1640	
Hauteur	2030-2425	1470-1800	
Porte à faux AV	1120	-	
AR	970	860	
lat.			

**POIDS**

	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	1065	-	600	1665 *)
Charge util.	470	-	1365	1835
Total	1535	-	1965	3500
Garantie fabr.	1650	-	1980	3500
Dimens. pneus	6.70 R 15 C ou 6.70-15 C 10PR			
Charge p. essieu	2000	(5,25)	2000 (5,25)	
Poids maxi remorquable avec frein = 1200 kg sans frein = 500 kg				

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 v

Feux de route CR (E) Avertisseur optique oui

Feux de croisement CR (E) Feux de position A(E) dans CR

Feux de gabarit - Feux de brouillard -

Avertisseur HELLA 001 779 Niv. sonore 94 dB/A

Essuie-glace électrique (2-vit.) Lave-glace oui

Feux arrières R - S1 (E) Catadioptres I (E)

Feux stop R - S1 (E) Feux de recul -

Eclair. plaque contr. 3/au centre Plaque forme haute/oblongue

Rétroviseur 2/de chaque côté Indic. vitesse km/h

Indic. direction clign. disposition II

AV -latér.: 4(E) latér. - AR 2a (E)

Avert. clign. oui Lampes de travail -

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de livraison

Marque & type HANOMAG-HENSCHEL F 35

Homologation n° CH 3384 17

Forme de la carr. fourgon avec fenêtres

Places ass. : Total 2 (2 avant)

Poids à vide 1665 Carburant D

Charge utile 1835 CV 11,19

Cylindrée 2197 cm<sup>3</sup>

Poids total 3500 Poids de l'ensemble \_\_\_\_\_

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = Prototype

- \* ) Lorsque la hauteur intérieure est de 1800 mm, le poids à vide augmente de 30 kg
- §) Clignoteurs avant avec signe de fonction 4 (E) admis selon disposition II OCE
- Dispositif de protection selon art. 23, al. 2 OCE, exigé

Lieu et date de l'expertise  
Hannover, 12.3.73

La commission d'expertise