

Genre du véhicule Voit. de livraison	Marque HANOMAG-HENSCHHEL	F 35 diesel fourgon avec fenêtres empatt. 2940 mm 3 places	Fiche d'homologation n° CH 3384 18
---	-----------------------------	--	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "F 35" de chaque côté sur portes et sur plaquette du constructeur,
à droite, vers le marchepied
"604 3" préfixe au No du châssis

Numéro du châssis frappé à droite, à l'AV latéralement sur longeron
Signe d'identification du moteur frappé "615.917." à gauche à l'AR latéralement sur bloc-moteur
Constructeur HANOMAG-HENSCHHEL GmbH, Hannover (D) Importateur: MERFAG AG, Aesch

CHASSIS	Nombre d'essieux 2	Nombre de roues 4	Entraînement avant	MOTEUR	Genre en ligne	Temps 4
Direction	gauche ou droite		Assistance -	Marque	DAIMLER-BENZ Carbur. D	
Frein de service	hydr.2-circ.exp.int., assistance par dépression			Type	615.917	
Frein auxiliaire	méc.exp.interne (régulat.sel.charge s.roues AR			Position	avant Nombre cyl. 4	
Frein stationn.	sur roues AV Frein pr. rem. -			Alésage	87 Course 92,4	
Transmission	méc.toute synchronisée		Nombre vit. 4	Cylindr.	2197 cm ³ CV-Impôt 11,19	
Blocage differ.	Crochet rem.		Vitesse max. 95 km/h	CV-puiss.	60 (DIN) à 4200 t/m	
				Refroidissement	eau	

CARROSSERIE Forme fourgon avec fenêtres Nombre portes 4 ou 5
Toit couvert
Nombre de places : Total 3 ; AV 3* ; milieu ; AR ; Places debout

DIMENSIONS	Vole	AV 1372	AR 1400
	Diam. braquage	G 13,10	DR 13,10
Empattement	2940		
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	5030	3180	
Largeur	1830	1640	
Hauteur	2030-2425	1470-1800	
Porte à faux	AV	1120	-
	AR	970	860
	lat.		

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	1065		600	1665 **)
Charge utile	615		1220	1835
Total	1680		1820	3500
Garantie fabr.	1650		1980	3500
Dimens. pneus	6.70 R 15 C ou 6.70-15 C 10PR			
Charge p. essieu	2000 (5,25)		2000 (5,25)	

Poids maxi remorquable avec frein = 1200 kg
sans frein = 500 kg

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 V

Feux de route CR (E) Avertisseur optique oui

Feux de croisement CR (E) Feux de position A(E) dans CR

Feux de gabarit - Feux de brouillard -

Avertisseur HELLA 001 779 Niv. sonore 94 dB(A)

Essuie-glace électrique (2-vit.) Lave-glace oui

Feux arrières R - Sl (E) Catadioptrés I (E)

Feux stop R - Sl (E) Feux de recul -

Eclair. plaque contr. 3/au centre Plaque forme haute/oblongue

Rétroviseur 2/de chaque côté Indic. vitesse km/h

Indic. direction clign. disposition II

AV -latér.: 4(E) latér. - AR 2a (E)

Avert. clign. oui Lampes de travail -

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de livraison

Marque & type HANOMAG-HENSCHEL F 35

Homologation n° CH 3384 18

Forme de la carr. fourgon avec fenêtres

Places ass. : Total 3 (3 avant)

Poids à vide 1665 Carburant D

CV 11,19

Charge utile 1835 Cylindrée 2197 cm³

Poids total 3500 Poids de l'ensemble

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = Prototype

- *) Décision de la commission: siège central et disposition d'origine du levier c.v. admis
- **) Lorsque la hauteur intérieure est de 1800 mm, le poids à vide augment de 30 kg
- §) Clignoteurs avant avec signe de fonction 4 (E) admis selon disposition II OCE
- Dispositif de protection selon art. 23, al. 2 OCE, exigé

Lieu et date de l'expertise
Hannover, 12.3.73

La commission d'expertise