

Voit. de livraison (châssis)	Marque HANOMAG-HENSCHEL	F 35 - diesel	Fiche d'homologation n° CH 3384 19
---------------------------------	----------------------------	---------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "F 35" de chaque côté sur portes et sur plaquette du constructeur,
à droite, vers le marchepied
"604 3" préfixe au No du châssis

Numéro du châssis frappé à droite, à l'AV latéralement sur longeron
Signe d'identification du moteur frappé "615.917." à gauche à l'AR latéralement sur bloc-moteur
Constructeur HANOMAG-HENSCHEL GmbH, Hannover (D) Importateur: MERFAG AG, Aesch

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement avant
Direction gauche ou droite Assistance -
Frein de service hydr.2-circ.exp.int., assistance par dépression
Frein auxiliaire) mec.exp.interne [régulat.sel.charge s.roues AR
Frein stationn.) sur roues AV Frein pr. rem. -
Transmission mec.toute synchronisée Nombre vit. 4
Blocage differ. Crochet rem. Vitesse max. 95 km/h

MOTEUR Genre en ligne Temps 4
Marque DAIMLER-BENZ Carbur. D
Type 615.917
Position avant Nombre cyl. 4
Alésage 87 Course 92,4
Cylindr. 2197 cm³ CV-impot 11,19
CV-puiss. 60 (DIN) à 4200 t/m
Refroidissement eau
Bruit 82 dB (A) à 4350 t/m
Amortissement bruit 1 pot 620xø 150

CARROSSERIE Forme Nombre portes 2
Toit ouvert
Nombre de places : Total 2 ou 3 *)

DIMENSIONS	Voie	AV	AR
§) Diam. braquage		1372	1400 **)
Empattement	2700, 2940, 3400, 3800	G	DR
		***)	
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur			
Largeur	1810		
Hauteur	2020		
Porte à faux AV	1120		
AR			
lat.			

POIDS §)	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	selon carrosserie			
Charge utile	selon carrosserie			
Total				3500
Garantie fabr.	1650		1980	3500
Dimens. pneus	6.70 R 15 C ou 6.70-15 C 10PR			
Charge p. essieu	2000 (5,25)	2000 (5,25)		

Poids maxi remorquable avec frein = 1200 kg
sans frein = 500 kg

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 V

Feux de route CR (E) Avertisseur optique oui

Feux de croisement CR (E) Feux de position A(E) dans CR

Feux de gabarit - Feux de brouillard -

Avertisseur HELLA 001 779 Niv. sonore 94 (dB/A)

Essuie-glace électrique (2-vit.) Lave-glace oui

Feux arrières R - Sl (E) Catadioptr. I (E)

Feux stop R - Sl (E) Feux de recul -

Eclair. plaque contr. 3/ Plaque oblongue

Rétroviseur 2/de chaque côté Indic. vitesse km/h

Indic. direction clign. disposition II

AV -latér.: 4(E) latér. - AR 2a (E)

Avert. clign. oui Lampes de travail -

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de livraison

Marque & type HANOMAG-HENSCHEL F 35

Homologation n° CH 3384 19

Forme de la carr.

Places ass. : Total 2 ou 3 (avant)

Poids à vide sel. bull. Carburant D

pesage CV 11,19

Charge utile sel. carr. Cylindrée 2197 cm³

Poids total 3500 Poids de l'ensemble

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No. de châssis du vhc. homologué = Prototype

- *) Décision de la commission: siège central et disposition d'origine du levier c.v. admis
 - **) Sur demande voie arrière de 1630 mm
 - ***) Sur le châssis avec empattement de 3800 mm, un allongement de l'empattement à 4300 mm est admis selon des directives de construction de l'usine
 - §) Les dimensions, le poids et l'équipement doivent être contrôlés
- Clignoteurs avant avec signe de fonction 4 (E) admis selon disposition II OCE

Lieu et date de l'expertise
Hannover, 12.3.73

La commission d'expertise