

Voit. de livraison (châssis)	Marque HANOMAG-HENSCHEL	F 35 - diesel cabine double	Fiche d'homologation n° CH 3384 20
---------------------------------	----------------------------	--------------------------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "F 35" de chaque côté sur portes et sur plaquette du constructeur,  
à droite, vers le marchepied  
"604 3" préfixe au No du châssis

Numéro du châssis frappé à droite, à l'AV latéralement sur longeron  
Signe d'identification du moteur frappé "615.917..." à gauche à l'AR latéralement sur bloc-moteur  
Constructeur HANOMAG-HENSCHEL GmbH, Hannover (D) Importateur: MERFAG AG, Aesch

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement avant  
Direction gauche ou droite Assistance -  
Frein de service hydr. 2-circ. exp. int., assistance par dépression  
Frein auxiliaire) méc. exp. interne [régulat. sel. charge s. roues AR  
Frein stationn.) sur roues AV Frein pr. rem. -  
Transmission méc. toute synchronisée Nombre vit. 4  
Blocage differ. Crochet rem. Vitesse max. 95 km/h

MOTEUR Genre en ligne Temps 4  
Marque DAIMLER-BENZ Carbur. D  
Type 615.917  
Position avant Nombre cyl. 4  
Alésage 87 Course 92,4  
Cylindr. 2197 cm<sup>3</sup> CV-impot 11,19  
CV-puiss. 60 (DIN) à 4200 t/m  
Refroidissement eau  
Bruit 82 dB (A) à 4350 t/m  
Amortissement bruit 1 pot 620xØ 150

CARROSSERIE Forme Nombre portes 2 ou 3  
Toit ouvert  
Nombre de places : Total 6 ou 7 AV= 2 ou 3 \*) AR= 4

DIMENSIONS Voie AV 1372 AR 1400 \*\*)  
§) Diam. braquage G DR  
Empattement 3400 / / /  
Dimensions ext. Dimensions int.  
Longueur  
Largeur 1810  
Hauteur 2020  
Porte à faux AV 1120  
AR  
lat.

POIDS §) Avant Milleu Arrière TOTAL  
A vide selon carrosserie  
Charge utile selon carrosserie  
Total 3500  
Garantie fabr. 1650 1980 3500  
Dimens. pneus 6.70 R 15 C ou 6.70-15 C 10PR  
Charge p. essieu 2000 (5,25) 2000 (5,25)  
Poids maxi remorquable avec frein = 1200 kg  
sans frein = 500 kg

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 v

Feux de route CR (E) Avertisseur optique oui

Feux de croisement CR (E) Feux de position A(E) dans CR

Feux de gabarit - Feux de brouillard -

Avertisseur HELLA 001 779 Niv. sonore 94 (dB/A)

Essuie-glace électrique (2-vit.) Lave-glace oui

Feux arrières R - S1 (E) Catadioptrés I (E)

Feux stop R - S1 (E) Feux de recul -

Eclair. plaque contr. 3/ Plaque oblongue

Rétroviseur 2/de chaque côté Indic. vitesse km/h

Indic. direction clign. disposition II

AV-latér.: 4(E) latér. - AR 2a (E)

Avert. clign. oui Lampes de travail -

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de livraison

Marque & type HANOMAG-HENSCHEL F 35

Homologation n° CH 3384 20

Forme de la carr.

Places ass. : Total 6 ou 7 (2 ou 3\* avant)

Poids à vide sel. bull. Carburant D

Charge utile pesage CV 11,19

sel. carr. Cylindrée 2197 cm<sup>3</sup>

Poids total 3500 Poids de l'ensemble

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. homologué = Prototype

- \* ) Décision de la commission: siège central et disposition d'origine du levier c.v. admis
- \*\* ) Sur demande voie arrière de 1630 mm
- § ) Les dimensions, le poids et l'équipement doivent être contrôlés
- Clignoteurs avant avec signe de fonction 4 (E) admis selon disposition II OCE

Lieu et date de l'expertise  
Hannover, 12.3.73

La commission d'expertise