

Voit. de livraison	Marque HANOMAG - HENSCHEL	F 20 - benzine fourgon avec fenêtres empattement 2400 mm	Fiche d'homologation n° CH 3384 21
--------------------	------------------------------	--	---------------------------------------

## MOYENS D'IDENTIFICATION

av. bancs longitudinaux

"F 20" de chaque côté sur portes et sur plaquette du constructeur, à droite, vers le marchepied

"603 0" préfixe au No. du châssis

Numéro du châssis frappé à droite à l'AV latéralement sur longeron

Signe d'identification du moteur frappé "18V/648E" à droite, latéralement sur bloc-moteur, sur plaquette

Constructeur HANOMAG-HENSCHEL GmbH, Hannover (D) Importateur: MERFAG AG, Aesch

<b>CHASSIS</b> Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>avant</u>	<b>MOTEUR</b> Genre <u>en ligne</u> Temps <u>4</u>
Direction <u>gauche ou droite</u> Assistance <u>-</u>	Marque <u>BLMC</u> Carbur. <u>B</u>
Frein de service <u>hydr.2-circ.exp.int., assistance par dépression.</u>	Type <u>18V/648E (A 70)</u>
Frein auxiliaire <u>méc.exp.interne (régulat.sel.charge s.roues AR</u>	Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>4</u>
Frein stationn. <u>sur roues AV</u> Frein pr. rem. <u>-</u>	Alésage <u>80,26</u> Course <u>88,9</u>
Transmission <u>méc.toute synchronisée</u> Nombre vit. <u>4</u>	Cylindr. <u>1798</u> cm <sup>3</sup> CV-impôt <u>9,15</u>
Blocage differ. <u>-</u> Crochet rem. <u>-</u> Vitesse max. <u>120</u> km/h	CV-puiss. <u>70</u> (DIN) à <u>4800</u> 1/m
<b>CARROSSERIE</b> Forme <u>fourgon avec fenêtres</u> Nombre portes <u>4 ou 5</u>	Refroidissement <u>eau</u>
Toit ouvert <u>-</u>	Brut <u>81</u> dB (A) à <u>4800</u> 1/m
Nombre de places : Total <u>14</u> ; AV <u>2</u> ; milieu <u>-</u> ; AR <u>12</u> ; Places debout <u>-</u>	Amortissement bruit <u>1 pot 495xø 150</u> ou <u>480xø 150</u>

<b>DIMENSIONS</b>	Voie AV <u>1372</u> AR <u>1400</u>
Diam. braquage G <u>11,25</u> DR <u>11,25</u>	
Empattement <u>2400</u> / ( / / )	
Dimensions ext.	Dimensions int.
Longueur <u>4500</u>	<u>2600</u>
Largeur <u>1830</u>	<u>1640</u>
Hauteur <u>2030-2425</u>	<u>1470-1800</u>
Porte à faux AV <u>1120</u>	<u>-</u>
AR <u>980</u>	<u>860</u>
lat. <u>-</u>	<u>-</u>

<b>POIDS</b>	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>915</u>		<u>550</u>	<u>1465 *</u>
Charge utile	<u>320</u>		<u>715</u>	<u>1035</u>
Total	<u>1235</u>		<u>1265</u>	<u>2500</u>
Garantie fabr.	<u>1300</u>		<u>1300</u>	<u>2500</u>
Dimens. pneus	<u>175 R 14 C 6PR</u>			
Charge p. essieu	<u>1400 (3,75)</u>		<u>1400 (3,75)</u>	
Poids max	remorquable avec frein = 1200 kg			
	sans frein = 500 kg			
Variante de pneus:	<u>7.00-14 8PR = 1300(3,25)</u>			

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 v

Feux de route CR (E) Avertisseur optique oui

Feux de croisement CR (E) Feux de position A(E) dans CR

Feux de gabarit - Feux de brouillard -

Avertisseur HELLA 001 779 Niv. sonore 94 (dB/A)

Essuie-glace électriques (2-vit.) Lave-glace oui

Feux arrières R - S1 (E) Catadioptres I (E)

Feux stop R - S1 (E) Feux de recul -

Clair. plaque contr. 3/au centre Plaque forme haute/oblongue

Rétroviseur 2/de chaque côté Indic. vitesse km/h

Indic. direction clign. disposition II

AV-lat.: 4 (E) latér. - AR 2a (E)

Avert. clign. oui Lampes de travail -

Mesure du monoxyde de carbone: selon CEE 15

Déparasitage : selon CEE 10

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de livraison

Marque & type HANOMAG-HENSCHEL F 20

Homologation n° CH 3384 21

Forme de la carr. fourgon avec fenêtres

Places ass. : Total 14 (2 avant)

Poids à vide 1465 Carburant B

Charge utile 1035 CV 9,15

Cylindrée 1798 cm<sup>3</sup>

Poids total 2500 Poids de l'ensemble

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. homologué = Prototypé

\*) Lorsque la hauteur intérieure est de 1800 mm, le poids à vide augmente de 20 kg

§) Clignoteurs avant avec signe de fonction 4 (E) admis selon disposition II OCE

Dispositif de protection selon art. 23, al. 2 OCE, exigé.

Lieu et date de l'expertise

Aesch, 25.4.73

La commission d'expertise