

COMMISSION FEDERALE D'EXPERTISE DES TYPES DE VEHICULES

Voit. de livraison	Marque <u>HANOMAG - HENSCHEL</u>	F 25 - benzine fourgon avec fenêtres empattement 2940 mm	Fiche d'homologation n° CH <u>3384 23</u>
--------------------	----------------------------------	--	--

MOYENS D'IDENTIFICATION

"F 25" de chaque côté sur portes et sur plaquette du constructeur, à droite, vers le marchepied

"603 2" préfixe au No du châssis

Numéro du châssis frappé à droite à l'AV latéralement sur longeron

Signe d'identification du moteur frappé "18V/648E" à droite, latéralement sur bloc-moteur, sur plaquette

Constructeur HANOMAG-HENSCHEL GmbH, Hannover (D) Importateur: MERFAG AG, Aesch

CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>avant</u> Direction <u>gauche ou droite</u> Assistance <u>-</u> Frein de service <u>hydr.2-circ.exp.int., assistance par dépression.</u> Frein auxiliaire <u>méc.exp.interne [régulat.sel.charge s.roues AR]</u> Frein stationn. <u>sur roues AV</u> Frein pr. rem. <u>-</u> Transmission <u>méc.toute synchronisée</u> Nombre vit. <u>4</u> Blocage differ. <u>-</u> Crochet rem. <u>-</u> Vitesse max. <u>120</u> km/h	MOTEUR Geare <u>en ligne</u> Temps <u>4</u> Marque <u>BLMC</u> Carbur. <u>B</u> Type <u>18V/648E (A 70)</u> Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>4</u> Alésage <u>80,26</u> Course <u>88,9</u> Cylindr. <u>1798</u> cm ³ CV-impôt <u>9,15</u> CV-puiss. <u>70</u> (DIN) à <u>4800</u> t/m Refroidissement <u>eau</u> Brut <u>81</u> dB (A) à <u>4800</u> t/m Amortissement bruit <u>1 pot 495xø 150</u> ou <u>480xø 150</u>
CARROSSERIE Forme <u>fourgon avec fenêtres</u> Nombre portes <u>4 ou 5</u> Toit ouvert <u>-</u> Nombre de places : Total <u>17</u> ; AV <u>2</u> ; milieu <u>-</u> ; AR <u>15</u> ; Places debout <u>-</u>	

DIMENSIONS	Voie	AV <u>1372</u>	AR <u>1400</u>
	Diam. braquage	G <u>13,10</u>	DR <u>13,10</u>
Empattement	<u>2940</u>		
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	<u>5030</u>	<u>3180</u>	
Largeur	<u>1830</u>	<u>1640</u>	
Hauteur	<u>2030-2425</u>	<u>1470-1800</u>	
Porte à faux	AV	<u>1120</u>	<u>-</u>
	AR	<u>970</u>	<u>860</u>
	lat.	<u>-</u>	<u>-</u>

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>960</u>	<u>-</u>	<u>620</u>	<u>1580 *</u>
Charge utile	<u>420</u>	<u>-</u>	<u>800</u>	<u>1220</u>
Total	<u>1380</u>	<u>-</u>	<u>1420</u>	<u>2800</u>
Garantie fabr.	<u>1500</u>	<u>-</u>	<u>1520</u>	<u>2800</u>
Dimens. pneus	<u>6.70-15 C 8PR ou 6.70 R 15 C 8PR</u>			
Charge p. essieu	<u>1750 (4,5)</u>	<u>-</u>	<u>1750 (4,5)</u>	

Poids maxi remorquable avec frein = 1200 kg
 sans frein = 500 kg
 Variante de pneus: 17 R 380 C = 1750 (4,75)

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 v

Feux de route CR (E) Avertisseur optique oui

Feux de croisement CR (E) Feux de position A(E) dans CR

Feux de gabarit - Feux de brouillard -

Avertisseur HELLA 001 779 Niv. sonore 94 (dB/A)

Essuie-glace électriques (2-vit.) Lave-glace oui

Feux arrières R - SI (E) Catadioptres I (E)

Feux stop R - SI (E) Feux de recul -

Eclair. plaque contr. 3/au centre Plaque forme haute/oblongue

Rétroviseur 2/de chaque côté Indic. vitesse km/h

Indic. direction clign. disposition II

AV-lat.: 4 (E) latér. - AR 2a (E)

Avert. clign. oui Lampes de travail -

Mesure du monoxyde de carbone: selon CEE 15

Déparasitage : selon CEE 10

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de livraison

Marque & type HANOMAG-HENSCHEL F 25

Homologation n° CH 3384 23

Forme de la carr. fourgon avec fenêtres

Places ass. : Total 17 (2 avant)

Poids à vide 1580 Carburant B.

Charge utile 1220 CV 9,15

Poids total 2800 Cylindrée 1798 cm³

Poids de l'ensemble

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = Prototype

*) lorsque la hauteur intérieure est de 1800 mm, le poids à vide augmente de 30 kg

§) Clignoteurs avant avec signe de fonction 4 (E) admis selon disposition II OCE

Dispositif de protection selon art. 23, al. 2 OCE, exigé.

Lieu et date de l'expertise
Aesch, 25.4.73

La commission d'expertise