

COMMISSION FEDERALE D'EXPERTISE DES TYPES DE VEHICULES

| | | | |
|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Voit. de livraison | Marque HANOMAG - HENSCHEL | F 30- benzine fourgon avec fenêtres empattement 2940 mm av. bancs longitudinaux | Fiche d'homologation n° CH <u>3384 25</u> |
|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

MOYENS D'IDENTIFICATION

"F 30" de chaque côté sur portes et sur plaquette du constructeur, à droite, vers le marchepied

"604 0" préfixe au No du châssis

Numéro du châssis frappé _____ à droite à l'AV latéralement sur longeron

Signe d'identification du moteur frappé "18V/648E" à droite, latéralement sur bloc-moteur, sur plaquette

Constructeur. HANOMAG-HENSCHEL GmbH, Hannover (D) Importateur: MERFAG AG, Aesch

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>avant</u> Direction <u>gauche ou droite</u> Assistance <u>-</u> Frein de service <u>hydr.2-circ.exp.int., assistance par dépression.</u> Frein auxiliaire <u>méc.exp.interne [régulat.sel.charge s.roues AR]</u> Frein stationn. <u>sur roues AV</u> Frein pr. rem. <u>-</u> Transmission <u>méc.toute synchronisée</u> Nombre vit. <u>4</u> Blocage differ. _____ Crochet rem. _____ Vitesse max. <u>120</u> km/h | MOTEUR Genre <u>en ligne</u> Temps <u>4</u> Marque <u>BLMC</u> Carbur. <u>B</u> Type <u>18V/648E (A 70)</u> Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>4</u> Alésage <u>80,26</u> Course <u>88,9</u> Cylindr. <u>1798</u> cm ³ CV-impot <u>9,15</u> CV-puiss. <u>70</u> (DIN) à <u>4800</u> t/m Refroidissement <u>eau</u> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| CARROSSERIE Forme <u>fourgon avec fenêtres</u> Nombre portes <u>4 ou 5</u> Toit ouvert _____ Nombre de places : Total <u>19</u> ; AV <u>3*</u> ; milieu <u>-</u> ; AR <u>16</u> ; Places debout <u>-</u> | Amortissement brut <u>1 pot 495xØ 150</u> ou <u>480xØ 150</u> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|

| | | | |
|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------|
| DIMENSIONS | Voie | AV <u>1372</u> | AR <u>1400</u> |
| | Diam. braquage | G <u>13,10</u> | DR <u>13,10</u> |
| Empattement | <u>2940</u> | | |
| | Dimensions ext. | Dimensions int. | |
| Longueur | <u>5030</u> | <u>3180</u> | |
| Largeur | <u>1830</u> | <u>1640</u> | |
| Hauteur | <u>2030-2425</u> | <u>1470-1800</u> | |
| Porte à faux | AV | <u>1120</u> | |
| | AR | <u>970</u> | |
| | lat. | <u>860</u> | |

| | | | | |
|------------------|----------------------------------------|--------|--------------------|----------------|
| POIDS | Avant | Milieu | Arrière | TOTAL |
| A vide | <u>965</u> | | <u>625</u> | <u>1590 **</u> |
| Charge utile | <u>540</u> | | <u>970</u> | <u>1510</u> |
| Total | <u>1505</u> | | <u>1595</u> | <u>3100</u> |
| Garantie fabr. | <u>1500</u> | | <u>1750</u> | <u>3100</u> |
| Dimens. pneus | <u>17 R. 380 C. ou 6.70 R 15 C 8PR</u> | | | |
| Charge p. essieu | <u>1750</u> (4,75) | | <u>1750</u> (4,75) | |

Poids maxi remorquable avec frein = 1200 kg
 sans frein = 500 kg

EQUIPEMENT §) : Equipement électrique 12 v

Feux de route CR (E) Avertisseur optique oui

Feux de croisement CR (E) Feux de position A(E) dans CR

Feux de gabarit - Feux de brouillard -

Avertisseur HELLA 001 779 Niv. sonore 94 (dB/A)

Essuie-glace électriques (2-vit.) Lave-glace oui

Feux arrières R - S1 (E) Catadioptrés I (E)

Feux stop R - S1 (E) Feux de recul -

Eclair. plaque contr. 3/au centre Plaque forme haute/oblongue

Rétroviseur 2/de chaque côté Indic. vitesse km/h

Indic. direction clign. disposition II

AV-lat.: 4 (E) latér. - AR 2a (E)

Avert. clign. oui Lampes de travail -

Mesure du monoxyde de carbone: selon CEE 15

Déparasitage : selon CEE 10

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de livraison

Marque & type HANOMAG-HENSCHEL F 30

Homologation n° CH 3384 25

Forme de la carr. fourgon avec fenêtres

Places ass. : Total 19 (3 avant)

Poids à vide 1590 Carburant B

Charge utile 1510 CV 9,15

Cylindrée 1798 cm³

Poids total 3100 Poids de l'ensemble

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. homologué = Prototype

*) Décision de la commission: siège central et disposition d'origine du levier c.v. admis

***) Lorsque la hauteur intérieure est de 1800 mm, le poids à vide augmente de 30 kg

§) Clignoteurs avant avec signe de fonction 4 (E) admis selon disposition II OCE
Dispositif de protection selon art. 23, al. 2 OCE, exigé.

Lieu et date de l'expertise
Aesch, 25.4.73

La commission d'expertise