

Voit. de livraison	Marque HANOMAG - HENSCHEL	F 35 - benzine fourgon avec fenêtres empattement 2940 mm	Fiche d'homologation n° CH 3384 27
--------------------	------------------------------	--	---------------------------------------

## MOYENS D'IDENTIFICATION

av. bancs longitudinaux

"F 35" de chaque côté sur portes et sur plaquette du constructeur, à droite,  
vers le marchepied

"604 2" préfixe au No du châssis

Numéro du châssis frappé à droite à l'AV latéralement sur longeron

Signe d'identification du moteur frappé "18V/648E" à droite, latéralement sur bloc-moteur, sur plaquette

Constructeur HANOMAG-HENSCHEL GmbH, Hannover (D) Importateur: MERFAG AG, Aesch

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement avant  
 Direction gauche ou droite Assistance -  
 Frein de service hydr.2-circ.exp.int., assistance par dépression.  
 Frein auxiliaire méc.exp.interne [régulat.sel.charge s.roues AR.  
sur roues AV Frein pr. rem. -  
 Transmission méc.toute synchronisée Nombre vit. 4  
 Blocage differ. - Crochet rem. - Vitesse max. 108 km/h

MOTEUR Genre en ligne Temps 4  
 Marque BLMC Carbur. B  
 Type 18V/648E (A 70)  
 Position avant Nombre cyl. 4  
 Alésage 80,26 Course 88,9  
 Cylindr. 1798 cm<sup>3</sup> CV-Impt. 9,15  
 CV-puiss. 70 (DIN) à 4800 t/m  
 Refroidissement eau  
 Bruit 81 dB (A) à 4800 t/m  
 Amortissement bruit 1 pot 495xø 150  
ou 480xø 150

CARROSSERIE Forme fourgon avec fenêtres Nombre portes 4 ou 5

Toit ouvert

Nombre de places : Total 19 ; AV3 \* ; milieu - ; AR 16 ; Places debout -

DIMENSIONS	Voie	AV 1372	AR 1400
Diam. braquage		G 13,1	DR 13,1
Empattement	2940	/	/
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	5030	3180	
Largeur	1830	1640	
Hauteur	2030-2425	1470-1800	
Porte à faux	AV	1120	-
	AR	970	860
	lat.		

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	995		650	1645 **)
Charge utile	630		1225	1855
Total	1625		1875	3500
Garantie fabr.	1650		1980	3500
Dimens. pneus	6.70 R 15 C ou 6.70-15 C 10PR			
Charge p. essieu	2000	(5,25)	2000	(5,25)

Poids maxi remorquable avec frein = 1200 kg  
 sans frein = 500 kg

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 v

Feux de route CR (E) Avertisseur optique oui

Feux de croisement CR (E) Feux de position A(E) dans CR

Feux de gabarit - Feux de brouillard -

Avertisseur HELLA 001 779 Niv. sonore 94 (dB/A)

Essuie-glace électriques (2-vit.) Lave-glace oui

Feux arrières R - S1 (E) Catadioptres I (E)

Feux stop R - S1 (E) Feux de recul -

Eclair. plaque contr. 3/au centre Plaque forme haute/oblongue

Rétroviseur 2/de chaque côté Indic. vitesse km/h

Indic. direction clign. disposition II

AV-lat.: 4 (E) latér. - AR 2a (E)

Avert. clign. oui Lampes de travail -

Mesure du monoxyde de carbone: selon CEE 15

Déparasitage : selon CEE 10

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de livraison

Marque & type HANOMAG-HENSCHEL F 35

Homologation n° CH 3384 27

Forme de la carr. fourgon avec fenêtres

Places ass. : Total 19 (3 avant)

Poids à vide 1645 Carburant B

CV 9,15

Charge utile 1855 Cylindrée 1798 cm<sup>3</sup>

Poids total 3500 Poids de l'ensemble

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS : No de châssis du vhc.homologué = Prototype

- \*) Décision de la commission: siège central et disposition d'origine du levier c.v. admis
- \*\*) Lorsque la hauteur intérieure est de 1800 mm, le poids à vide augmente de 30 kg
- §) Clignoteurs avant avec signe de fonction 4 (E) admis selon disposition II OCE  
Dispositif de protection selon art. 23, al. 2 OCE, exigé

Lieu et date de l'expertise  
Aesch, 25.4.73

La commission d'expertise