

Voit. de livraison	Marque HANOMAG - HENSCHTEL	F 20 - diesel fourgon avec fenêtres empattement 2400 mm. av. bancs longitudinaux	Fiche d'homologation n° CH <u>3384 28</u>
--------------------	--------------------------------------	---	--

MOYENS D'IDENTIFICATION

"F 20" de chaque côté sur portes et sur plaquette du constructeur, à droite vers le marchepied

"603 1" préfixe au No du châssis

Numéro du châssis frappé à droite, à l'AV latéralement sur longeron

Signe d'identification du moteur frappé "615.917." à gauche à l'AR latéralement sur bloc-moteur

Constructeur HANOMAG-HENSCHTEL GmbH, Hannover (D) Importateur: MERFAG AG, Aesch

CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>avant</u>	MOTEUR Genre <u>en ligne</u> Temps <u>4</u>
Direction <u>gauche ou droite</u> Assistance <u>-</u>	Marque <u>DAIMLER-BENZ</u> Carbur. <u>D</u>
Frein de service <u>hydr.2-circ.exp.int., assistance par dépression</u>	Type <u>615.917</u>
Frein auxiliaire) <u>méc.exp.interne (régulat.sel.charge s.roues AR</u>	Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>4</u>
Frein stationn.) <u>sur roues AV</u> Frein pr. rem. <u>-</u>	Alésage <u>87</u> Course <u>92,4</u>
Transmission <u>méc.toute synchronisée</u> Nombre vit. <u>4</u>	Cylindr. <u>2197</u> cm ³ CV-Impt <u>11,19</u>
Blocage differ. <u>-</u> Crochet rem. <u>-</u> Vitesse max. <u>108</u> km/h	CV-puls. <u>60 (DIN)</u> à <u>4200</u> 1/m

CARROSSERIE Forme <u>fourgon avec fenêtres</u> Nombre portes <u>4 ou 5</u>	Refrondissement <u>eau</u>
<u>Toit ouvert</u>	Bruit <u>82</u> dB (A) à <u>4350</u> 1/m
Nombre de places : Total <u>14</u> ; AV <u>2</u> ; milieu <u>-</u> ; AR <u>12</u> ; Places debout <u>-</u>	Amortissement bruit <u>1 pot 620xØ 150</u>

DIMENSIONS	Voie	AV	AR
Diam. braquage		<u>1372</u>	<u>1400</u>
Empattement	<u>2400</u>	G <u>11,25</u>	DR <u>11,25</u>
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	<u>4500</u>	<u>2600</u>	
Largeur	<u>1830</u>	<u>1640</u>	
Hauteur	<u>2030-2425</u>	<u>1470-1800</u>	
Porte à faux	AV <u>1120</u>	<u>-</u>	
	AR <u>980</u>	<u>860</u>	
	lat. <u>-</u>	<u>-</u>	

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>985</u>	<u>-</u>	<u>540</u>	<u>1525 *</u>
Charge utile	<u>305</u>	<u>-</u>	<u>670</u>	<u>975</u>
Total	<u>1290</u>	<u>-</u>	<u>1210</u>	<u>2500</u>
Garantie fabr.	<u>1300</u>	<u>-</u>	<u>1300</u>	<u>2500</u>
Dimens. pneus	<u>7.00-14</u>	<u>8PR</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Charge p. essieu	<u>1300</u>	<u>(3,25)</u>	<u>1300</u>	<u>(3,25)</u>

Poids maxi remorquable avec frein = 1200 kg

sans frein = 500 kg

Variante de pneus: 175 R 14 C 6PR = 1400 (3,75)

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 v

Feux de route CR (E) Avertisseur optique oui

Feux de croisement CR (E) Feux de position A(E) dans CR

Feux de gabarit - Feux de brouillard -

Avertisseur HELIA 001 779 Niv. sonore 94 dB/A)

Essuie-glace électrique (2-vit.) Lave-glace oui

Feux arrières R - S1 (E) Catadioptrés I (E)

Feux stop R - S1 (E) Feux de recul -

Eclair. plaque contr. 3/au centre Plaque forme haute/oblongue

Rétroviseur 2/de chaque côté Indic. vitesse km/h

Indic. direction clign. disposition II

AV -latér.: 4(E) latér. - AR 2a (E)

Avert. clign. oui Lampes de travail -

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de livraison

Marque & type HANOMAG-HENSCHEL F 20

Homologation n° CH 3384 28

Forme de la carr. fourgon avec fenêtres

Places ass. : Total 14 (2 avant)

Poids à vide 1525 Carburant D

CV 11,19

Charge utile 975 Cylindrée 2197 cm³

Poids total 2500 Poids de l'ensemble

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS : No de châssis du vhc. homologué = Prototype

- *) lorsque la hauteur intérieure est de 1800 mm, le poids à vide augmente de 20 kg
- §) Clignoteurs avant avec signe de fonction 4 (E) admis selon disposition II OCE
- Dispositif de protection selon art. 23, al. 2 OCE, exigé

Lieu et date de l'expertise

Aesch, 25.4.73

La commission d'expertise