

COMMISSION FEDERALE D'EXPERTISE DES TYPES DE VEHICULES

Voit. de livraison	Marque <b>HANOMAG - HENSCHEL</b>	F 25 - diesel fourgon avec fenêtres empattement 2940 mm	Fiche d'homologation n° CH <u>3384 30</u>
--------------------	-------------------------------------	---	--

**MOYENS D'IDENTIFICATION** av. bancs longitudinaux

"F 25" de chaque côté sur portes et sur plaquette du constructeur, à droite vers le marchepied

"603 3" préfixe au No du châssis

Numéro du châssis frappé à droite, à l'AV latéralement sur longeron

Signe d'identification du moteur frappé "615.917" à gauche à l'AR latéralement sur bloc-moteur

Constructeur **HANOMAG-HENSCHEL GmbH, Hannover (D)** Importateur: **MERFAG AG, Aesch**

<b>CHASSIS</b> Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>avant</u> Direction <u>gauche ou droite</u> Assistance <u>-</u> Frein de service <u>hydr. 2-circ. exp. int. assistance par dépression</u> Frein auxiliaire) <u>méc. exp. interne régulat. sel. charge s. roues AR</u> Frein stationn.) <u>sur roues AV</u> Frein pr. rem. <u>-</u> Transmission <u>méc. toute synchronisée</u> Nombre vit. <u>4</u> Blocage differ. <u>-</u> Crochet rem. <u>-</u> Vitesse max. <u>105</u> km/h	<b>MOTEUR</b> Genre en ligne Temps <u>4</u> Marque <u>DAIMLER-BENZ</u> Carbur. <u>D</u> Type <u>615.917</u> Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>4</u> Alésage <u>87</u> Course <u>92,4</u> Cylindr. <u>2197</u> cm <sup>3</sup> CV-Impt. <u>11,19</u> CV-puiss. <u>60</u> (DIN) à <u>4200</u> t/m
---	--

**CARROSSERIE** Forme fourgon avec fenêtres Nombre portes 4 ou 5.  
 Toit ouvert -

Nombre de places : Total 17 ; AV 2 ; milieu - ; AR 15 ; Places debout -

Refroidissement eau  
 Brut 82 dB (A) à 4350 t/m  
 Amortissement brut 1 pot 620xø 150

DIMENSIONS	Voie	AV	AR
Diam. braquage		<u>1372</u>	<u>1400</u>
Empattement	<u>2940</u>	<u>G 13,10</u>	<u>DR 13,10</u>
	<b>Dimensions ext.</b>	<b>Dimensions int.</b>	
Longueur	<u>5030</u>	<u>3180</u>	
Largeur	<u>1830</u>	<u>1640</u>	
Hauteur	<u>2030-2425</u>	<u>1470-1800</u>	
Porte à faux	AV	<u>1120</u>	
	AR	<u>970</u>	
	lat.	<u>-</u>	

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>1030</u>	<u>-</u>	<u>610</u>	<u>1640 *</u>
Charge utile	<u>400</u>	<u>-</u>	<u>760</u>	<u>1160</u>
Total	<u>1430</u>	<u>-</u>	<u>1370</u>	<u>2800</u>
Garantie fabr.	<u>1500</u>	<u>-</u>	<u>1520</u>	<u>2800</u>
Dimens. pneus	<u>6.70-15 C 8PR ou 6.70 R15 C 8PR</u>			
Charge p. essieu	<u>1750 (4,5)</u>	<u>-</u>	<u>1750 (4,5)</u>	

Poids maxi remorquable avec frein = 1200 kg  
 sans frein = 500 kg  
 Variante de pneus: 17 R 380 C = 1750 (4,75)

**EQUIPEMENT §)**      Equipement électrique 12 V

Feux de route CR (E)      Avertisseur optique oui

Feux de croisement CR (E)      Feux de position A(E) dans CR

Feux de gabarit -      Feux de brouillard -

Avertisseur HELLA 001 779      Niv. sonore 94 dB/A

Essuie-glace électrique (2-vit.)      Lave-glace oui

Feux arrières R - S1 (E)      Catadioptres I (E)

Feux stop R - S1 (E)      Feux de recul -

Eclair. plaque contr. 3/au centre      Plaque forme haute/oblongue

Rétroviseur 2/de chaque côté      Indic. vitesse km/h

Indic. direction clign. disposition II

AV -latér.: 4(E) latér.      -      AR 2a (E)

Avert. clign. oui      Lampes de travail -

**INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION**

Genre du véhicule Voiture de livraison

Marque & type HANOMAG-HENSCHEL F 25

Homologation n° CH 3384 30

Forme de la carr. fourgon avec fenêtres

Places ass. : Total 17 (2 avant)

Poids à vide 1640 Carburant D

CV 11,19

Charge utile 1160 Cylindrée 2197 cm<sup>3</sup>

Poids total 2800 Poids de l'ensemble \_\_\_\_\_

**REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS:** No de châssis du vhc.homologué = Prototype

- \* ) Lorsque la hauteur intérieure est de 1800 mm, le poids à vide augmente de 30 kg
- §) Clignoteurs avant avec signe de fonction 4 (E) admis selon disposition II OCE
- Dispositif de protection selon art. 23, al. 2 OCE, exigé

Lieu et date de l'expertise

Aesch, 25.4.73

La commission d'expertise