

Voit. de livraison	Marque HANOMAG - HENSCHEL	F 30 - diesel fourgon avec fenêtres empattement 2940 mm	Fiche d'homologation n° CH <u>3384 32</u>
--------------------	-------------------------------------	---	--

MOYENS D'IDENTIFICATION

av. bancs longitudinaux

"F 30" de chaque côté sur portes et sur plaquette du constructeur, à droite vers le marchepied

"604 1" préfixe au No du châssis

Numéro du châssis frappé à droite, à l'AV latéralement sur longeron

Signe d'identification du moteur frappé "615.917..." à gauche à l'AR latéralement sur bloc-moteur

Constructeur HANOMAG-HENSCHEL GmbH, Hannover (D) Importateur: MERFAG AG, Aesch

CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>avant</u>	MOTEUR Genre <u>en ligne</u> Temps <u>4</u>
Direction <u>gauche ou droite</u> Assistance <u>-</u>	Marque <u>DAIMLER-BENZ</u> Carbur. <u>D</u>
Frein de service <u>hydr. 2-circ. exp. int., assistance par dépression</u>	Type <u>615.917</u>
Frein auxiliaire) <u>méc. exp. interne (régulat. sel. charge s. roues AR</u>	Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>4</u>
Frein stationn.) <u>sur roues AV</u> Frein pr. rem. <u>-</u>	Alésage <u>87</u> Course <u>92,4</u>
Transmission <u>méc. toute synchronisée</u> Nombre vit. <u>4</u>	Cylindr. <u>2197</u> cm ³ CV-Impot <u>11,19</u>
Blocage differ. <u>-</u> Crochet rem. <u>-</u> Vitesse max. <u>105</u> km/h	CV-puiss. <u>60</u> (DIN) à <u>4200</u> t/m
	Refroidissement <u>eau</u>

CARROSSERIE Forme <u>fourgon avec fenêtres</u> Nombre portes <u>4 ou 5</u>	Bruit <u>82</u> dB (A) à <u>4350</u> t/m
<u>Toit ouvert</u>	Amortissement bruit <u>1</u> pot 620xØ 150
Nombre de places : Total <u>19 ; AV3*</u> ; milieu <u>-</u> ; AR <u>16</u> ; Places debout <u>-</u>	

DIMENSIONS	Voie	AV <u>1372</u>	AR <u>1400</u>
	Diam. braquage	G <u>13,10</u>	DR <u>13,10</u>
Empattement	<u>2940</u>	/	/
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	<u>5030</u>	<u>3180</u>	
Largeur	<u>1830</u>	<u>1640</u>	
Hauteur	<u>2030-2425</u>	<u>1470-1800</u>	
Porte à faux	AV <u>1120</u>	<u>-</u>	
	AR <u>970</u>	<u>860</u>	
	lat.	<u>-</u>	

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>1035</u>	<u>-</u>	<u>615</u>	<u>1650</u> **)
Charge utile	<u>520</u>	<u>-</u>	<u>930</u>	<u>1450</u>
Total	<u>1555</u>	<u>-</u>	<u>1545</u>	<u>3100</u>
Garantie fabr.	<u>1500</u>	<u>-</u>	<u>1750</u>	<u>3100</u>
Dimens. pneus	<u>17 R 380 C ou 6.70 R 15 C 8PR</u>			
Charge p. essieu	<u>1750</u> (4,75)	<u>-</u>	<u>1750</u> (4,75)	<u>-</u>

Poids max. remorquable avec frein = 1200 kg
sans frein = 500 kg

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 v

Feux de route CR (E) Avertisseur optique oui

Feux de croisement CR (E) Feux de position A(E) dans CR

Feux de gabarit - Feux de brouillard -

Avertisseur HELLA 001 779 Niv. sonore 94 dB/A

Essuie-glace électrique (2-vit.) Lave-glace oui

Feux arrières R - S1 (E) Catadioptrés I (E)

Feux stop R - S1 (E) Feux de recul -

Eclair. plaque contr. 3/au centre Plaque forme haute/oblongue

Rétroviseur 2/de chaque côté Indic. vitesse km/h

Indic. direction clign. disposition II

AV -latér.: 4(E) latér. - AR 2a (E)

Avert. clign. oui Lampes de travail -

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de livraison

Marque & type HANOMAG-HENSCHEL F. 30

Homologation n° CH 3384 32

Forme de la carr. fourgon avec fenêtres

Places ass. : Total 19 (3 avant)

Poids à vide 1650 Carburant D

Charge utile 1450 CV 11,14

Poids total 3100 Cylindrée 2197 cm³

Poids de l'ensemble

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. homologué = Prototype

*) Décision de la commission: siège central et disposition d'origine du levier c.v. admis

**) Lorsque la hauteur intérieure est de 1800 mm, le poids à vide augmente de 30 kg.

§) Clignoteurs avant avec signe de fonction 4 (E) admis selon disposition II OCE
Dispositif de protection selon art. 23, al. 2. OCE, exigé.

Lieu et date de l'expertise
Aesch, 25.4.73

La commission d'expertise