

Voit. de livraison	Marque HANOMAG - HENSCHTEL	F 35 - diesel fourgon avec fenêtres empattement 2400 mm av. bancs longitudinaux	Fiche d'homologation n° CH <u>3384 33</u>
--------------------	--------------------------------------	--	--

MEYENS D'IDENTIFICATION

"F 35" de chaque côté sur portes et sur plaquette du constructeur, à droite vers le marchepied

"604 3" préfixe au No du châssis

Numéro du châssis frappé _____ à droite, à l'AV latéralement sur longeron

Signe d'identification du moteur frappé "615.917" à gauche à l'AR latéralement sur bloc-moteur

Constructeur HANOMAG-HENSCHTEL GmbH, Hannover (D)

Importateur: MERFAG AG, Aesch

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement avant
 Direction gauche ou droite Assistance -
 Frein de service hydr.2-circ.exp.int., assistance par dépression
 Frein auxiliaire) méc.exp.interne [régulat.sel.charge s.roues AR
 Frein stationn.) sur roues AV Frein pr. rem. -
 Transmission méc.toute synchronisée Nombre vit. 4
 Blocage differ. _____ Crochet rem. _____ Vitesse max. 95 km/h

MOTEUR Genre en ligne Temps 4
 Marque DAIMLER-BENZ Carbur. D
 Type 615.917
 Position avant Nombre cyl. 4
 Alésage 87 Course 92,4
 Cylindr. 2197 cm³ CV-Impt 11,19
 CV-puiss. 60 (DIN) à 4200 t/m
 Refroidissement eau
 Bruit 82 dB (A) à 4350 t/m
 Amortissement bruit 1 pot 620xØ 150

CARROSSERIE Forme fourgon avec fenêtres Nombre portes 4 ou 5

Toit ouvert _____

Nombre de places : Total 17 ; AV 3* ; milieu - ; AR 14 ; Places debout -

DIMENSIONS	Voie	AV	AR
Diam. braquage	G <u>11,25</u>	DR <u>11,25</u>	
Empattement	<u>2400</u>		
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	<u>4500</u>	<u>2600</u>	
Largeur	<u>1830</u>	<u>1640</u>	
Hauteur	<u>2030-2425</u>	<u>1470-1800</u>	
Porte à faux AV	<u>1120</u>	<u>-</u>	
AR	<u>980</u>	<u>860</u>	
lat.			

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>1025</u>		<u>580</u>	<u>1605</u> **)
Charge utile	<u>550</u>		<u>1345</u>	<u>1895</u>
Total	<u>1575</u>		<u>1925</u>	<u>3500</u>
Garantie fabr.	<u>1650</u>		<u>1980</u>	<u>3500</u>
Dimens. pneus	<u>6.70 R 15 C ou 6.70-15 C 10PR</u>			
Charge p. essieu	<u>2000</u>	<u>(5,25)</u>	<u>2000</u>	<u>(5,25)</u>

Poids maxi remorquable avec frein = 1200 kg
 sans frein = 500 kg.

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 v

Feux de route CR (E) Avertisseur optique oui

Feux de croisement CR (E) Feux de position A(E) dans CR

Feux de gabarit - Feux de brouillard -

Avertisseur HELLA 001 779 Niv. sonore 94 dB/A)

Essuie-glace électrique (2-vit.) Lave-glace oui

Feux arrières R - S1 (E) Catadioptrés I (E)

Feux stop R - S1 (E) Feux de recul -

Eclair. plaque contr. 3/au centre Plaque forme haute/oblongue

Rétroviseur 2/de chaque côté Indic. vitesse km/h

Indic. direction clign. disposition II

AV -latér.: 4(E) latér. - AR 2a (E)

Avert. clign. oui Lampes de travail -

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de livraison

Marque & type HANOMAG-HENSCHEL F 35

Homologation n° CH 3384 33

Forme de la carr. fourgon avec fenêtres

Places ass. : Total 17 (3 avant)

Poids à vide 1605 Carburant D

CV 11,19

Charge utile 1895 Cylindrée 2197 cm³

Poids total 3500 Poids de l'ensemble

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. homologué = Prototype

- *) Décision de la commission: siège central et disposition d'origine du levier c.v. admis
- ***) Lorsque la hauteur intérieure est de 1800 mm, le poids à vide augmente de 20 kg
- §) Clignoteurs avant avec signe de fonction 4 (E) admis selon disposition II OCE
Dispositif de protection selon art. 23, al. 2 OCE, exigé.

Lieu et date de l'expertise
Aesch, 25.4.73

La commission d'expertise