

Voit. de livraison	Marque HANOMAG - HENSCHEL	F 35 - diesel fourgon avec fenêtres empattement 2940 mm	Fiche d'homologation n° CH <u>3384 34</u>
--------------------	-------------------------------------	---	--

MEYERS D'IDENTIFICATION av.bancs longitudinaux

"F 35" de chaque côté sur portes et sur plaquette du constructeur, à droite vers le marchepied

"604 3" préfixe au No. du châssis

Numéro du châssis frappé à droite, à l'AV latéralement sur longeron

Signe d'identification du moteur frappé "615.917." à gauche à l'AR latéralement sur bloc-moteur

Constructeur HANOMAG-HENSCHEL GmbH, Hannover (D) Importateur: MERFAG AG, Aesch

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement avant

Direction gauche ou droite Assistance -

Frein de service hydr.2-circ.exp.int., assistance par dépression

Frein auxiliaire méc.exp.interne [régulat.sel.charge s.roues AR]

Frein stationn^t sur roues AV Frein pr. rem. -

Transmission méc.toute synchronisée Nombre vit. 4

Blocage differ. - Crochet rem. - Vitesse max. 95 km/h

MOTEUR Genre en ligne Temps 4

Marque DAIMLER-BENZ Carbur. D

Type 615.917

Position avant Nombre cyl. 4

Alésage 87 Course 92,4

Cylindr. 2197 cm³ CV-impot 11,19

CV-puiss. 60 (DIN) à 4200 t/m

Refroidissement eau

Brut 82 dB (A) à 4350 t/m

Amortissement brut 1 pot 620xØ 150

CARROSSERIE Forme fourgon avec fenêtres Nombre portes 4 ou 5

Toit ouvert -

Nombre de places : Total 19 ; AV 3* ; milieu - ; AR 16 ; Places debout -

DIMENSIONS Voie AV 1372 AR 1400

Diam. braquage G 13,10 DR 13,10

Empattement 2940

Dimensions ext. Dimensions int.

Longueur 5030 3180

Largeur 1830 1640

Hauteur 2030-2425 1470-1800

Porte à faux AV 1120 -

AR 970 860

lat. - -

POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL

A vide 1065 - 640 1705 **)

Charge utile 615 - 1180 1795

Total 1680 - 1820 3500

Garantie fabr. 1650 - 1980 3500

Dimens. pneus 6.70 R 15 C ou 6.70-15 C 10PR

Charge p. essieu 2000 (5,25) 2000 (5,25)

Poids maxi remorquable avec frein = 1200 kg

sans frein = 500 kg

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 V

Feux de route CR (E) Avertisseur optique oui

Feux de croisement CR (E) Feux de position A(E) dans CR

Feux de gabarit - Feux de brouillard -

Avertisseur HELLA 001 779 Niv. sonore 94 dB/A

Essuie-glace électrique (2-vit.) Lave-glace oui

Feux arrières R - S1 (E) Catadioptres I (E)

Feux stop R - S1 (E) Feux de recul -

Eclair. plaque contr. 3/au centre Plaque forme haute/oblongue

Rétroviseur 2/de chaque côté Indic. vitesse km/h

Indic. direction clign. disposition II

AV -latér.: 4(E) latér. - AR 2a (E)

Avert. clign. oui Lampes de travail -

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de livraison

Marque & type HANOMAG-HENSCHEL F 35

Homologation n° CH 3384 34

Forme de la carr. fourgon avec fenêtres

Places ass. : Total 19 (3 avant)

Poids à vide 1705 Carburant D

Charge utile 1795 CV 11,19

Poids total 3500 Cylindrée 2197 cm³

Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = Prototype

*) Décision de la commission: siège central et disposition d'origine du levier c.v. admis

***) Lors que la hauteur intérieure est de 1800 mm, le poids à vide augmente de 30 kg

§) Clignoteurs avant avec signe de fonction 4 (E) admis selon disposition II OCE
Dispositif de protection selon art. 23, al. 2 OCE, exigé.

Lieu et date de l'expertise
Aesch, 25.4.73

La commission d'expertise