

Camion ou tracteur
à sellette
(châssis)

Marque
HANOMAG-HENSCHEL

F 263 . - 26 CH (6x4) *

Fiche d'homologation n°
CH 3384 35

MOYENS D'IDENTIFICATION "F 263 . 26 CH" sur plaquette du constructeur, à droite, en bas, face
au passager
"F 263" de chaque côté sur cabine
"263 ...-...-...CH" identification du No du châssis

Numéro du châssis frappé à droite, à l'AV sur longeron devant support AR du ressort
Signe d'identification du moteur frappé "OM 405" à gauche, latéralement sur bloc derr. dernier cylindre
Constructeur HANOMAG-HENSCHEL GmbH, Hannover (D) Importateur MERFAG AG, Aesch/BL

CHASSIS Nombre d'essieux 3 Nombre de roues 10 Entraînement s. les 2 ess. AR MOTEUR Genre V 90° Temps 4
Direction gauche ou droite Assistance hydraulique Marque MERCEDES Carbur. D
Frein de service air compr. 2-circ. exp. int. s. toutes les roues ** Type OM 403
Frein auxiliaire à ressorts, exp. int. Ralentisseur s/échappement Position avant Nombre cyl. 10
Frein stationn. sur roues AR *** Frein pr. rem. 2-cond. indirect Alésage 125 Course 130
Transmission mécanique Nombre vit. 9 Cylindr. 15945 cm³ CV-Impôt 81,20
Blocage differ. AR Crochet rem. s. demande Vitesse max. 95 km/h CV-puiss. 320 (DIN) à 2500 t/m

CARROSSERIE Forme cabine avancée Nombre portes 2 Refroidissement eau
Toit ouvert - Bruit 85 dB (A) à 2650 t/m
Amortissement bruit 2/pots 655xØ 250
Bacharach: 3,0

DIMENSIONS Voie AV 1960 AR 1710
) Diam. braquage G _____ DR _____
Empattement (empattement de l'essieu-double-1340)

	Dimensions ext.	Dimensions int.
Longueur	_____	_____
Largeur	<u>2300 ou 2500</u>	_____
Hauteur	<u>2840</u>	_____
Porte à faux AV	<u>1400</u>	_____
AR	_____	_____
lat.	_____	_____

POIDS (§)	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	_____	<u>selon carrosserie</u>		_____
Charge utile	_____	<u>selon carrosserie</u>		_____
Total	_____	_____	_____	<u>25000</u>
Garantie fabr.	<u>6500</u>	<u>2x10000</u>		<u>26000</u>
Dimens. pneus	<u>11.00 R 20 16 PR</u>			_____
Charge p. essieu	<u>6600 (7,75) 2x11680 (7,75)</u>			_____
Poids maxi total	<u>de l'ensemble</u>		<u>38000</u>	kg

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 24 v

Feux de route CR (E) Avertisseur optique oui

Feux de croisement CR (E) Feux de position A(E) dans CR

Feux de gabarit AV= A (E) / AR= R (E)

Avertisseur 1/HELLA 002 625 Niv. sonore 101 (dB/A)

Essuie-glace 2/électriques Lave-glace oui

Feux arrières R (E) Catadioptrés I (E)

Feux stop SI (E) Feux de recul -

Eclair. plaque contr. 1/séparé Plaque forme haute/oblongue

Rétroviseur à gauche + à droite Indic. vitesse tachygr.

Indic. direction clign. 4/disposition III

AV 4 (E) latér. - AR 2a (E)

Avert. clign. oui Lampes de travail -

Cales d'arrêt: 2/livrées par le carrossier

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre Camion ou tracteur à sellette

Marque & type HANOMAG-HENSCHEL

F 263.-26 CH (6x4)

Homologation n° CH 3384 35

Forme de la carr.

Places ass. : Total 3 (3 avant)

Poids à vide sel. bull. Carburant D

pesage cv 81,20

Charge utile sel. vhc. Cylindrée 15045 cm³

Poids total 25000 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. homologué = 263 001 129 68080 CH

*) Types:

	<u>empattement</u>	<u>porte à faux AR</u>	<u>long. totale</u>	<u>braquage-ϕ</u>
F 263 S 26CH(6x4)	3400 mm	1400 mm	6200 mm	1. 15,6 m r. 16,5 m
F 263 K 26CH(6x4)	3400 mm	1400 mm	6200 mm	1. 15,6 m r. 16,5 m
F 263 L 26CH(6x4)	5000 mm	2595 mm	8995 mm	à contrôler

***) Frein de service : régulateur selon charge sur essieux AR

****) Frein à ressort : air comp. du réservoir du frein de service; libération pneum. par circuit AV avec robinet à 4 voies, plombé, ou poussoir; libération mécanique: vis dans les cylindres.

§) Poids, dimensions, équipement et cale sont à contrôler à l'immatriculation individ.

Lieu et date de l'expertise
Aesch, 26.4.73

La commission d'expertise