Camion (châssis)	Marque HANOMAG-HENSCHEL	F 263 AK - 26 CF	(6x6)	Fiche d'homologation n ^o CH 3384 36	
MOYENS DIDENTIFICATION "F 263 AK 26 CH" sur plaquette du constructeur, à droite, en bas, face au passager "F 263" de chaque côté sur cabine "265CH" identification du No de châssis					
Numéro du châssis frappé à droite, à l'avant sur longeron devant support AR du ressort. Signe d'identification du moteur frappé "OH 403" à gauche, lateralement sur bloc derr.dernier cylindre Constructeur HANOMAG-HENSCHEL GmbH, Hannover(D) Importateur MERFAG AG, Aesch/BL					
Direction gauche ou Frein de service air com Frein auxiliaire à resso Frein stationnt.)sur rou Transmission mécaniq Blocage differ. AR CARROSSERIE Forme	Mombre de roues 10 Entrain droite Assistance pr.2-circ.exp.int.s.touert, exp.int. Ralentisseur es AR ***) Frein pr. ren ue Nome Crochet rem. S.demande vancée Nationale avancée Nationale (AV 3; milieu ; AR	hydraulique ites les roues **) s/échappement n. 2-cond.indirect bre vit. 9 x 2 itesse max. 73 km/h ombre portes 2	Marque Type Position Alésage Cylindr. CV-puiss. Refroidisse Bruit 85 Amortisser	MERCEDES Carbur. D	
DIMENSIONS Voice	Av 2070 Ar 1825 ge G 19,2 pr 18,3 ance essieu double = 13 Dimensions int. Varia	POIDS A vide Charge utile Total Garantie fabr. Dimens. pneus Charge p. essie del Poids maximum ante de pneus: 12.	Avant Selon Selon Selon 11.00	Arrière TOTAL	

and the control of t		
EQUIPEMENT §) Equipement électrique 24 v	INDICATIONS POUR	LE PERMIS DE CIRCULATION
Feux de route CR (E) Avertisseur optique Oui	Genre du véhicule	
Feux de croisement CR (E) Feux de position A (E)dans CR	Marque & type	HANOMAG-HENSCHEL
Feux de gabarit AV= A (E) Feux de brouillard -		F 263 AK - 26 CH(6x6)
Avertisseur 1/HELLA 002 625 Niv. sonore 101 dR/A)	Homologation n ^O CH	
Essuie-glace 2/électriques Lave-glace oui	Forme de la carr.	,
Feux arrières R (E) Catadioptres I (E)	,	•
Feux stop S1 (E) Feux de recul -	Places ass. • Total	3 (3 avant)
Eclair. plaque contr. 1/séparé Plaque forme hautc/oblongue	Poids à vide sel.	
Rétroviseur à gauche + à droite Indic. vitesse tachygr.		
Indic. direction clign. 4/disposition III	Charge utile <u>sel</u>	
AV 4 (E) latér. – AR 2a (E)	Poids total 2	
Avert. clign. Oui Lampes de travail -		l'ensemble
Cales d'arrêt: 2/livrées par le carrossier		• •
	•	
REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du	who homolomić -	-263 042 120 69110 CH
*) Entraînement : essieu AV déclenchable	AUC*HOMOTORNG	= 205, 042 123 08110 0H
**) Frein de service : régulateur selon charge sur es	ssieux AR	
***) Frein à ressort : pression d'air par réservoir s	éparé: lihérati	ion nacum non cino AP
bouton-poussoir dans cabine; 1	ibération méc	via dana loa avlindroa
. 1) Freins et départ en côte testés avec 26 t.	ADDICATION MCC.	.Vis dans les cylindres
. \$) Poids, dimensions, équipement et cale sont à cont	rôler à llimmet	trionlation individ
to a series of the policy of the control of the con	TOTOL OF T THREE	TICHTRETOIL THUTATO.
	•	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1

Lieu et date de l'expertise Aesch, 26.4.73

La commission d'expertise