

Voiture de livraison	Marque HANOMAG - HENSCHTEL	F 20 - Essence Châssis / cabine	Fiche d'homologation n° CH 3401 01
MOYENS D'IDENTIFICATION "F 20" de chaque côté sur portes, sur plaquette du constructeur et devant le numéro de châssis			
Valable depuis le n° de châssis : 6'142'657			
Numéro du châssis frappé à l'avant, à droite sur longeron et sur plaquette			
Signe d'identification du moteur frappé "16 A-M-W" à l'arrière en haut sur culasse			
Constructeur HANOMAG-HENSCHTEL Fahrzeugwerke GmbH HANNOVER (D) Importateur : ALFAG, SCHLIEREN/ZH			
CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entrement s, roues avant		MOTEUR Genre En ligne Temps 4	
Direction à gauche Assistance -		Marque B M C Carbur. B	
Frein de service Hydraulique, exp.int. s. toutes les roues		Type A-60 "16 A-M-W"	
Frein auxiliaire Méc.exp.int.câble Ralentisseur -		Position à l'avant Nombre cyl. 4	
Frein stationn. s, roues avant Frein pr. rem. -		Alésage 76,2 Course 89	
Transmission Méc. tte synchronisée Nombre vit. 4		Cylindr. 1622 cm³ CV-Impt 8,26	
Blocage differ. - Crochet rem. - Vitesse max. 105 km/h		CV-puiss. 54 (DIN) à 4000 t/m	
CARROSSERIE Forme Cabine avancée Nombre portes 2		Refroidissement Eau	
Toit ouvert -		Bruit 72 dB (A) à 4000 t/m	
Nombre de places : Total 3*); AV 3*); milieu -; AR -; Places debout -		Amortissement bruit 1 pot échappement 500 x 150 mm Ø	
DIMENSIONS		POIDS	
Voie AV 1360 AR 1400 **)		Avant	
Diam. braquage G 13,1 DR 13,5 \$)		Milieu	
Empattement 2800 **)		Arrière	
Dimensions ext.		TOTAL	
Dimensions int.		A vide	
Longueur 4680		Charge utile	
Largeur 1810		Total	
Hauteur 1990		Garantie fabr. 1250	
Porte à faux AV 1110		Dimens. pneus 6.70 - 13 6 Ply	
AR 800		Charge p. essieu 1250	
lat.		de l'ensemble	
		Poids maxi remorquable - kg	

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 v

Feux de route 2/BOSCH K 11705/6 Avertisseur optique oui

Feux de croisement Bilux asym. Feux de position 2/ds. phares

Feux de gabarit - Feux de brouillard -

Avertisseur 1/électr. (1 ton) Niv. sonore 82 (dB/A)

Essuie-glace 2/électr. Lave-glace oui

Feux arrières 2/HELLA K 23381 Catadioptrés 2/sép. 50 mm Ø

Feux stop 2/combinés Feux de recul -

Eclair. plaque contr. §) Plaque forme haute/oblongue

Rétroviseur 2/de chaque côté Indic. vitesse km/h

Indic. direction clign. 4/av. lampe-témoin

AV orange latér. - AR orange

Avert. clign. - Lampes de travail -

Feux complémentaires : -

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de livraison

Marque & type HANOMAG-HENSCHIEL F 20

Chassis n° _____ (selon véhicule)

Homologation n° CH 3401 01

Forme de la carr. Selon vhc.

Places ass. : Total 3 (3 avant)

Poids à vide sel. bull. Carburant B

pesage cv 8,26

Charge utile sel. vhc. Cylindrée 1622cm³

Poids total 2200 Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS :

- *) Nombre de places : Le siège du milieu à l'avant n'est admissible que si le levier de c.v. est rallongé (670 mm depuis l'articulation supérieure et coudé 3 fois) et assuré par un goujeon contre tout déplacement circonférentiel.
- **) Empattement : 2800 - 3880 mm - Voie arrière : 1400 ou 1730 mm
- §) Equipement et diamètre de braquage : A contrôler lors de l'immatriculation.

Lieu et date de l'expertise
SCHLIFREN, 27./30.6.1967
BERNE, 1.11.1969

La commission d'expertise