

Voiture de livraison	Marque HANOMAG - HENSCHEL	F 20 - Essence Fourgon	Fiche d'homologation n° CH 3401 03
-------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "F 20" de chaque côté sur portes, sur plaquette du constructeur
et devant le numéro de châssis

Valable depuis le numéro de châssis : 6'142'657

Numéro du châssis frappé à l'avant à droite sur longeron et sur plaquette

Signe d'identification du moteur frappé "16 A-M-W" à l'arrière en haut sur la culasse

Constructeur HANOMAG-HENSCHEL Fahrzeugwerke GmbH HANOVRE (D) Importateur : ALFAG, SCHLIEREN/ZH

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement s. roues avant

Direction à gauche Assistance -

Frein de service Hydraulique, exp. int. s. toutes les roues

Frein auxiliaire Méc.exp.int.câble, Ralentisseur -

Frein stationn. s. roues avant Frein pr. rem. -

Transmission Méc.tte synchronisée Nombre vit. 4

Blocage différ. - Crochet rem. - Vitesse max. 105 km/h

MOTEUR Genre En ligne Temps 4

Marque B M C Carbur. B

Type A-60 "16 A-M-W"

Position à l'avant Nombre cyl. 4

Alésage 76,2 Course 89

Cylindr. 1622 cm³ CV-Impôt 8,26

CV-puiss. 54 (DIN) à 4000 t/m

Refroidissement Eau

Bruit 72 dB (A) à 4000 t/m

Amortissement bruit 1 pot échappement

500 x 150 mm Ø

CARROSSERIE Forme Fourgon Nombre portes 4

(1/gauche 2/droite 1/arrière)

Nombre de places : Total 3* ; AV 3* ; milieu - ; AR - ; Places debout -

DIMENSIONS Voie AV AR
Diam. braquage G DR

Empattement (/ / /)

Dimensions ext. Dimensions int.

Longueur

Largeur

Hauteur

Porte à faux AV

AR

lat.

POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL

A vide 825 455 1280

Charge utile 360 560 920

Total 1185 1015 2200

Garantie fabr. 1250 1250 2200

Dimens. pneus 6.70 - 13 6 Ply

Charge p. essieu 1250 1250

de l'ensemble

Poids maxi remorquable - kg

EQUIPEMENT

Equipement électrique 12 V

Feux de route 2/BOSCH K 11705/6 Avertisseur optique oui
 Feux de croisement Bilux asym. Feux de position 2/ds. phares
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -
 Avertisseur 1/électr. (1 ton) Niv. sonore 82 (dB/A)
 Essuie-glace 2/électr. Lave-glace oui
 Feux arrières 2/HELLA K 23381 Catadioptrés 2/sép. 50 mm ø
 Feux stop 2/combinés Feux de recul -
 Eclair. plaque contr. 2/centre Plaque forme haute XXXXXX
 Rétroviseur 2/de chaque côté Indic. vitesse km/h
 Indic. direction clign. 4/av. lampe-témoin
 AV orange latér. - AR orange
 Avert. clign. - Lampes de travail -
 Feux complémentaires : -

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de livraison
 Marque & type HANOMAG-HENSCHEL F 20
 Chassis n° _____ (selon véhicule) _____
 Homologation n° CH 3401 03
 Forme de la carr. Fourgon
 Places ass. : Total 3 (3 avant)
 Poids à vide 1280 Carburant B
CV 8,26
 Charge utile 920 Cylindrée 1622 cm³
 Poids total 2200 Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS:

- *) Nombre de places : Le siège du milieu à l'avant n'est admissible que si le levier de c.v. est rallongé (670 mm depuis l'articulation supérieure) coudé 3 fois et assuré par un goujeon contre tout déplacement circonférentiel.

Lieu et date de l'expertise

SCHLIEREN, 27/30.6.1967

BERNE, 1.11.1969

La commission d'expertise