

Voiture de tourisme	Marque HANOMAG - HENSCHEL	F 20 - Diesel Châssis / cabine	Fiche d'homologation n° CH <u>3401 04</u>
------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	--

MOYENS D'IDENTIFICATION "F 20" de chaque côté sur portes, sur plaquette du constructeur et devant le numéro de châssis

Valable à partir du numéro de châssis : 6*142*657

Numéro du châssis frappé à l'avant à droite sur longeron et sur plaquette
 Signe d'identification du moteur frappé "D 301" à l'arrière sur la culasse
 Constructeur HANOMAG-HENSCHEL Fahrzeugwerke GmbH HANOVRE (D) Importateur : ALFAG, SCHLIEREN/ZH

CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>s. roues avant</u> Direction <u>à gauche</u> Assistance <u>-</u> Frein de service <u>Hydraulique, exp.int. s. toutes les roues</u> Frein auxiliaire <u>Méc, exp.int, câble,</u> Ralentisseur <u>-</u> Frein stationn. <u>s. roues avant</u> Frein pr. rem. <u>-</u> Transmission <u>Méc. tte synchronisée</u> Nombre vit. <u>4</u> Blocage differ. <u>-</u> Crochet rem. <u>-</u> Vitesse max. <u>100</u> km/h	MOTEUR Genre <u>En ligne</u> Temps <u>4</u> Marque <u>HANOMAG</u> Carbur. <u>D</u> Type <u>D 301</u> Position <u>à l'avant</u> Nombre cyl. <u>4</u> Alésage <u>78</u> Course <u>94</u> Cylindr. <u>1788</u> cm ³ CV-Impôt <u>9,15</u> CV-puiss. <u>50</u> (DIN) à <u>4000</u> t/m Refroidissement <u>Eau</u> Bruit <u>81</u> dB (A) à <u>4000</u> t/m Amortissement bruit <u>1 pot échappem^t</u> <u>500 x 150 mm Ø</u>
--	--

CARROSSERIE Forme Cabine avancée Nombre portes 2
 Toit ouvert -
 Nombre de places : Total 3* ; AV 3* ; milieu - ; AR - ; Places debout -

DIMENSIONS		Voie AV <u>1360</u> AR <u>1400 **</u>
Diam. braquage G <u>13.1</u> DR <u>13.5 Ø</u>		
Empattement <u>2800 **</u>	(/ / /)	
	Dimensions ext.	Dimensions int.
Longueur	<u>4680</u>	_____
Largeur	<u>1810</u>	_____
Hauteur	<u>1990</u>	_____
Porte à faux AV	<u>1110</u>	_____
AR	<u>800</u>	_____
lat.	_____	_____

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	_____	_____	_____	Selon carrosserie
Charge utile	_____	_____	_____	Selon carrosserie
Total	_____	_____	_____	2200
Garantie fabr.	<u>1250</u>	_____	<u>1250</u>	2200
Dimens. pneus	<u>6.70 - 13 6 Ply</u>			_____
Charge p. essieu	<u>1250</u>	_____	<u>1250</u>	_____
Poids maxi remorquable	de l'ensemble _____ kg			_____

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 v
Feux de route 2/BOSCH K 11705/6 Avertisseur optique oui
Feux de croisement Bilux asym. Feux de position 2/ds.phares
Feux de gabarit - Feux de brouillard -
Avertisseur 1/électr. (1 ton) Niv. sonore 82 (dB/A)
Essuie-glace 2/électr. Lave-glace oui
Feux arrières 2/HELLA K 23381 Catadioptres 2/sép.50 mm Ø
Feux stop 2/combinés Feux de recul -
Eclair. plaque contr. §) Plaque forme haute/oblongue
Rétroviseur 2/de chaque côté Indic. vitesse km/h
Indic. direction clign. 4/av. lampe-témoin
AV orange latér. - AR orange
Avert. clign. - Lampes de travail -
Feux complémentaires : -

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de livraison
Marque & type HANOMAG - HENSCHEL F 20
Chassis n° _____ (selon véhicule)
Homologation n° CH 3401 04
Forme de la carr. Selon vhc.
Places ass. : Total 3 (3 avant)
Poids à vide sel.bull. Carburant D
pesage cv 9,15
Charge utile sel. vhc. Cylindrée 1788 cm³
Poids total 2200 Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS:

- *) Nombre de places : Le siège du milieu à l'avant n'est admissible que si le levier de c.v. est rallongé (670 mm depuis l'articulation supérieure) coudé 3 fois et assuré par un goujeon contre tout déplacement circonférentiel.
- **) Empattement : 2800 - 3880 mm - Voie arrière : 1400 ou 1730 mm
- §) Equipement et diamètre de braquage : A contrôler lors de l'immatriculation.

Lieu et date de l'expertise
SCHLIEREN, 27./30.6.1967
BERNE, 1.11.1969

La commission d'expertise