

| | | | |
|----------------------|-------------------------------|--|---------------------------------------|
| Voiture de livraison | Marque HANOMAG - HENSCHTEL | F 20 - Diesel Châssis/cabine double | Fiche d'homologation n° CH 3401 05 |
|----------------------|-------------------------------|--|---------------------------------------|

MOYENS D'IDENTIFICATION "F 202 de chaque côté sur portes, sur plaquette du constructeur et devant le numéro de châssis

Valable à partir du numéro de châssis : 6'142'657

Numéro du châssis frappé à l'avant à droite sur longeron et sur plaquette
 Signe d'identification du moteur frappé "D 301" à l'arrière sur la culasse
 Constructeur HANOMAG-HENSCHTEL Fahrzeugwerke GmbH HANOVRE (D) Importateur : ALFAG, SCHLIEREN/ZH

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement s, roues avant
 Direction à gauche Assistance -
 Frein de service Hydraulique, exp. int. s. toutes les roues
 Frein auxiliaire (Méc, exp. int. câble, Ralentisseur -
 Frein stationn. s, roues avant Frein pr. rem. -
 Transmission Méc. tte synchronisée Nombre vit. 4
 Blocage differ. - Crochet rem. - Vitesse max. 100 km/h

MOTEUR Genre En ligne Temps 4
 Marque HANOMAG Carbur. D
 Type D 310
 Position à l'avant Nombre cyl. 4
 Alésage 78 Course 94
 Cylindr. 1788 cm³ CV-Impt 9,15
 CV-puiss. 50 (DIN) à 4000 t/m
 Refroidissement Eau
 Bruit 81 dB (A) à 4000 t/m
 Amortissement bruit 1 pot échappement
 500 x 150 mm Ø

CARROSSERIE Forme Châssis/cabine double Nombre portes 3
 (1/gauche 1/droite)
 Nombre de places : Total 7* ; AV 3* ; milieu - ; AR 4 ; Places debout -

DIMENSIONS Vole AV 1360 AR 1400 **
 Diam. braquage G 13.1 DR 13.5 Ø
 Empattement 3500 ** / (/ /)
 Dimensions ext. Dimensions int.
 Longueur 5440
 Largeur 1810
 Hauteur 2040
 Porte à faux AV 1056
 AR 880
 lat. _____

POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL
 A vide _____ Selon carrosserie
 Charge utile _____ Selon carrosserie
 Total _____ 2200
 Garantie fabr. 1250 1250 2200
 Dimens. pneus 6.70 - 13 6 Ply _____
 Charge p. essieu 1250 1250 _____
 de l'ensemble
 Poids maxi remorquable _____ kg

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 v

Feux de route 2/BOSCH K 11705/6 Avertisseur optique oui

Feux de croisement Bilux asym. Feux de position 2/ds.phares

Feux de gabarit - Feux de brouillard -

Avertisseur 1/électr. (1 ton) Niv. sonore 82 (dB/A)

Essuie-glace 2/électr. Lave-glace oui

Feux arrières 2/HELLA K 23381 Catadioptrés 2/sép.50 mm ø

Feux stop 2/combinés Feux de recul -

Eclair. plaque contr. §) Plaque forme haute/oblongue

Rétroviseur 2/de chaque côté Indic. vitesse km/h

Indic. direction clign. 4/av. lampe-témoin

AV orange latér. - AR orange

Avert. clign. - Lampes de travail -

Feux complémentaires : -

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de livraison

Marque & type HANOMAG-HENSCHEL F 20

Chassis n° (selon véhicule)

Homologation n° CH 3401 05

Forme de la carr. Selon vhc.

Places ass. : Total 7 (3 avant)

Poids à vide sel. bull. Carburant D

pesage cv 9,15

Charge utile sel. vhc. Cylindrée 1788cm³

Poids total 2200 Poids de l'ensemble

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS :

- *) Nombre de places : Le siège du milieu à l'avant n'est admissible que si le levier de c.v. est rallongé (670 mm depuis l'articulation supérieure) coudé 3 fois et assuré par un goujeon contre tout déplacement circonférentiel.
- ***) Empattement : 3500 - 3880 mm - Voie arrière : 1400 ou 1730 mm
- §) Equipement et diamètre de braquage : A contrôler lors de l'immatriculation.

Lieu et date de l'expertise
 SCHLIEREN, 27/30.6.1967
 BERNE, 1.11.1969

La commission d'expertise