

Voiture de livraison	Marque HANOMAG - HENSCHEL	F 20 - Diesel Fourgon	Fiche d'homologation n° CH 3401 06
MOYENS D'IDENTIFICATION "F 20" de chaque côté sur portes, sur plaquette du constructeur et devant le numéro de châssis			
Valable à partir du numéro de châssis : 6'142'657			
Numéro du châssis frappé à l'avant, à droite sur longeron et sur plaquette			
Signe d'identification du moteur frappé "D 301" à l'arrière sur la culasse			
Constructeur HANOMAG-HENSCHEL Fahrzeugwerke GmbH HANOVRE (D) Importateur : ALFAG, SCHLIEREN/ZH			
CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>s. roues avant</u>		MOTEUR Genre <u>En ligne</u> Temps <u>4</u>	
Direction <u>à gauche</u> Assistance <u>-</u>		Marque <u>HANOMAG</u> Carbur. <u>D</u>	
Frein de service <u>Hydraulique, exp. int. s. toutes les roues</u>		Type <u>D 301</u>	
Frein auxiliaire (<u>Méc. exp. int. câble,</u> Ralentisseur <u>-</u>		Position <u>à l'avant</u> Nombre cyl. <u>4</u>	
Frein stationn. <u>s. roues avant</u> Frein pr. rem. <u>-</u>		Alésage <u>78</u> Course <u>94</u>	
Transmission <u>Méc. tte synchronisée</u> Nombre vit. <u>4</u>		Cylindr. <u>1788</u> cm ³ CV-Impot <u>9,15</u>	
Blocage differ. <u>-</u> Crochet rem. <u>-</u> Vitesse max. <u>100</u> km/h		CV-puiss. <u>50</u> (DIN) à <u>4000</u> t/m	
CARROSSERIE Forme <u>Fourgon</u> Nombre portes <u>4</u>		Refroidissement <u>Eau</u>	
<u>(1/gauche 2/droite 1/arrière)</u>		Bruit <u>81</u> dB (A) à <u>4000</u> t/m	
Nombre de places : Total <u>3*</u> ; AV <u>3*</u> ; milieu <u>-</u> ; AR <u>-</u> ; Places debout <u>-</u>		Amortissement bruit <u>1 pot échappem^t</u> <u>500 x 150 mm Ø</u>	
DIMENSIONS		POIDS	
Voie AV <u>1360</u> AR <u>1400</u>		Avant Milieu Arrière TOTAL	
Diam. braquage G <u>11.7</u> DR <u>11.3</u>		A vide <u>825</u> <u>455</u> <u>1280</u>	
Empattement <u>2400</u> (/ / /)		Charge utile <u>360</u> <u>560</u> <u>920</u>	
Dimensions ext.		Total <u>1185</u> <u>1015</u> <u>2200</u>	
Dimensions int.		Garantie fabr. <u>1250</u> <u>1250</u> <u>2200</u>	
Longueur <u>4420</u> <u>2700</u>		Dimens. pneus <u>6.70 - 13 6 Ply</u>	
Largeur <u>1810</u> <u>1650</u>		Charge p. essieu <u>1250</u> <u>1250</u>	
Hauteur <u>2250</u> <u>1610</u>		de l'ensemble	
Porte à faux AV <u>1075</u>		Poids max ⁱ remorquable <u>-</u> kg	
AR <u>945</u>			
lat. <u>-</u>			

EQUIPEMENTEquipement électrique 12 v

Feux de route 2/BOSCH K 11705/6 Avertisseur optique oui
 Feux de croisement Bilux. asym. Feux de position 2/ds. phares
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -
 Avertisseur 1/électr. (1 Ton) Niv. sonore 82 (dB/A)
 Essuie-glace 2/électr. Lave-glace oui
 Feux arrières 2/HELLA K 23381 Catadioptrés 2/sép. 50 mm Ø
 Feux stop 2/combinés Feux de recul -
 Eclair. plaque contr. 2/au centre Plaque forme haute/
 Rétroviseur 2/de chaque côté Indic. vitesse km/h
 Indic. direction clign. 4/av. lampe-témoin
 AV orange latér. - AR orange
 Avert. clign. - Lampes de travail -
 Feux complémentaires : -

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de livraison
 Marque & type HANOMAG-HENSCHEL F 20
 Chassis n° _____ (selon véhicule)
 Homologation n° CH 3401 06
 Forme de la carr. Fourgon
 Places ass. : Total 3 (3 avant)
 Poids à vide 1280 Carburant D
 CV 9,15
 Charge utile 920 Cylindrée 1788 cm³
 Poids total 2200 Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS :

- *) Nombre de places : Le siège du milieu à l'avant n'est admissible que si le levier de c.v. est rallongé (670 mm depuis l'articulation supérieure) coudé 3 fois et assuré par un goujeon contre tout déplacement circonférentiel.

Lieu et date de l'expertise

SCHLIEREN, 27/30.6.1967BERNE, 1.11.1969

La commission d'expertise