

Voiture de livraison	Marque HANOMAG - HENSCHEL	F 25 - Essence Châssis / cabine	Fiche d'homologation n° CH 3401 07
----------------------	------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "F 25" de chaque côté sur portes, sur plaquette du constructeur et devant le numéro de châssis
Valable depuis le numéro de châssis : 6'328'913

Numéro du châssis frappé à l'avant à droite sur longeron et sur plaquette
Signe d'identification du moteur frappé "16 A-M-W" à l'arrière en haut sur culasse
Constructeur HANOMAG-HENSCHEL Fahrzeugwerke GmbH HANOVRE (D) Importateur : ALFAG, SCHLIEREN/ZH

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement s. roues avant
Direction à gauche Assistance -
Frein de service Hydraulique, exp. int. s. toutes les roues
Frein auxiliaire (Méc. exp. int. câble, Ralentisseur -
Frein stationn. s. roues avant Frein pr. rem. -
Transmission Méc. tte synchronisée Nombre vit. 4
Blocage differ. - Crochet rem. - Vitesse max. 100 km/h

MOTEUR Genre En ligne Temps 4
Marque B M C Carbur. B
Type A-60 "16 A-M-W"
Position à l'avant Nombre cyl. 4
Alésage 76,2 Course 89
Cylindr. 1622 cm³ CV-impôt 8,26
CV-puiss. 54 (DIN) à 4000 t/m

CARROSSERIE Forme Cabine avancée Nombre portes 2
Toit ouvert -
Nombre de places : Total 3* ; AV 3* ; milieu - ; AR - ; Places debout -

Refroidissement Eau
Bruit 72 dB (A) à 4000 t/m
Amortissement bruit 1 pot échappement
500 x 150 mm Ø

DIMENSIONS	Voie	AV 1360	AR 1400 **)
	Diam. braquage	G 13.1	DR 13.5 S)
Empattement	2800 **)	/	/
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	4680		
Largeur	1810		
Hauteur	1990		
Porte à faux	AV	1110	
	AR	800	
	lat.		

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide				Selon carrosserie
Charge utile				Selon carrosserie
Total				2700
Garantie fabr.	1400		1400	2700
Dimens. pneus	6,70 - 15	6 Ply		
Charge p. essieu	1400		1400	
	de l'ensemble			
Poids max. remorquable				kg

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 v

Feux de route 2/BOSCH K 11705/6 Avertisseur optique oui

Feux de croisement Bilux asym. Feux de position 2/ds.phares

Feux de gabarit - Feux de brouillard -

Avertisseur 1/électr. (1 ton) Niv. sonore 82 dB/A

Essuie-glace 2/électr. Lave-glace oui

Feux arrières 2/HELLA K 23381 Catadioptrés 2/sép. 50 mm Ø

Feux stop 2/combinés Feux de recul -

Eclair. plaque contr. §) Plaque forme haute/oblongue

Rétroviseur 2/de chaque côté Indic. vitesse km/h

Indic. direction clign. 4/av. lampe-témoin

AV orange latér. - AR orange

Avert. clign. - Lampes de travail -

Feux complémentaires : -

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de livraison

Marque & type HANOMAG-HENSCHEL F 25

Châssis n° _____ (selon véhicule)_

Homologation n° CH 3401 07

Forme de la carr. Selon vhc.

Places ass. : Total 3 (3 avant)

Poids à vide sel. bull. Carburant B

pesage CV 8,26

Charge utile sel. vhc. Cylindrée 1622 cm³

Poids total 2700 Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS :

- *) Nombre de places : Le siège du milieu à l'avant n'est admissible que si le levier de c.v. est rallongé (670 mm depuis l'articulation supérieure) coudé 3 fois et assuré par un goujeon contre tout déplacement circonférentiel.
- **) Empattement : 2800 - 3880 mm - Voie arrière : 1400 ou 1730 mm
- §) Equipement et diamètre de braquage : A contrôler lors de l'immatriculation.

Lieu et date de l'expertise
SCHLIEREN, 27/30.6.1967
BERNE, 1.11.1969

La commission d'expertise