

Voiture de livraison	Marque HANOMAG - HENSCHEL	F 25 - Essence Châssis/cabine double	Fiche d'homologation n° CH 3401 08
MOYENS D'IDENTIFICATION "F 25" de chaque côté sur portes, sur plaquette du constructeur et devant le numéro de châssis			
Valable depuis le numéro de châssis : 6328913			
Numéro du châssis frappé à l'avant à droite sur longeron et sur plaquette			
Signe d'identification du moteur frappé "16 A-M-W" à l'arrière en haut sur culasse			
Constructeur HANOMAG-HENSCHEL Fahrzeugwerke GmbH HANOVRE (D) Importateur : ALFAG, SCHLIEREN/ZH			
CHASSIS		MOTEUR	
Nombre d'essieux 2		Genre En ligne	
Nombre de roues 4		Temps 4	
Entraînement s, roues avant		Marque B M C	
Direction à gauche		Carbur. B	
Assistance -		Type A-60 "16 A-M-W"	
Frein de service Hydraulique, exp. int. s, toutes les roues		Position à l'avant	
Frein auxiliaire Méc. exp. int. câble, Ralentisseur -		Nombre cyl. 4	
Frein stationn. s, roues avant		Alésage 76,2	
Frein pr. rem. -		Course 89	
Transmission Méc. tte synchronisée		Cylindr. 1622 cm ³	
Nombre vit. 4		CV-Impt 8,26	
Blocage differ. -		CV-puiss. 54 (DIN) à 4000 t/m	
Crochet rem. -		Refroidissement Eau	
Vitesse max. 100 km/h		Bruit 72 dB (A) à 4000 t/m	
CARROSSERIE			
Forme Cabine double avancée			
Nombre portes 3			
(1/gauche - 2/droite)			
Nombre de places : Total 7* ; AV 3* ; milieu - ; AR 4 ; Places debout -			
500 x 150 mm Ø		Amortissement bruit 1 pot échappent	
DIMENSIONS		POIDS	
Voie Diam. braquage		Avant	
AV 1360 AR 1400 **		Milieu	
G 13,1 DR 13,5 \$)		Arrière	
Empattement 3500 **		TOTAL	
Dimensions ext.		A vide	
Dimensions int.		Charge utile	
Longueur 5440		Selon carrosserie	
Largeur 1810		Selon carrosserie	
Hauteur 2040		Total	
Porte à faux AV 1056		Garantie fabr. 1400	
AR 880		Dimens. pneus 6,70 - 15 6 Ply	
lat.		Charge p. essieu 1400	
		de l'ensemble	
		Poids maxi remorquable - kg	

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 v

Feux de route 2/BOSCH K 11705/6 Avertisseur optique oui

Feux de croisement Bilux asym. Feux de position 2/ds.phares

Feux de gabarit - Feux de brouillard -

Avertisseur 1/électr. (1 ton) Niv. sonore 82 dB/A

Essuie-glace 2/électr. Lave-glace oui

Feux arrières 2/HELLA K 23381 Catadioptrés 2/sép. 50 mm Ø

Feux stop 2/combinés Feux de recul -

Eclair. plaque contr. §) Plaque forme haute/oblongue

Rétroviseur 2/de chaque côté Indic. vitesse km/h

Indic. direction clign. 4/av. lampe-témoin

AV orange latér. - AR orange

Avert. clign. - Lampes de travail -

Feux complémentaires : -

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de livraison

Marque & type HANOMAG-HENSCHEL F 25

Châssis n° _____ (selon véhicule)_

Homologation n° CH 3401 08

Forme de la carr. Selon vhc.

Places ass. : Total 7 (3 avant)

Poids à vide sel. bull. Carburant B

pesage CV 8,26

Charge utile sel. vhc. Cylindrée 1622 cm³

Poids total 2700 Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS :

- *) Nombre de places : Le siège du milieu à l'avant n'est admissible que si le levier de c.v. est rallongé (670 mm depuis l'articulation supérieure) coudé 3 fois et assuré par un goujeon contre tout déplacement circonférentiel.
- **) Empattement : 2800 - 3880 mm - Voie arrière : 1400 ou 1730 mm
- §) Equipement et diamètre de braquage : A contrôler lors de l'immatriculation.

Lieu et date de l'expertise

SCHLIEREN, 27/30.6.1967

BERNE, 1.11.1969

La commission d'expertise