

Voiture de livraison +)	Marque HANOMAG - HENSCHEL	F 25 - Essence Empattement 2400 mm Fourgon	Fiche d'homologation n° CH <u>3401 09</u>
----------------------------	-------------------------------------	--	--

MOYENS D'IDENTIFICATION "F 25" de chaque côté sur portes, sur plaquette du constructeur et devant le numéro de châssis

Valable depuis le numéro de châssis : 6'328'913

Numéro du châssis frappé à l'avant à droite sur longeron et sur plaquette
 Signe d'identification du moteur frappé "16 A-M-W" à l'arrière en haut sur la culasse
 Constructeur HANOMAG-HENSCHEL Fahrzeugwerke GmbH HANOVRE (D) Importateur : ALFAG, SCHLIEREN/ZH

CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>s. roues avant</u> Direction <u>à gauche</u> Assistance <u>-</u> Frein de service: <u>Hydraulique, à exp. int. s. toutes les roues</u> Frein auxiliaire <u>(Méc. exp. int. câble, Ralentisseur -</u> Frein stationn. <u>s. roues avant</u> Frein pr. rem. <u>-</u> Transmission <u>Méc. tte synchronisée</u> Nombre vit. <u>4</u> Blocage differ. <u>-</u> Crochet rem. <u>-</u> Vitesse max. <u>100</u> km/h	MOTEUR Genre <u>En ligne</u> Temps <u>4</u> Marque <u>B M C</u> Carbur. <u>B</u> Type <u>A-60 "16 A-M-W"</u> Position <u>à l'avant</u> Nombre cyl. <u>4</u> Alésage <u>76,2</u> Course <u>89</u> Cylindr. <u>1622</u> cm ³ CV-Impot <u>8,26</u> CV-puiss. <u>54</u> (DIN) à <u>4000</u> t/m
---	---

CARROSSERIE Forme <u>Fourgon avec ou sans</u> Nombre portes <u>4</u> <u>glaces latérales (1/gauche 2/droite 1/arrière)</u> Nombre de places : Total <u>3*</u> ; AV <u>3*</u> ; milieu <u>-</u> ; AR <u>-</u> ; Places debout <u>-</u>	Refroidissement <u>Eau</u> Bruit <u>72</u> dB (A) à <u>4000</u> t/m Amortissement bruit <u>1</u> pot échappem ^t <u>500 x 150 mm Ø</u>
--	---

DIMENSIONS	Voie	AV <u>1360</u>	AR <u>1400</u>
	Diam. braquage	G <u>11,7</u>	DR <u>11,3</u>
Empattement	<u>2400</u>		
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	<u>4420</u>	<u>2700</u>	
Largeur	<u>1810</u>	<u>1650</u>	
Hauteur	<u>2250</u>	<u>1610</u>	
Porte à faux	AV <u>1075</u>		
	AR <u>945</u>	<u>855</u>	
	lat.		

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>825</u>		<u>455</u>	<u>1280</u>
Charge utile	<u>475</u>		<u>945</u>	<u>1420</u>
Total	<u>1300</u>		<u>1400</u>	<u>2700</u>
Garantie fabr.	<u>1400</u>		<u>1400</u>	<u>2700</u>
Dimens. pneus	<u>6.70 - 15 6 Ply</u>			
Charge p. essieu	<u>1400</u>		<u>1400</u>	
Poids maxi remorquable	de l'ensemble <u>-</u> kg			

EQUIPEMENT **) Equipement électrique 12 V

Feux de route 2/BOSCH K 11705/6 Avertisseur optique oui

Feux de croisement Bilux asym. Feux de position 2/ds. phares

Feux de gabarit - Feux de brouillard -

Avertisseur 1/électr. (1 ton) Niv. sonore 82 (dB/A)

Essuie-glace 2/électr. Lave-glace oui

Feux arrières 2/HELLA K 23381 Catadioptrés 2/sép. 50 mm Ø

Feux stop 2/combinés Feux de recul -

Eclair. plaque contr. 2/au centre Plaque forme haute ~~Minibus~~

Rétroviseur 2/de chaque côté Indic. vitesse km/h

Indic. direction clign. 4/av. lampe-témoin

AV orange latér. - AR orange

Avert. clign. - Lampes de travail -

Feux complémentaires : -

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de livraison +)

Marque & type HANOMAG-HENSCHEL F 25

Châssis n° (selon véhicule)

Homologation n° CH 3401 09

Forme de la carr. Fourgon

Places ass. : Total 3 (3 avant)

Poids à vide 1280 Carburant B

Charge utile 1420 CV 8,26

Poids total 2700 Cylindrée 1622 cm³

Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS :

+) Genre de vhc. :

Variante av. banquettes longitudinales comme Minibus, voir FH CH 2401 01.

*) Nombre de places : Le siège du milieu à l'avant n'est admissible que si le levier de c.v. est rallongé (670 mm depuis l'articulation supérieure) coudé 3 fois et assuré par un goujeon contre tout déplacement circonferentiel.

**) Dispositif de protection derrière le siège du conducteur.

Lieu et date de l'expertise

SCHLIEREN, 27/30.6.1967

BERNE, 1.11.1969

La commission d'expertise