

Voiture de livraison	Marque HANOMAG - HENSCHEL	F 25 - Diesel Châssis / cabine	Fiche d'homologation n° CH 3401 11
MOYENS D'IDENTIFICATION "F 25" de chaque côté sur portes, sur plaquette du constructeur et devant le numéro de châssis			
Valable depuis le numéro de châssis : 6'328'913			
Numéro du châssis frappé à l'avant à droite sur longeron et sur plaquette			
Signe d'identification du moteur frappé "D 301" à l'arrière sur la culasse			
Constructeur HANOMAG-HENSCHEL Fahrzeugwerke GmbH HANOVRE (D) Importateur : ALFAG, SCHLIEREN/ZH			
CHASSIS		MOTEUR	
Nombre d'essieux	2	Genre	En ligne
Nombre de roues	4	Temps	4
Entraînement	s. roues avant	Marque	HANOMAG
Direction	à gauche	Carbur.	D
Assistance	-	Type	D 301
Frein de service	Hydraulique, exp. int. s. toutes les roues	Position	à l'avant
Frein auxiliaire	(Méc. exp. int. câble, Ralentisseur -)	Nombre cyl.	4
Frein stationn.	s. roues avant	Alésage	78
Frein pr. rem.	-	Course	94
Transmission	Méc. tte synchronisée	Cylindr.	1788 cm ³
Nombre vit.	4	CV-Impt	9,15
Blocage differ.	-	CV-puiss.	50 (DIN) à 4000 t/m
Crochet rem.	-	Refroidissement	Eau
Vitesse max.	90 km/h	Bruit	81 dB (A) à 4000 t/m
CARROSSERIE		Amortissement bruit	
Forme	Cabine avancée	1 pot échappement	
Nombre portes	2	500 x 150 mm Ø	
Toit ouvert	-		
Nombre de places : Total 3*); AV 3*); milieu -; AR -; Places debout -			
DIMENSIONS		POIDS	
Voie	AV 1360 AR 1400 **)	Avant	Milieu
Diam. braquage	G 13.1 DR 13.5 Ø)	Arrière	TOTAL
Empattement	2800 **) / (/ /)	Selon carrosserie	
Dimensions ext.	Dimensions int.	Selon carrosserie	
Longueur	4680	Total	2700
Largeur	1810	Garantie fabr.	1400
Hauteur	1990	Dimens. pneus	6.70 - 15 6 Ply
Porte à faux AV	1110	Charge p. essieu	1400
AR	800	de l'ensemble	
lat.		Poids maxi remorquable	- kg

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 v
 Feux de route 2/BOSCH K 11705/6 Avertisseur optique oui
 Feux de croisement Bilux asym. Feux de position 2/ds. phares
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -
 Avertisseur 1/électr. (1 ton) Niv. sonore 90 (dB/A)
 Essuie-glace 2/électr. Lave-glace oui
 Feux arrières 2/HELLA K 23381 Catadioptrés 2/sép. 50 mm Ø
 Feux stop 2/combinés Feux de recul -
 Eclair. plaque contr. §) Plaque forme haute/oblongue
 Rétroviseur 2/de chaque côté Indic. vitesse km/h
 Indic. direction clign. 4/av. lampe-témoin
 AV orange latér. - AR orange
 Avert. clign. - Lampes de travail -
 Feux complémentaires : -

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION
 Genre du véhicule Voiture de livraison
 Marque & type HANOMAG - HENSCHEL F 25
 Chassis n° _____ (selon véhicule)
 Homologation n° CH 3401 11
 Forme de la carr. Selon vhc.
 Places ass. : Total 3 (3 avant)
 Poids à vide sel. bull. Carburant D
pesage cv 9,15
 Charge utile sel. vhc. Cylindrée 1788 cm³
 Poids total 2700 Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS :

- *) Nombre de places : Le siège du milieu à l'avant n'est admissible que si le levier de c.v. est rallongé (670 mm depuis l'articulation supérieure) coudé 3 fois et assuré par un goujon contre tout déplacement circonférentiel.
- **) Empattement : 2800 - 3880 mm - Voie arrière : 1400 ou 1730 mm
- §) Equipement et diamètre de braquage : A contrôler lors de l'immatriculation.

Lieu et date de l'expertise

SCHLIEREN, 27/30.6.1967

BERNE, 1.11.1969

La commission d'expertise