

Voiture de livraison	Marque HANOMAG - HENSCHEL	F 25 - Diesel Châssis / cabine double	Fiche d'homologation n° CH 3401 12
MOYENS D'IDENTIFICATION "F 25" de chaque côté sur portes, sur plaquette du constructeur et devant le numéro de châssis			
Valable depuis le numéro de châssis : 6'328'913			
Numéro du châssis frappé à l'avant à droite sur longeron et sur plaquette			
Signe d'identification du moteur frappé "D 301" à l'arrière sur la culasse			
Constructeur HANOMAG-HENSCHEL Fahrzeugwerke GmbH HANOVRE (D) Importateur : ALFAG, SCHLIEREN/ZH			
CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement s. roues avant		MOTEUR Genre En ligne Temps 4	
Direction à gauche Assistance -		Marque HANOMAG Carbur. D	
Frein de service Hydraulique, exp. int. s. toutes les roues		Type D 301	
Frein auxiliaire Méc. exp. int. câble, Ralentisseur -		Position à l'avant Nombre cyl. 4	
Frein stationn. s. roues avant Frein pr. rem. -		Alésage 78 Course 94	
Transmission Méc. tte synchronisée Nombre vit. 4		Cylindr. 1788 cm <sup>3</sup> CV-Impôt 9,15	
Blocage differ. - Crochet rem. - Vitesse max. 90 km/h		CV-puiss. 50 ( DIN ) 4000 t/m	
CARROSSERIE Forme Cabine double avancée Nombre portes 3		Refroidissement Eau	
(1/gauche 2/droite)		Bruit 81 dB (A ) à 4000 t/m	
Nombre de places : Total 7* ; AV 3* ; milieu - ; AR 4 ; Places debout -		Amortissement bruit 1 pot échappement 500 x 150 mm Ø	
DIMENSIONS Voie AV 1360 AR 1400 ** Diam. braquage G 13,1 DR 13,5 \$)		POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL	
Empattement 3500 ** / ( / / )		A vide Selon carrosserie	
Dimensions ext. Dimensions int.		Charge utile Selon carrosserie	
Longueur 5440		Total 2700	
Largeur 1810		Garantie fabr. 1400 1400 2700	
Hauteur 2040		Dimens. pneus 6.70 - 15 6 Ply	
Porte à faux AV 1056		Charge p. essieu 1400 1400	
AR 880		de l'ensemble	
lat.		Poids maxi remorquable - kg	

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 V

Feux de route 2/BOSCH K 11705/6 Avertisseur optique oui

Feux de croisement Bilux asym. Feux de position 2/ds.phares

Feux de gabarit - Feux de brouillard -

Avertisseur 1/électr. (1 ton) Niv. sonore 90 (dB/A)

Essuie-glace 2/électr. Lave-glace oui

Feux arrières 2/HELLA K 23381 Catadioptrés 2/sép. 50 mm Ø

Feux stop 2/combinés Feux de recul -

Eclair. plaque contr. §) Plaque forme haute/oblongue

Rétroviseur 2/de chaque côté Indic. vitesse km/h

Indic. direction clign. 4/av. lampe-témoin

AV orange latér. - AR orange

Avert. clign. - Lampes de travail -

Feux complémentaires : -

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de livraison

Marque & type HANOMAG - HENSCHEL F 25

Châssis n° \_\_\_\_\_ (selon véhicule)

Homologation n° CH 3401 12

Forme de la carr. Sel. vhc.

Places ass. : Total 7 (3 avant)

Poids à vide sel. bull. Carburant D

pesage cv 9,15

Charge utile sel. vhc. Cylindrée 1788 cm<sup>3</sup>

Poids total 2700 Poids de l'ensemble \_\_\_\_\_

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS :

- \* ) Nombre de places : Le siège du milieu à l'avant n'est admissible que si le levier de c.v. est rallongé (670 mm depuis l'articulation supérieure), coudé 3 fois et assuré par un goujon contre tout déplacement circonferenciel.
- \*\* ) Empattement : 2800 - 3880 mm - Voie arrière : 1400 ou 1730 mm
- §) Equipement et diamètre de braquage : A contrôler lors de l'immatriculation.

Lieu et date de l'expertise

SCHLIEREN, 27/30.6.1967

BERNE, 1.11.1969

La commission d'expertise