

Voiture de livraison +)	Marque <b>HANOMAG - HENSCHEL</b>	F 25 - Diesel Empattement 2400 mm Fourgon	Fiche d'homologation n° CH <u>3401 13</u>
----------------------------	-------------------------------------	---	--

**MOYENS D'IDENTIFICATION** "F 25" de chaque côté sur portes, sur plaquette du constructeur et devant le numéro de châssis

Valable depuis le numéro de châssis : 6'328'913

Numéro du châssis frappé à l'avant à droite sur longeron et sur plaquette  
 Signe d'identification du moteur frappé "D 301" à l'arrière sur la culasse  
 Constructeur HANOMAG-HENSCHEL Fahrzeugwerke GmbH HANOVRE (D) Importateur : ALFAG, SCHLIEREN/ZH

<b>CHASSIS</b> Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>S. roues avant</u> Direction <u>à gauche</u> Assistance <u>-</u> Frein de service <u>Hydraulique, exp. int. s. toutes les roues</u> Frein auxiliaire <u>Méc. exp. int. câble, Ralentisseur -</u> Frein stationn. <u>s. roues avant</u> Frein pr. rem. <u>-</u> Transmission <u>Méc. tte synchronisée</u> Nombre vit. <u>4</u> Blocage differ. <u>-</u> Crochet rem. <u>-</u> Vitesse max. <u>90</u> km/h	<b>MOTEUR</b> Genre <u>En ligne</u> Temps <u>4</u> Marque <u>HANOMAG</u> Carbur. <u>D</u> Type <u>D 301</u> Position <u>à l'avant</u> Nombre cyl. <u>4</u> Alésage <u>78</u> Course <u>94</u> Cylindr. <u>1788</u> cm <sup>3</sup> CV-Impot <u>9,15</u> CV-puiss. <u>50</u> (DIN) à <u>4000</u> t/m Refroidissement <u>Eau</u> Bruit <u>81</u> dB (A) à <u>4000</u> t/m Amortissement bruit <u>1 pot échappem<sup>t</sup></u> <u>500 x 150 mm</u>
--	---

**CARROSSERIE** Forme Fourgon avec ou sans Nombre portes 4  
glaces latérales (1/gauche 2/droite 1/arrière)  
 Nombre de places : Total 3\* ; AV 3\* ; milieu - ; AR - ; Places debout -

<b>DIMENSIONS</b>	Voie	AV <u>1360</u>	AR <u>1400</u>
	Diam. braquage	G <u>11.7</u>	DR <u>11.3</u>
Empattement	<u>2400</u>		
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	<u>4420</u>		
Largeur	<u>1820</u>		
Hauteur	<u>2250</u>		
Porte à faux	AV <u>1075</u>		
	AR <u>945</u>		
	lat.		

<b>POIDS</b>	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>825</u>		<u>455</u>	<u>1280</u>
Charge utile	<u>475</u>		<u>945</u>	<u>1420</u>
Total	<u>1300</u>		<u>1400</u>	<u>2700</u>
Garantie fabr.	<u>1400</u>		<u>1400</u>	<u>2700</u>
Dimens. pneus	<u>6.70 - 15 6 Ply</u>			
Charge p. essieu	<u>1400</u>		<u>1400</u>	
	de l'ensemble			
Poids maxi remorquable	<u>-</u> kg			

EQUIPEMENT

Equipelement électrique 12 V

Feux de route 2/BOSCH K 11705/6 Avertisseur optique oui  
 Feux de croisement Bilux asvm. Feux de position 2/ds phares  
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -  
 Avertisseur 1/électr. (1 ton) Niv. sonore 90 dB/A)  
 Essuie-glace 2/électr. Lave-glace oui  
 Feux arrières 2/HELLA K 23381 Catadioptrés 2/sép. 50 mm Ø  
 Feux stop 2/combinés Feux de recul -  
 Eclair. plaque contr. 2/au centre Plaque forme haute XXXXXX  
 Rétroviseur 2/de chaque côté Indic. vitesse km/h  
 Indic. direction clign. 4/av. lampe-témoin  
 AV orange latér. - AR orange  
 Avert. clign. - Lampes de travail -  
 Feux complémentaires : -

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de livraison +)  
 Marque & type HANOMAG-HENSCHEL F 25  
 Châssis n° \_\_\_\_\_ (selon véhicule) \_\_\_\_\_  
 Homologation n° CH 3401 13  
 Forme de la carr. Fourgon  
 Places ass. : Total 3 (3 avant)  
 Poids à vide 1280 Carburant D  
 CV 9,15  
 Charge utile 1420 Cylindrée 1788 cm<sup>3</sup>  
 Poids total 2700 Poids de l'ensemble \_\_\_\_\_

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS :+) Genre de vhc. :Variante avec banquettes longitudinales comme Minibus, voir FH CH 2401 04.\*) Nombre de places : Le siège du milieu à l'avant n'est admissible que si le levier de c.v. est rallongé (670 mm depuis l'articulation supérieure) coudé 3 fois et assuré par un goujon contre tout déplacement circonférenciel.

Lieu et date de l'expertise

SCHLIEREN, 27/30.6.1967BERNE, 1.11.1969

La commission d'expertise