

Voiture de livraison	Marque HANOMAG - HENSCHEL	F 30 - Essence Châssis / cabine	Fiche d'homologation n° CH 3401 15
-------------------------	------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "F 30" de chaque côté sur portes, sur plaquette du constructeur et devant le numéro de châssis

Valable depuis le numéro de châssis : 6'526'806

Numéro du châssis frappé à l'avant à droite sur longeron et sur plaquette
Signe d'identification du moteur frappé "16 A-M-W" à l'arrière en haut sur la culasse

Constructeur HANOMAG-HENSCHEL Fahrzeugwerke GmbH HANOVRE (D) Importateur : ALFAG, SCHLIEREN/ZH

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement s. roues avant
Direction à gauche Assistance -
Frein de service Hydraulique, exp. int. s. toutes les roues
Frein auxiliaire Méc. exp. int. câble, Ralentisseur -
Frein stationn. s. roues avant Frein pr. rem. -
Transmission Méc. tte synchronisée Nombre vit. 4
Blocage differ. - Crochet rem. - Vitesse max. 100 km/h

MOTEUR Genre En ligne Temps 4
Marque B M C Carbur. B
Type A 60 "16 A-M-W"
Position à l'avant Nombre cyl. 4
Alésage 76,2 Course 89
Cylindr. 1622 cm³ CV-Impt 8,26
CV-puiss. 54 (DIN) à 4000 t/m
Refroidissement Eau
Bruit 72 dB (A) à 4000 t/m
Amortissement bruit 1 pot échappent
500 x 150 mm Ø

CARROSSERIE Forme Cabine avancée Nombre portes 2
Toit ouvert -
Nombre de places : Total 3*; AV 3*; milieu -; AR -; Places debout -

DIMENSIONS

	Vote	AV <u>1360</u>	AR <u>1400</u>	**
	Diam. braquage	G <u>13,1</u>	DR <u>13,5</u>	§
Empattement	<u>2800</u> **)	/	/	/
	Dimensions ext.	Dimensions int.		
Longueur	<u>4680</u>			
Largeur	<u>1810</u>			
Hauteur	<u>1990</u>			
Porte à faux	AV <u>1110</u>			
	AR <u>800</u>			
	lat. _____			

POIDS

	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	_____	<u>Selon carrosserie</u>		
Charge utile	_____	<u>Selon carrosserie</u>		
Poids total	_____	<u>3000</u>		
Garantie fabr.	<u>1400</u>	_____	<u>1750</u>	<u>3000</u>
Dimens. pneus	<u>6.70 - 15 MICHELIN X C</u>			
Charge p. essieu	<u>1700</u>	_____	<u>1700</u>	_____
	de l'ensemble			
Poids maxi remorquable	_____			kg

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 v
 Feux de route 2/BOSCH K 11705/6 Avertisseur optique oui
 Feux de croisement Bilux asym. Feux de position 2/ds, phares
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -
 Avertisseur 1/électr. (1 ton) Niv. sonore 82 (dB/A)
 Essuie-glace 2/électr. Lave-glace oui
 Feux arrières 2/HELLA K 33283 Catadioptrés 2/sép. 50 mm Ø
 Feux stop 2/au-dessus f. arr. Feux de recul -
 Eclair. plaque contr. §) Plaque forme haute/oblongue
 Rétroviseur 2/de chaque côté Indic. vitesse km/h
 Indic. direction clign. 4/av. lampe-témoin
 AV orange latér. - AR orange
 Avert. clign. - Lampes de travail -
 Feux complémentaires : -

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION
 Genre du véhicule Voiture de livraison
 Marque & type HANOMAG - HENSCHEL F 30
 Châssis n° _____ (selon véhicule) _____
 Homologation n° CH 3401 15
 Forme de la carr. _____ (selon véhicule) _____
 Couleur _____ (selon véhicule) _____
 Places ass. : Total 3 (3 avant)
 Poids à vide sel. bull. Carburant B
pesage CV 8,26
 Charge utile sel. vhc. Cylindrée 1622 cm³
 Poids total 3000 Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS :

- *) Nombre de places : Le siège du milieu à l'avant n'est admissible que si le levier de c.v. est rallongé (670 mm depuis l'articulation supérieure) coudé 3 fois et assuré par un goujon contre tout déplacement circconférenciel.
- ***) Empattement : 2800 - 3880 mm - Voie arrière : 1400 ou 1730 mm
- §) Equipement et diamètre de braquage : A contrôler lors de l'examen individuel.

Lieu et date de l'expertise
SCHLIEREN, 27./30.6.1967
BERNE, 1.11.1969

La commission d'expertise