

Voiture de livraison	Marque HANOMAG - HENSCHEL	F 30 - Essence Châssis/ cabine double	Fiche d'homologation n° CH 3401 16
----------------------	------------------------------	--	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "F 30" de chaque côté sur portes, sur plaquette du constructeur et devant le numéro de châssis

Valable depuis le numéro de châssis : 6'526'806

Numéro du châssis frappé à l'avant à droite sur longeron et sur plaquette  
 Signe d'identification du moteur frappé "16 A-M-W" à l'arrière en haut sur la culasse  
 Constructeur HANOMAG-HENSCHEL Fahrzeugwerke GmbH HANOVRE (D) Importateur : ALFAG, SCHLIEREN/ZH

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entrement 3 roues avant  
 Direction à gauche Assistance -  
 Frein de service Hydraulique, exp. int. s. toutes les roues  
 Frein auxiliaire Méc. exp. int. câble, Ralentisseur -  
 Frein stationn. s. roues avant Frein pr. rem. -  
 Transmission Méc. tte synchronisée Nombre vit. 4  
 Blocage differ. - Crochet rem. - Vitesse max. 100 km/h

MOTEUR Genre En ligne Temps 4  
 Marque B M C Carbur. B  
 Type A-60 "16 A-M-W"  
 Position à l'avant Nombre cyl. 4  
 Alésage 76,2 Course 89  
 Cylindr. 1622 cm<sup>3</sup> CV-impot 8,26  
 CV-puiss. 54 (DIN) à 4000 t/m  
 Refroidissement Eau  
 Bruit 72 dB (A) à 4000 t/m  
 Amortissement bruit 1 pot échappent  
500 x 150 mm Ø

CARROSSERIE Forme Cabine avancée double Nombre portes 3  
(1/gauche 2/droite)  
 Nombre de places : Total 7\*; AV 3\*; milieu -; AR 4; Places debout -

DIMENSIONS	Vote	AV <u>1360</u>	AR <u>1400 **</u>
	Diam. braquage	G <u>13.1</u>	DR <u>13.5 Ø</u>
Empattement	<u>3500 **</u> // ( / / )		
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	<u>5440</u>		
Largeur	<u>1810</u>		
Hauteur	<u>2040</u>		
Porte à faux	AV <u>1056</u>		
	AR <u>880</u>		
	lat. _____		

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide				<u>Selon carrosserie</u>
Charge utile				<u>Selon carrosserie</u>
Poids total				<u>3000</u>
Garantie fabr.	<u>1400</u>		<u>1750</u>	<u>3000</u>
Dimens. pneus	<u>6,70 - 15</u>	<u>MICHELIN</u>	<u>X C</u>	
Charge p: essieu	<u>1700</u>		<u>1700</u>	
	de l'ensemble			
Poids maxi remorquable				<u>-</u> kg

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 v

Feux de route 2/BOSCH K 11705/6 Avertisseur optique oui

Feux de croisement Bilux asym. Feux de position 2/ds.phares

Feux de gabarit - Feux de brouillard -

Avertisseur 1/électr. (1 ton) Niv. sonore 82 (dB/A)

Essuie-glace 2/électr. Lave-glace oui

Feux arrières 2/HELLA K 33283 Catadioptrés 2/sép. 50 mm Ø

Feux stop 2/au-dessus f. arr. Feux de recul -

Eclair. plaque contr. §) Plaque forme haute/oblongue

Rétroviseur 2/de chaque côté Indic. vitesse km/h

Indic. direction clign. 4/av. lampe-témoin

AV orange latér. - AR orange

Avert. clign. - Lampes de travail -

Feux complémentaires : -

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de livraison

Marque & type HANOMAG-HENSCHEL F 30

Chassis n° \_\_\_\_\_ (selon véhicule) \_\_\_\_\_

Homologation n° CH 3401 16

Forme de la carr. \_\_\_\_\_ (selon véhicule) \_\_\_\_\_

Couleur \_\_\_\_\_ (selon véhicule) \_\_\_\_\_

Places ass. : Total 7 (3 avant)

Poids à vide sel. bull. Carburant B

pesage CV 8,26

Charge utile sel. vhc. Cylindrée 1622 cm<sup>3</sup>

Poids total 3000 Poids de l'ensemble \_\_\_\_\_

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS :

- \*) Nombre de places ; Le siège du milieu à l'avant n'est admissible que si le levier de c.v. est rallongé (670 mm depuis l'articulation supérieure) coudé 3 fois et assuré par un goujon contre tout déplacement circonferenciel.
- \*\*\*) Empattement : 2800 - 3880 mm - Voie arrière : 1400 ou 1730 mm
- §) Equipement et diamètre de braquage : A contrôler lors de l'immatriculation.

Lieu et date de l'expertise

SCHLIEREN, 27/30.6.1967

BERNE, 1.11.1969

La commission d'expertise