

Voiture de livraison	Marque HANOMAG - HENSCHEL	F 30 - Essence Châssis/cabine triple	Fiche d'homologation n° CH 3401 17
MOYENS D'IDENTIFICATION "F 30" de chaque côté sur portes, sur plaquette du constructeur et devant le numéro de châssis			
Valable depuis le numéro de châssis : 6'526'806			
Numéro du châssis frappé à l'avant à droite sur longeron et sur plaquette			
Signe d'identification du moteur frappé "16 A-M-W" à l'arrière en haut sur la culasse			
Constructeur HANOMAG-HENSCHEL Fahrzeugwerke GmbH HANOVRE (D) Importateur : ALFAG, SCHLIEREN/ZH			
CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement s. roues avant		MOTEUR Genre En ligne Temps 4	
Direction à gauche Assistance -		Marque B M C Carbur. B	
Frein de service Hydraulique, exp. int. s. toutes les roues		Type A-60 "16 A-M-W"	
Frein auxiliaire (Méc. exp. int. câble, Ralentisseur -		Position à l'avant Nombre cyl. 4	
Frein stationn. s. roues avant Frein pr. rem. -		Alésage 76,2 Course 89	
Transmission Méc. tte synchronisée Nombre vit. 4		Cylindr. 1622 cm <sup>3</sup> CV-Impôt 8,26	
Blocage differ. - Crochet rem. - Vitesse max. 100 km/h		CV-puiss. 54 (DIN) à 4000 t/m	
CARROSSERIE Forme Cabine avancée triple Nombre portes 4		Refroidissement Eau	
1/gauche 3/droite)		Bruit 72 dB (A) à 4000 t/m	
Nombre de places : Total 9 ; AV 2 ; milieu - ; AR 7 ; Places debout -		Amortissement bruit 1 pot échappem <sup>t</sup> 500 x 150 mm Ø	
DIMENSIONS Voie AV 1360 AR 1400 ** Diam. braquage G 13.1 DR 13.5 \$)		POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL	
Empattement 3500 *) / / /		A vide Selon carrosserie	
Dimensions ext. Dimensions int.		Charge utile Selon carrosserie	
Longueur 5426		Poids total 3000	
Largeur 1810		Garantie fabr. 1400 1750 3000	
Hauteur 2040		Dimens. pneus 6.70 - 15 MICHELIN X C	
Porte à faux AV 1056		Charge p. essieu 1700 1700	
AR 870		de l'ensemble	
lat. _____		Poids maxi remorquable - kg	

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 v  
Feux de route 2/BOSCH K 11705/6 Avertisseur optique oui  
Feux de croisement Bilux asym. Feux de position 2/ds. phares  
Feux de gabarit - Feux de brouillard -  
Avertisseur 1/électr. (1 ton) Niv. sonore 82 (dB/A)  
Essuie-glace 2/électr. Lave-glace oui  
Feux arrières 2/HELLA K 33283 Catadioptrés 2/sép. 50 mm Ø  
Feux stop 2/au-dessus f. arr. Feux de recul -  
Eclair. plaque contr. §) Plaque forme haute/oblongue  
Rétroviseur 2/de chaque côté Indic. vitesse km/h  
Indic. direction clign. 4/av. lampe-témoin  
AV orange latér. - AR orange  
Avert. clign. - Lampes de travail -  
Feux complémentaires : -

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION  
Genre du véhicule Voiture de livraison  
Marque & type HANOMAG-HENSCHEL F 30  
Châssis n° \_\_\_\_\_ (selon véhicule)  
Homologation n° CH 3401 17  
Forme de la carr. . \_\_\_\_\_ (selon véhicule)  
Couleur \_\_\_\_\_ (selon véhicule)  
Places ass. : Total 9 (2 avant)  
Poids à vide sel. bull. Carburant B  
pesage cv 8,26  
Charge utile sel. vhc. Cylindrée 1622 cm<sup>3</sup>  
Poids total 3000 Poids de l'ensemble \_\_\_\_\_

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS :

\*\* ) Empattement : 3500 - 3880 mm - Voie arrière : 1400 ou 1730 mm

§) Equipement et diamètre de braquage : A contrôler lors de l'immatriculation

Lieu et date de l'expertise

SCHLIEREN, 27/30.6.1967

BERNE, 1.11.1969

La commission d'expertise