

Voiture de livraison +)	Marque <b>HANOMAG - HENSCHEL</b>	F 30 - Essence Empattement 2400 mm Fourgon	Fiche d'homologation n° CH <u>3401 18</u>
----------------------------	-------------------------------------	--	--

MOYENS D'IDENTIFICATION "F 30" de chaque côté sur portes, sur plaquette du constructeur et devant numéro de châssis

Valable depuis le numéro de châssis : 6'526'806

Numéro du châssis frappé à l'avant à droite sur longeron et sur plaquette  
Signe d'identification du moteur frappé "16 A-M-W" à l'arrière en haut sur la culasse

Constructeur HANOMAG-HENSCHEL Fahrzeugwerke GmbH HANOVRE (D) Importeur : ALFAG, SCHLIEREN/ZH

**CHASSIS** Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement s. roues avant  
 Direction à gauche Assistance -  
 Frein de service Hydraulique, exp. int. s. toutes les roues  
 Frein auxiliaire Méc. exp. int. câble, Ralentisseur -  
 Frein stationn. s. roues avant Frein pr. rem. -  
 Transmission Méc. tte synchronisée Nombre vit. 4  
 Blocage differ. - Crochet rem. - Vitesse max. 100 km/h

**MOTEUR** Genre En ligne Temps 4  
 Marque B M C Carbur. B  
 Type A-60 "16 A-M-W"  
 Position à l'avant Nombre cyl. 4  
 Alésage 76,2 Course 89  
 Cylindr. 1622 cm<sup>3</sup> CV-Impot 8,26  
 CV-puiss. 54 (DIN) à 4000 t/m  
 Refroidissement Eau  
 Bruit 72 dB (A) à 4000 t/m  
 Amortissement bruit 1 pot échappem<sup>t</sup>  
500 x 150 mm Ø

**CARROSSERIE** Forme Fourgon avec ou sans Nombre portes 4  
glaces latérales (1/gauche 2/droite 1/arr.)  
 Nombre de places : Total 3\*; AV 3\*; milieu -; AR -; Places debout -

<b>DIMENSIONS</b>	Voie	AV <u>1360</u>	AR <u>1400</u>
	Diam. braquage	G <u>11.7</u>	DR <u>11.3</u>
Empattement	<u>2400</u> / ( / / )		
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	<u>4420</u>	<u>2700</u>	
Largeur	<u>1810</u>	<u>1650</u>	
Hauteur	<u>2250</u>	<u>1610</u>	
Porte à faux	AV	<u>1075</u>	
	AR	<u>945</u>	<u>855</u>
	lat.		

<b>POIDS</b>	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>825</u>		<u>455</u>	<u>1280</u>
Charge utile	<u>520</u>		<u>1200</u>	<u>1720</u>
Poids total	<u>1345</u>		<u>1655</u>	<u>3000</u>
Garantie fabr.	<u>1400</u>		<u>1750</u>	<u>3000</u>
Dimens. pneus	<u>6.70 - 15 MICHELIN X C</u>			
Charge p. essieu	<u>1700</u>		<u>1700</u>	
	de l'ensemble			
Poids maxi remorquable				<u>-</u> kg

**EQUIPEMENT**Equipement électrique 12 V

Feux de route 2/BOSCH K 11705/6 Avertisseur optique oui  
 Feux de croisement Bilux asym. Feux de position 2/ds. phares  
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -  
 Avertisseur 1/électr. (1 ton) Niv. sonore 82 (dB/A)  
 Essuie-glace 2/électr. Lave-glace oui  
 Feux arrières 2/HELLA K 23381 Catadioptrés 2/sép. 50 mm Ø  
 Feux stop 2/combinés Feux de recul -  
 Eclair. plaque contr. 2/au centre Plaque forme haute actuelle  
 Rétroviseur 2/de chaque côté Indic. vitesse km/h  
 Indic. direction clign. 4/av. lampe-témoin  
 AV orange latér. - AR orange  
 Avert. clign. - Lampes de travail -  
 Feux complémentaires : -

**INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION**

Genre du véhicule Voiture de livraison +)  
 Marque & type HANOMAG-HENSCHEL F 30  
 Chassis n° \_\_\_\_\_ (selon véhicule)  
 Homologation n° CH 3401 18  
 Forme de la carr. Fourgon  
 Couleur \_\_\_\_\_ (selon véhicule)  
 Places ass. : Total 3 (3 avant)  
 Poids à vide 1280 Carburant B  
 cv 8,26  
 Charge utile 1720 Cylindrée 1622 cm³  
 Poids total 3000 Poids de l'ensemble \_\_\_\_\_

**REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS :**+) Genre du veh. :Variante avec banquettes longitudinales comme Minibus, voir FH CH 2401 07.\*) Nombre de places : Le siège du milieu à l'avant n'est admissible que si le levier de c.v. est rallongé (670 mm depuis l'articulation supérieure) coudé 3 fois et assuré par un goujon contre tout déplacement circonférenciel.

Lieu et date de l'expertise

SCHLIEREN, 27/30.6.1967BERNE, 1.11.1969

La commission d'expertise