

Voiture de livraison	Marque HANOMAG - HENSCHEL	F 30 - Diesel Châssis/cabine double	Fiche d'homologation n° CH 3401 21
-------------------------	------------------------------	--	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "F 30" de chaque côté sur portes, sur plaquette du constructeur
et devant le numéro de châssis

Valable depuis le numéro de châssis : 6'526'806

Numéro du châssis frappé à l'avant à droite sur longeron et sur plaquette

Signe d'identification du moteur frappé "D 301" à l'arrière sur la culasse

Constructeur HANOMAG-HENSCHEL Fahrzeugwerke GmbH HANOVRE (D) Importateur : ALFAG, SCHLIEREN/ZH

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement s. roues avant

Direction à gauche Assistance -

Frein de service Hydraulique, exp. int. s. toutes les roues

Frein auxiliaire (Méc. exp. int. câble, Ralentisseur -

Frein stationn. s. roues avant Frein pr. rem. -

Transmission Méc. tte synchronisée Nombre vit. 4

Blocage differ. - Crochet rem. - Vitesse max. 90 km/h

MOTEUR Genre En ligne Temps 4

Marque HANOMAG Carbur. D

Type D 301

Position à l'avant Nombre cyl. 4

Alésage 78 Course 94

Cylindr. 1788 cm³ CV-impôt 9,15

CV-puiss. 50 (DIN) à 4000 t/m

Refroidissement Eau

Bruit 81 dB (A) à 4000 t/m

Amortissement bruit 1 pot échappem^t

500 x 150 mm Ø

CARROSSERIE Forme Cabine avancée double Nombre portes 3

(1/gauche 2/droite)

Nombre de places : Total 7* ; AV 3* ; milieu - ; AR 4 ; Places debout -

DIMENSIONS

Vote AV 1360 AR 1400 **
Diam. braquage G 15,1 DR 13,5 Ø

Empattement 3500 ** / / /

Dimensions ext.

Dimensions int.

Longueur 5440

Largeur 1810

Hauteur 2040

Porte à faux AV 1056

AR 880

lat.

POIDS

Avant Milieu Arrière TOTAL

A vide Selon carrosserie

Charge utile Selon carrosserie

Poids total 3000

Garantie fabr. 1400 1750 3000

Dimens. pneus 6.70 - 15 MICHELIN X C

Charge p. essieu 1700 1700

de l'ensemble

Poids maxi remorquable - kg

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 V
Feux de route 2/BOSCH K 11705/6 Avertisseur optique oui
Feux de croisement Bilux asym. Feux de position 2/ds. phares
Feux de gabarit - Feux de brouillard -
Avertisseur 1/électr. (1 ton) Niv. sonore 90 dB/A)
Essuie-glace 2/électr. Lave-glace oui
Feux arrières 2/HELLA K 33283 Catadioptrés 2/sép. 50 mm Ø
Feux stop 2/au-dessus f. arr. Feux de recul -
Eclair. plaque contr. §) Plaque forme haute/oblongue
Rétroviseur 2/de chaque côté Indic. vitesse km/h
Indic. direction clign. 4/av. lampe-témoin
AV orange latér. - AR orange
Avert. clign. - Lampes de travail -
Feux complémentaires : -

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION
Genre du véhicule Voiture de livraison
Marque & type HANOMAG-HENSCHEL F 30
Châssis n° _____ (selon véhicule)
Homologation n° CH 3401 21
Forme de la carr. _____ (selon véhicule)
Couleur _____ (selon véhicule)
Places ass. : Total 7 (3 avant)
Poids à vide sel. bull. Carburant D
pesage CV 9.15
Charge utile sel. vhc. Cylindrée 1788 cm³
Poids total 3000 Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS :

- *) Nombre de places : Le siège du milieu à l'avant n'est admissible que si le levier de c.v. est rallongé (670 mm depuis l'articulation supérieure) coudé 3 fois et assuré par un goujon contre tout déplacement circonferenciel.
- ***) Empattement : 3500 - 3880 mm - Voie arrière : 1400 ou 1730 mm
- §) Equipement et diamètre de braquage : A contrôler lors de l'immatriculation

Lieu et date de l'expertise

SCHLIEREN, 27/30.6.1967

BERNE, 1.11.1969

La commission d'expertise