

Voiture de livraison	Marque HANOMAG - HENSCHEL	F 30 - Diesel Châssis/cabine triple	Fiche d'homologation n° CH 3401 22
-------------------------	------------------------------	--	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "F 30" de chaque côté sur portes, sur plaquette du constructeur et devant le numéro de châssis

Valable depuis le numéro de châssis : 6'526'806

Numéro du châssis frappé à l'avant à droite sur longeron et sur plaquette

Signe d'identification du moteur frappé "D 301" à l'arrière sur la culasse

Constructeur HANOMAG-HENSCHEL Fahrzeugwerke GmbH HANOVRE (D) Importateur : ALFAG, SCHLIEREN/ZH

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement s. roues avant

Direction à gauche Assistance -

Frein de service Hydraulique, exp. int. s. toutes les roues

Frein auxiliaire Méc. exp.int. câble, Ralentisseur -

Frein stationn. s. roues avant Frein pr. rem. -

Transmission Méc. tte synchronisée Nombre vit. 4

Blocage differ. - Crochet rem. - Vitesse max. 90 km/h

MOTEUR Genre En ligne Temps 4

Marque HANOMAG Carbur. D

Type D 301

Position à l'avant Nombre cyl. 4

Alésage 78 Course 94

Cylindr. 1788 cm<sup>3</sup> CV-Impôt 9,15

CV-puiss. 50 (DIN) à 4000 t/m

Refroidissement Eau

Bruit 81 dB (A) à 4000 t/m

Amortissement bruit 1 pot échappem<sup>t</sup>

500 x 150 mm Ø

CARROSSERIE Forme Cabine triple avancée Nombre portes 4

(1/gauche 3/droite)

Nombre de places : Total 9 ; AV 2 ; milieu - ; AR 7 ; Places debout -

DIMENSIONS Voie AV 1360 AR 1400 \*\*

Diam. braquage G 13.1 DR 13.5 Ø

Empattement 3500 \*\* / ( / / )

Dimensions ext. Dimensions int.

Longueur 5426

Largeur 1810

Hauteur 2040

Porte à faux AV 1056

AR 870

lat. / /

POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL

A vide Selon carrosserie

Charge utile Selon carrosserie

Poids total 3000

Garantie fabr. 1400 -1750 3000

Dimens. pneus 6.70 - 15 MICHELIN X C

Charge p. essieu 1700 1700

de l'ensemble

Poids maxi remorquable - kg

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 v  
Feux de route 2/BOSCH K 11705/6 Avertisseur optique oui  
Feux de croisement Bilux asym. Feux de position 2/ds.phares  
Feux de gabarit - Feux de brouillard -  
Avertisseur 1/électr. (1 ton) Niv. sonore 90 (dB/A)  
Essuie-glace 2/électr. Lave-glace oui  
Feux arrières 2/HELLA K 33283 Catadioptrés 2/sép. 50 mm Ø  
Feux stop 2/au-dessus f. arr. Feux de recul -  
Eclair. plaque contr. §) Plaque forme haute/oblongue  
Rétroviseur 2/de chaque côté Indic. vitesse km/h  
Indic. direction clign. 4/av. lampe-témoin  
AV orange latér. - AR orange  
Avert. clign. - Lampes de travail -  
Feux complémentaires : -

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION  
Genre du véhicule Voiture de livraison  
Marque & type HANOMAG-HENSCHEL F 30  
Châssis n° \_\_\_\_\_ (selon véhicule)  
Homologation n° CH 3401 22  
Forme de la carr. \_\_\_\_\_ (selon véhicule)  
Couleur \_\_\_\_\_ (selon véhicule)  
Places ass. : Total 9 (2 avant)  
Poids à vide sel.bull. Carburant D  
pesage CV 9,15  
Charge utile sel. vhc. Cylindrée 1788 cm<sup>3</sup>  
Poids total 3000 Poids de l'ensemble \_\_\_\_\_

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS :

\*\* ) Empattement : 3500 - 3880 mm - Voie arrière : 1400 ou 1730 mm

§) Equipement et diamètre de braquage : Acontrôler lors de l'immatriculation

Lieu et date de l'expertise

SCHLIEREN, 27/30.6.1967

BERNE, 1.11.1969

La commission d'expertise