

Voiture
de livraisonMarque
HANOMAG - HENSCHELF 35 - Essence
Chassis / cabineFiche d'homologation n°
CH 3401 25MOYENS D'IDENTIFICATION "F 35" de chaque côté sur portes, sur plaquette du constructeur
et devant le numéro de châssis

Valable depuis le numéro de châssis : 6727090

Numéro du châssis frappé à l'avant à droite sur longeron et sur plaquette
Signe d'identification du moteur frappé "16 A-M-W" à l'arrière en haut sur la culasse

Constructeur HANOMAG-HENSCHEL Fahrzeugwerke GmbH HANOVRE (D) Importateur : ALFAG, SCHLIEREN/ZH

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement s. roues avant

Direction à gauche Assistance -

Frein de service Hydraulique, exp.int. s. toutes les roues

Frein auxiliaire Méc.exp.int. câble, Ralentisseur -

Frein stationn. s. roues avant Frein pr. rem. -

Transmission Méc. tte synchronisée Nombre vit. 4

Blocage differ. - Crochet rem. - Vitesse max. 100 km/h

MOTEUR Genre En ligne Temps 4

Marque B M C Carbur. B

Type A-60 "16 A-M-W"

Position à l'avant Nombre cyl. 4

Alésage 76,2 Course 89

Cylindr. 1622 cm³ CV-Impôt 8,26

CV-puiss. 54 (DIN) à 4000 t/m

Refroidissement Eau

Bruit 72 dB (A) à 4000 t/m

Amortissement bruit 1 pot échappem^t

500 x 150 mm Ø

CARROSSERIE Forme Cabine avancée Nombre portes 2

Toit ouvert -

Nombre de places : Total 3* ; AV 3* ; milieu - ; AR - ; Places debout -

DIMENSIONS Voie AV 1360 AR 1400 **)

Diam. braquage G 13,1 DR 13,5 Ø)

Empattement 2800**)

Dimensions ext. Dimensions int.

Longueur 4680

Largeur 1810

Hauteur 1990

Porte à faux AV 1110

AR 800

lat.

POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL

A vide Selon carrosserie

Charge utile Selon carrosserie

Poids total 3300

Garantie fabr. 1600 1750 3300

Dimens. pneus 6.70 - 15 MICHELIN X C

Charge p. essieu 1750 1750

de l'ensemble

Poids maxi remorquable - kg

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 V

Feux de route 2/BOSCH K 11705/6 Avertisseur optique oui

Feux de croisement Bilux asym. Feux de position 2/ds.phares

Feux de gabarit - Feux de brouillard -

Avertisseur 1/électr. (1 ton) Niv. sonore 90 dB/A)

Essuie-glace 2/électr. Lave-glace oui

Feux arrières 2/HELLA K 33283 Catadioptr. 2/sép.50 mm Ø

Feux stop 2/au-dessus f. arr. Feux de recul -

Eclair. plaque contr. §) Plaque forme haute/oblongue

Rétroviseur 2/de chaque côté Indic. vitesse km/h

Indic. direction clign. 4/av. lampe-témoin

AV orange latér. - AR orange

Avert. clign. - Lampes de travail -

Feux complémentaires : -

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de livraison

Marque & type HANOMAG-HENSCHEL F 35

Chassis n° _____ (selon véhicule)

Homologation n° CH 3401 25

Forme de la carr. _____ (selon véhicule)

Couleur _____ (selon véhicule)

Places ass. : Total. 3 (3 avant)

Poids à vide sel. bull. Carburant B

pesage cv 8,26

Charge utile sel. vhc. Cylindrée 1622 cm³

Poids total 3300 Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS :

- *) Nombre de places : Le siège du milieu à l'avant n'est admissible que si le levier de c.v. est rallongé (670 mm depuis l'articulation supérieure) coudé 3 fois et assuré par un goujon contre tout déplacement circonférenciel.
- ***) Empattement : 2800 - 3880 mm - Voie arrière : 1400 ou 1730 mm
- §) Equipement et diamètre de braquage : A contrôler lors de l'immatriculation.

Lieu et date de l'expertise

SCHLIEREN, 27./30.6.1967
BERNE, 1.11.1969

La commission d'expertise