

Voiture de livraison	Marque HANOMAG - HENSCHEL	F 35 - Essence Chassis / cabine triple	Fiche d'homologation n° CH 3401 27
-------------------------	------------------------------	---	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "F 35" de chaque côté sur portes, sur plaquette du constructeur et devant le numéro de châssis

Valable depuis le numéro de châssis : 6'727'090

Número du châssis frappé à l'avant à droite sur longeron et sur plaquette  
 Signe d'identification du moteur frappé "16 A-M-W" à l'arrière en haut sur la culasse  
 Constructeur HANOMAG-HENSCHEL Fahrzeugwerke GmbH HANOVRE (D) Importateur : ALFAG, SCHLIEREN/ZH

CHASSIS	Nombre d'essieux 2	Nombre de roues 4	Entraînement s. roues avant	MOTEUR	Genre En ligne	Temps 4
Direction à gauche	Assistance -			Marque B M C	Carbur. B	
Frein de service Hydraulique, exp.int. s. toutes les roues				Type A-60 "16 A-M-W"		
Frein auxiliaire (Méc. exp.int. câble, Ralentisseur -				Position à l'avant	Nombre cyl. 4	
Frein stationn. s. roues avant	Frein pr. rem. -			Alésage 76.2	Course 89	
Transmission Méc. tte synchronisée	Nombre vit. 4			Cylindr. 1622 cm <sup>3</sup>	CV-Impôt 8,26	
Blocage differ. -	Crochet rem. -	Vitesse max. 100 km/h		CV-puiss. 54 (DIN) à 4000 t/m		
				Refroidissement Eau		

CARROSSERIE	Forme Cabine avancée triple	Nombre portes 4		Bruit 72 dB (A) à 4000 t/m
	(1/gauche 3/droite)			Amortissement bruit 1 pot échappent 500 x 150 mm p
Nombre de places : Total 9 ; AV 2 ; milieu - ; AR 7 ; Places debout -				

DIMENSIONS	Voie	AV 1360	AR 1400 **
	Diam. braquage	G 13.1	DR 13.5 S
Empattement 3500 **			
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	5426		
Largeur	1810		
Hauteur	2040		
Porte à faux	AV 1056		
	AR 870		
	lat.		

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide		Selon carrosserie		
Charge utile		Selon carrosserie		
Poids total				3300
Garantie fabr.	1600		1750	3300
Dimens. pneus	6.70 - 15	MICHELIN		X C
Charge p. essieu	1750		1750	
	de l'ensemble			
Poids max. remorquable				- kg

## EQUIPEMENT §)

Equipement électrique 12 V

Feux de route 2/BOSCH K 11705/6 Avertisseur optique oui

Feux de croisement Bilux asym. Feux de position 2/ds.phares

Feux de gabarit - Feux de brouillard -

Avertisseur 1/électr. (1 ton) Niv. sonore 90 (dB/A)

Essuie-glace 2/électr. Lave-glace oui

Feux arrières 2/HELLA K 33283 Catadioptrés 2/sép.50 mm Ø

Feux stop 2/au-dessus f. arr. Feux de recul -

Eclair. plaque contr. §) Plaque forme haute/oblongue

Rétroviseur 2/de chaque côté Indic. vitesse km/h

Indic. direction clign. 4/av.lampe-témoin

AV orange latér. - AR orange

Avert. clign. - Lampes de travail -

Feux complémentaires : -

## INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de livraison

Marque &amp; type HANOMAG-HENSCHEL F 35

Chassis n° (selon véhicule)

Homologation n° CH 3401 27

Forme de la carr. (selon véhicule)

Couleur (selon véhicule)

Places ass. : Total 9 (2 avant)

Poids à vide sel.bull. Carburant B

pesage CV 8,26

Charge utile sel.vhc. Cylindrée 1622 cm<sup>3</sup>

Poids total 3300 Poids de

l'ensemble

## REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS :

\*\*) Empattement : 3500 - 3880 mm - Voie arrière : 1400 ou 1730 mm§) Equipement et diamètre de braquage : A contrôler lors de l'immatriculation.

Lieu et date de l'expertise

SCHLIEREN, 27./30.6.1967

BERNE, 1.11.1969

La commission d'expertise