

Voiture de livraison	Marque <b>HANOMAG - HENSCHEL</b>	F 35 - Essence 3 essieux Chassis / cabine	Fiche d'homologation n° CH <u>3401 28</u>
-------------------------	-------------------------------------	---	--

MOYENS D'IDENTIFICATION "F 35" de chaque côté sur portes - Depuis n° de châssis : 6'727'090

"F 35 - 3 A" sur plaquette constructeur et devant le numéro de châssis

Numéro du châssis frappé à l'avant à droite sur longeron et sur plaquette

Signe d'identification du moteur frappé "16 A-M-W" à l'arrière en haut sur culasse

Constructeur **HANOMAG-HENSCHEL Fahrzeugwerke GmbH HANOVRE (D)** Importateur : **ALFAG, SCHLIEREN/ZH**

**CHASSIS** Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement 8 roues avant

Direction à gauche Assistance -

Frein de service Hydraulique, exp.int. s. toutes les roues

Frein auxiliaire Méc.exp.int.câble, Ralentisseur -

Frein stationn. s. roues avant Frein pr. rem. -

Transmission Méc. tte synchronisée Nombre vit. 4

Blocage differ. - Crochet rem. - Vitesse max. 100 km/h

**MOTEUR** Genre En ligne Temps 4

Marque B M C Carbur. B

Type A-60 "16 A-M-W"

Position à l'avant Nombre cyl. 4

Alésage 76,2 Course 89

Cylindr. 1622 cm<sup>3</sup> CV-Impot 8,26

CV-puiss. 54 (DIN) à 4000 t/m

Refroidissement Eau

**CARROSSERIE** Forme Cabine avancée Nombre portes 2

Toit ouvert -

Nombre de places : Total 3\*; AV 3\*; milieu -; AR -; Places debout -

Bruit 72 dB (A) à 4000 t/m

Amortissement bruit 1 pot échappent  
500 x 150 mm Ø

**DIMENSIONS**

Voie	AV <u>1360</u>	AR <u>1400 **</u>
Diam. braquage	G <u>12,8</u>	DR <u>12,6 Ø</u>

Empattement 2800 - 4030 mm \*\* / \_\_\_\_\_

	Dimensions ext.	Dimensions int.
Longueur	<u>sel. vhc.</u>	_____
Largeur	<u>1810 ou 1930</u>	_____
Hauteur	<u>2040</u>	_____
Porte à faux	AV <u>1056</u>	_____
	AR <u>1280</u>	_____
	lat. _____	_____

<b>POIDS</b>	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	_____	_____	_____	<u>Selon carrosserie</u>
Charge utile	_____	_____	_____	<u>Selon carrosserie</u>
Poids total	_____	_____	_____	<u>3500</u>
Garantie fabr.	<u>1600</u>	_____	<u>2800</u>	<u>3500</u>
Dimens. pneus	<u>6.70 - 15</u>	<u>MICHELIN</u>	<u>X C</u>	_____
Charge p. essieu	<u>1750</u>	_____	<u>1750</u>	_____
	de l'ensemble			
Poids maxi remorquable	_____	_____	_____	_____ kg

**EQUIPEMENT §)** Equipement électrique 12 V

Feux de route 2/BOSCH K 11705/6 Avertisseur optique oui

Feux de croisement Bilux asym. Feux de position 2/ds.phares

Feux de gabarit - Feux de brouillard -

Avertisseur 1/électr. (1 ton) Niv. sonore 90 (dB/A)

Essue-glace 2/électr. Lave-glace oui

Feux arrières 2/HELLA K 33283 Catadioptrés 2/sép. 50 mm Ø

Feux stop 2/au-dessus f. arr. Feux de recul -

Eclair. plaque contr. 3/centre Plaque forme haute/~~ok~~

Rétroviseur 2/de chaque côté Indic. vitesse km/h

Indic. direction clign. 4/av. lampe-témoin

AV orange latér. - AR orange

Avert. clign. - Lampes de travail -

Feux complémentaires : -

**INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION**

Genre du véhicule Voiture de livraison

Marque & type HANOMAG - HENSCHEL F 35  
3 A - 3 essieux

Homologation n° CH 3401 28

Forme de la carr. - (selon véhicule)

Couleur - (selon véhicule)

Places ass. : Total 3 (3 avant)

Poids à vide sel. bull. Carburant B  
pesage CV 8,26

Charge utile sel. vhc. Cylindrée 1622 cm<sup>3</sup>

Poids total 3500 Poids de l'ensemble -

**REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS:**

- \*) Nombre de places : Le siège du milieu à l'avant n'est admissible que si le levier de c.v. est rallongé (670 mm depuis l'articulation supérieure) coudé 3 fois et assuré par un goujon contre tout déplacement circonférenciel.
- \*\*) Empattement : 2800 - 3900 mm et 2930 - 4030 mm  
Voie arrière : 1400 ou 1730 mm
- §) Equipement et diamètre de braquage : A contrôler lors de l'immatriculation.

Lieu et date de l'expertise

SCHLIEREN, 27/30.6.1967

BERNE, 1.11.1969

La commission d'expertise