

<b>Voiture de livraison +)</b>	Marque <b>HANOMAG - HENSCHEL</b>	F 35 - Essence Empattement 2400 mm Fourgon	Fiche d'homologation n° CH <u>3401 29</u>
--------------------------------	-------------------------------------	--	--

**MOYENS D'IDENTIFICATION** "F 35" de chaque côté sur portes, sur plaquette du constructeur et devant le numéro de châssis

Valable depuis le numéro de châssis : 6'727'090

Numéro du châssis frappé à l'avant à droite sur longeron et sur plaquette  
 Signe d'identification du moteur frappé "16 A-M-W" à l'arrière en haut sur la culasse  
 Constructeur HANOMAG-HENSCHEL Fahrzeugwerke GmbH HANOVRE (D) Importateur : ALFAG, SCHLIEREN/ZH

<b>CHASSIS</b> Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>8, roues avant</u> Direction <u>à gauche</u> Assistance <u>-</u> Frein de service <u>Hydraulique, exp. int. s. toutes les roues</u> Frein auxiliaire <u>Méc. exp. int. câble, Ralentisseur -</u> Frein stationn. <u>s. roues avant</u> Frein pr. rem. <u>-</u> Transmission <u>Méc. tte synchronisée</u> Nombre vit. <u>4</u> Blocage differ. <u>-</u> Crochet rem. <u>-</u> Vitesse max. <u>100</u> km/h	<b>MOTEUR</b> Genre <u>En ligne</u> Temps <u>4</u> Marque <u>B M C</u> Carbur. <u>B</u> Type <u>A-60 "16 A-M-W"</u> Position <u>à l'avant</u> Nombre cyl. <u>4</u> Alésage <u>76,2</u> Course <u>89</u> Cylindr. <u>1622</u> cm <sup>3</sup> CV-Impot <u>8,26</u> CV-puiss. <u>54</u> (DIN) à <u>4000</u> t/m Refroidissement <u>Eau</u> Bruit <u>72</u> dB (A) à <u>4000</u> t/m Amortissement bruit <u>1 pot échappement</u> <span style="float: right;">500 x 150 mm Ø</span>
---	--

**CARROSSERIE** Forme Fourgon avec ou sans Nombre portes 4  
glaces latérales 1/gauche 2/droite 1/arr.  
 Nombre de places : Total 3\*; AV 3\*; milieu -; AR -; Places debout -

<b>DIMENSIONS</b>	Voie	AV <u>1370</u>	AR <u>1400</u>
	Diam. braquage	<u>11.7</u>	DR <u>11.3</u>
Empattement	<u>2400</u>		
	<b>Dimensions ext.</b>	<b>Dimensions int.</b>	
Longueur	<u>4420</u>	<u>2700</u>	
Largeur	<u>1810</u>	<u>1650</u>	
Hauteur	<u>2250</u>	<u>1610</u>	
Porte à faux	AV <u>1075</u>		
	AR <u>945</u>		
	lat. <u>          </u>	<u>855</u>	

<b>POIDS</b>	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>940</u>		<u>480</u>	<u>1420</u>
Charge utile	<u>540</u>		<u>1270</u>	<u>1810</u>
Poids total	<u>1480</u>		<u>1750</u>	<u>3230</u>
Garantie fabr.	<u>1600</u>		<u>1750</u>	<u>3300</u>
Dimens. pneus	<u>6,70 - MICHELIN X C</u>			
Charge p. essieu	<u>1750</u>		<u>1750</u>	
	de l'ensemble			
Poids maxi remorquable	<u>          </u> kg			

EQUIPEMENT \*\*) Equipement électrique 12 V

Feux de route 2/BOSCH K 11705/6 Avertisseur optique oui

Feux de croisement Bilux asym. Feux de position 2/ds, phares

Feux de gararit - Feux de brouillard -

Avertisseur 1/électr. (1 ton) Niv. sonore 90 (dB/A)

Essuie-glace 2/électr. Lave-glace oui

Feux arrières 2/HELLA K 23381 Catadioptr. 2/sép, 50 mm Ø

Feux stop 2/combinés Feux de recul -

Eclair. plaque contr. 2/au centre Plaque forme haute totopour

Rétroviseur 2/de chaque côté Indic. vitesse km/h

Indic. direction clign. 4/av. lampe-témoin

AV orange latér. - AR orange

Avert. clign. - Lampes de travail -

Feux complémentaires : -

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de livraison +)

Marque & type HANOMAG-HENSCHEL F 35

Châssis n° - (selon véhicule)

Homologation n° CH 3401 29

Forme de la carr. Fourgon

Couleur - (selon véhicule)

Places ass. : Total 3 (3 avant)

Poids à vide 1420 Carburant B

Charge utile 1810 cv 8,26

Poids total 3230 Cylindrée 1622 cm<sup>3</sup>

Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS :

+ ) Genre du vhc. :

Variante avec banquettes longitudinales comme Minibus, voir FH CH 2401 11.

\* ) Nombre de places : Le siège du milieu à l'avant n'est admissible que si le levier de c.v. est rallongé (670 mm depuis l'articulation supérieure) coudé 3 fois et assuré par un goujon contre tout déplacement circonférentiel.

\*\* ) Dispositif de protection derrière le conducteur exigé.

Lieu et date de l'expertise

SCHLIEREN, 27/30.6.1967

BERNE, 1.11.1969

La commission d'expertise