

Voiture de livraison	Marque HANOMAG - HENSCHEL	F 35 - Diesel Châssis / cabine	Fiche d'homologation n° CH 3401 30
-------------------------	------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "F 35" de chaque côté sur portes, sur plaquette du constructeur et devant le numéro de châssis

Valable depuis le numéro de châssis : 6727090

Numéro du châssis frappé à l'avant à droite sur longeron et sur plaquette

Signe d'identification du moteur frappé "D 301" en haut sur la culasse

Constructeur HANOMAG-HENSCHEL Fahrzeugwerke GmbH HANOVRE (D) Importateur : ALFAG, SCHLIEREN/ZH

CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>s. roues avant</u>	MOTEUR Genre <u>En ligne</u> Temps <u>4</u>
Direction <u>à gauche</u> Assistance <u>-</u>	Marque <u>HANOMAG</u> Carbur. <u>D</u>
Frein de service <u>Hydraulique, exp. int. s. toutes les roues</u>	Type <u>D 301</u>
Frein auxiliaire <u>(Méc. exp. int. câble, Ralentisseur -)</u>	Position <u>à l'avant</u> Nombre cyl. <u>4</u>
Frein stationn. <u>s. roues avant</u> Frein pr. rem. <u>-</u>	Alésage <u>78</u> Course <u>94</u>
Transmission <u>Méc. tte synchronisée</u> Nombre vit. <u>4</u>	Cylindr. <u>1788</u> cm ³ CV-impot <u>9,15</u>
Blocage differ. <u>-</u> Crochet rem. <u>-</u> Vitesse max. <u>90</u> km/h	CV-puiss. <u>50</u> (DIN) à <u>4000</u> t/m
CARROSSERIE Forme <u>Cabine avancée</u> Nombre portes <u>2</u>	Refroidissement <u>Eau</u>
Toit ouvert <u>-</u>	Bruit <u>81</u> dB (A) à <u>4000</u> t/m
Nombre de places : Total <u>3*</u> ; AV <u>3*</u> ; milieu <u>-</u> ; AR <u>-</u> ; Places debout <u>-</u>	Amortissement bruit <u>1 pot échappement</u> <u>500 x 150 mm Ø</u>

DIMENSIONS	Voie	AV <u>1360</u>	AR <u>1400 **</u>
	Diam. braquage	G <u>13.1</u>	DR <u>13.5 Ø</u>
Empattement	<u>2800 **</u> / () / ()		
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	<u>4680</u>		
Largeur	<u>1810</u>		
Hauteur	<u>1990</u>		
Porte à faux AV	<u>1110</u>		
AR	<u>800</u>		
lat.			

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide			<u>Selon carrosserie</u>	
Charge utile			<u>Selon carrosserie</u>	
Poids total				<u>3300</u>
Garantie fabr.	<u>1600</u>		<u>1750</u>	<u>3300</u>
Dimens. pneus	<u>6.70 - 15</u>	<u>MICHELIN</u>	<u>X C</u>	
Charge p. essieu	<u>1750</u>		<u>1750</u>	
	de l'ensemble			
Poids maxi remorquable			<u>-</u>	<u>kg</u>

EQUIPEMENT §)

Equipement électrique 12 VFeux de route 2/BOSCH K 11705/6 Avertisseur optique ouiFeux de croisement Bilux asym. Feux de position 2/ds. pharesFeux de gabarit - Feux de brouillard -Avertisseur 1/électr. (1 ton) Niv. sonore 90 (db/A)Essuie-glace 2/électr. Lave-glace ouiFeux arrières 2/HELLA K 33283 Catadioptrés 2/sép. 50 mm ØFeux stop 2/au-dessus f. arr. Feux de recul -Eclair. plaque contr. §) Plaque forme haute/oblongueRétroviseur 2/de chaque côté Indic. vitesse km/hIndic. direction clign. 4/av. lampe-témoinAV orange latér. - AR orangeAvert. clign. - Lampes de travail -Feux complémentaires : -

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de livraisonMarque & type HANOMAG-HENSCHEL F 35

Chassis n° _____ (selon véhicule)

Homologation n° CH 3401 30

Forme de la carr. _____ (selon véhicule)

Couleur _____ (selon véhicule)

Places ass. : Total 3 (3 avant)Poids à vide sel. bull. Carburant Dpesage cv 9,15Charge utile sel. vhc. Cylindrée 1788 cm³Poids total 3300 Poids de

l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS :

*) Nombre de places : Le siège du milieu à l'avant n'est admissible que si le levier de c.v. est rallongé (670 mm depuis l'articulation supérieure) coudé 3 fois et assuré par un goujon contre tout déplacement circonferenciel.

***) Empattement : 2800 - 3880 mm - Voie arrière : 1400 ou 1730 mm

§) Equipement et diamètre de braquage : A contrôler lors de l'immatriculation.

Lieu et date de l'expertise

SCHLIEREN, 27/30, 6.1967BERNE, 1.11.1969

La commission d'expertise