

Voiture de livraison	Marque HANOMAG - HENSCHEL	F 35 - Diesel 3 essieux Châssis / cabine	Fiche d'homologation n° CH 3401 33
MOYENS D'IDENTIFICATION "F 35" de chaque côté sur portes - Depuis n° de châssis : 6'727'090			
"F 35 - 3 A" sur plaquette du constructeur et devant le numéro de châssis			
Numéro du châssis frappé à l'avant à droite sur longeron et sur plaquette			
Signe d'identification du moteur frappé "D 301" à l'arrière sur la culasse			
Constructeur HANOMAG-HENSCHEL Fahrzeugwerke GmbH HANOVRE (D) Importateur : ALFAG, SCHLIEREN/ZH			
CHASSIS		MOTEUR	
Nombre d'essieux	3	Genre	En ligne
Nombre de roues	6	Temp	4
Entraînement	s. roues avant	Marque	HANOMAG
Direction	à gauche	Carbur.	D
Assistance	-	Type	D 301
Frein de service	Hydraulique, exp. int. s. toutes les roues	Position	à l'avant
Frein auxiliaire	Méc. exp. int. câble, Ralentisseur	Nombre cyl.	4
Frein stationn.	s. roues avant	Alésage	78
Frein pr. rem.	-	Course	94
Transmission	Méc. tte synchronisée	Cylindr.	1788 cm <sup>3</sup>
Nombre vit.	4	CV-impot	9,15
Blocage differ.	-	CV-puiss.	50 (DIN) à 4000 t/m
Crochet rem.	-	Vitesse max.	90 km/h
CARROSSERIE		Refroidissement	
Forme	Cabine avancée	Eau	
Nombre portes	2	Bruit	81 dB (A) à 4000 t/m
Toit ouvert	-	Amortissement bruit	1 pot échappement <sup>t</sup>
Nombre de places : Total 3*); AV 3*); milieu -; AR -; Places debout -		500 x 150 mm Ø	
DIMENSIONS		POIDS	
Voie	AV 1360 AR 1400 **)	Avant	Milieu
Diam. braquage	G 12,8 DR 12,6 S)	Arrière	
Empattement	2800 - 4030 mm **)	TOTAL	
Dimensions ext.		A vide	
Dimensions int.		Charge utile	
Longueur	Sel. vhc.	Selon carrosserie	
Largeur	1810 ou 1930	Selon carrosserie	
Hauteur	2040	Poids total	
Porte à faux AV	1056	Garantie fabr.	
AR	1280	1600	
lat.		Dimens. pneus	
		6.70 - 15 MICHELIN X C	
		Charge p. essieu	
		1750	
		de l'ensemble	
		Poids maxi remorquable	
		- kg	

**EQUIPEMENT §)** Equipement électrique 12 V

Feux de route 2/BOSCH K 11705/6 Avertisseur optique oui

Feux de croisement Bilux asym. Feux de position 2/ds. phares

Feux de gabarit - Feux de brouillard -

Avertisseur 1/électr. (1 ton) Niv. sonore 90 (dB/A)

Essuie-glace 2/électr. Lave-glace oui

Feux arrières 2/HELLA K 33283 Catadioptrés 2/sép. 50 mm Ø

Feux stop 2/au-dessus f. arr. Feux de recul -

Eclair. plaque contr. §) Plaque forme haute/oblongue

Rétroviseur 2/de chaque côté Indic. vitesse km/h

Indic. direction clign. 4/av. lampe-témoin

AV orange latér. - AR orange

Avert. clign. - Lampes de travail -

Feux complémentaires : -

**INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION**

Genre du véhicule Voiture de livraison

Marque & type HANOMAG-HENSCHEL F 35

3 A - 3 essieux

Homologation n° CH 3401 33

Forme de la carr. - (selon véhicule)

Couleur - (selon véhicule)

Places ass. : Total 3 (3 avant)

Poids à vide sel. bull. Carburant D

passage CV 9,15

Charge utile sel. vhc. Cylindrée 1788 cm<sup>3</sup>

Poids total 3500 Poids de l'ensemble -

**REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS :**

- \* ) Nombre de places : Le siège du milieu à l'avant n'est admissible que si le levier de c.v. est rallongé (670 mm depuis l'articulation supérieure) coudé 3 fois et assuré par un goujon contre tout déplacement circonférenciel.
- \*\* ) Empattement : 2800 - 3900 mm et 2930 - 4030 mm  
Voie arrière : 1400 ou 1730 mm
- §) Equipement et diamètre de braquage : A contrôler lors de l'immatriculation.

Lieu et date de l'expertise

SCHLIEREN, 27/30.6.1967

BERNE, 1.11.1969

La commission d'expertise