

COMMISSION FEDERALE D'EXPERTISE DES TYPES DE VEHICULES

Voiture +)
de livraison

Marque
HANOMAG - HENSCHEL

F 35 - Diesel
Empattement 2400 mm
Fourgon

Fiche d'homologation n°
CH 3401 34

MOYENS D'IDENTIFICATION "F 35" de chaque côté sur portes, sur plaquette du constructeur et devant le numéro de châssis

Valable depuis le numéro de châssis : 6'727'090

Numéro du châssis frappé à l'avant à droite sur longeron et sur plaquette

Signe d'identification du moteur frappé "D 301" à l'arrière sur la culasse

Constructeur HANOMAG-HENSCHEL Fahrzeugwerke GmbH HANOVRE (D) Importateur : ALFAG, SCHLIEREN/ZH

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement 8, roues avant
Direction à gauche Assistance -
Frein de service Hydraulique, exp. int. s. toutes les roues
Frein auxiliaire Méc. exp. int. câble, Ralentisseur -
Frein stationn. s. roues avant Frein pr: rem. -
Transmission Méc. tte synchronisée Nombre vit. 4
Blocage differ. - Crochet rem. - Vitesse max. 90 km/h

MOTEUR Genre En ligne Temps 4
Marque HANOMAG Carbur. D
Type D 301
Position à l'avant Nombre cyl. 4
Alésage 78 Course 94
Cylindr. 1788 cm³ CV-Impt 9,15
CV-puiss. 50 (DIN) à 4000 t/m
Refroidissement Eau
Bruit 81 dB (A) à 4000 t/m
Amortissement bruit 1 pot échappent
500 x 150 mm Ø

CARROSSERIE Forme Fourgon avec ou sans Nombre portes 4
glaces latérales (1/gauche, 2/droite 1/arr.)
Nombre de places : Total 3*); AV 3*); milieu -; AR -; Places debout -

DIMENSIONS Vole AV 1360 AR 1400
Diam. braquage G 11.7 DR 11.3
Empattement 2400 / / / /
Dimensions ext. Dimensions int.
Longueur 4420 2700
Largeur 1810 1650
Hauteur 2250 1610
Porte à faux AV 1075
AR 945
lat. 855

POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL
A vide 940 480 1420
Charge utile 540 1270 1810
Poids total 1480 1750 3230
Garantie fabr. 1600 1750 3300
Dimens. pneus 6.70 - 15 MICHELIN X C
Charge p. essieu 1750 1750
de l'ensemble
Poids maxi remorquable - kg

EQUIPEMENTEquipement électrique 12 V

Feux de route 2/BOSCH K 11705/6 Avertisseur optique oui
 Feux de croisement Bilux asym. Feux de position 2/ds. phares
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -
 Avertisseur 1/électr. (1 ton) Niv. sonore 90 dB/A
 Essuie-glace 2/électr. Lave-glace oui
 Feux arrières 2/HELLA K 23381 Catadioptr. 2/sép. 50 mm Ø
 Feux stop 2/combinés Feux de recul -
 Eclair. plaque contr. 2/au centre Plaque forme haute/oblique -
 Rétroviseur 2/de chaque côté Indic. vitesse km/h
 Indic. direction clign. 4/av. lampe-témoin
 AV orange latér. - AR orange
 Avert. clign. - Lampes de travail -
 Feux complémentaires : -

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de livraison +)
 Marque & type HANOMAG-HENSCHEL F 35
 Châssis n° _____ (selon véhicule) _____
 Homologation n° CH 3401 34
 Forme de la carr. _____ (selon véhicule) _____
 Couleur _____ (selon véhicule) _____
 Places ass. : Total 3 (3 avant)
 Poids à vide 1420 Carburant D
 Charge utile 1810 CV 9,15
 Poids total 3230 Cylindrée 1788
 Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS :+) Genre du vhc. :Variante avec banquettes longitudinales comme Minibus, voir FH CH 2401 13.*) Nombre de places : Le siège du milieu à l'avant n'est admissible que si le levier de c.v. est rallongé (670 mm depuis l'articulation supérieure) coudé 3 fois et assuré par un goujon contre tout déplacement circonférenciel.

Lieu et date de l'expertise

SCHLIEREN, 27/30.6.1967BERNE, 1.11.1969

La commission d'expertise