

Voiture de livraison	Marque HANOMAG - HENSCHEL	F 35 - Diesel Empattement 2920 mm Fourgon	Fiche d'homologation n° CH 3401 35
-------------------------	------------------------------	---	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "F 35" de chaque côté sur portes, sur plaquette du constructeur et devant le numéro de châssis

Valable depuis le numéro de châssis : 6'727'090

Numéro du châssis frappé à l'avant à droite sur longron et sur plaquette
 Signe d'identification du moteur frappé "D 301" à l'arrière sur la culasse
 Constructeur HANOMAG-HENSCHEL Fahrzeugwerke GmbH HANOVRE (D) Importateur : ALFAG, SCHLIEREN/ZH

CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>8</u> roues avant Direction <u>à gauche</u> Assistance <u>-</u> Frein de service <u>Hydraulique, exp. int. s. toutes les roues</u> Frein auxiliaire <u>Méc. exp. int. câble, Ralentisseur -</u> Frein stationn. <u>s. roues avant</u> Frein pr. rem. <u>-</u> Transmission <u>Méc. tte synchronisée</u> Nombre vit. <u>4</u> Blocage differ. <u>-</u> Crochet rem. <u>-</u> Vitesse max. <u>90</u> km/h	MOTEUR Genre <u>En ligne</u> Temps <u>4</u> Marque <u>HANOMAG</u> Carbur. <u>D</u> Type <u>D 301</u> Position <u>à l'avant</u> Nombre cyl. <u>4</u> Alésage <u>78</u> Course <u>94</u> Cylindr. <u>1788</u> cm ³ CV-Impot <u>9,15</u> CV-puiss. <u>50</u> (DIN) à <u>4000</u> t/m Refroidissement <u>Eau</u> Bruit <u>81</u> dB (A) à <u>4000</u> t/m Amortissement bruit <u>1 pot échappem^t</u> <u>500 x 150 mm Ø</u>
--	--

CARROSSERIE Forme Fourgon avec ou sans Nombre portes 4
glaces latérales (1/gauche 2/droite 1/arr.)
 Nombre de places : Total 3* ; AV 3* ; milieu - ; AR - ; Places debout -

DIMENSIONS	Voie	AV <u>1360</u>	AR <u>1400</u>
	Diam. braquage	G <u>13.2</u>	DR <u>13.6</u>
Empattement	<u>2920</u> (/ / /)		
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	<u>4970</u>	<u>3200</u>	
Largeur	<u>1810</u>	<u>1650</u>	
Hauteur	<u>2250 +)</u>	<u>1600</u>	
Porte à faux	AV <u>1060</u>		
	AR <u>990</u>	<u>860</u>	
	lat.		

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>960</u>		<u>540</u>	<u>1500</u>
Charge utile	<u>600</u>		<u>1200</u>	<u>1800</u>
Poids total	<u>1560</u>		<u>1740</u>	<u>3300</u>
Garantie fabr.	<u>1600</u>		<u>1750</u>	<u>3300</u>
Dimens. pneus	<u>6,70 - 15 MICHELIN X C</u>			
Charge p. essieu	<u>1750</u>		<u>1750</u>	
Poids max ^t remorquable	de l'ensemble			
	<u>-</u>			<u>kg.</u>

+) s/dem. : av. toit surélevé = 2450 mm

EQUIPEMENT **) Equipement électrique 12 v

Feux de route 2/BOSCH K 11705/6 Avertisseur optique oui

Feux de croisement Bilux asym. Feux de position 2/ds.phares

Feux de gabarit - Feux de brouillard -

Avertisseur 1/électr. (1 ton) Niv. sonore 90 (dB/A)

Essuie-glace 2/électr. Lave-glace oui

Feux arrières 2/HELLA K 23381 Catadioptr. 2/sép. 50 mm Ø

Feux stop 2/combinés Feux de recul -

Eclair. plaque contr. 2/au centre Plaque forme haute XXXXXX

Rétroviseur 2/de chaque côté Indic. vitesse km/h

Indic. direction clign. 4/av. lampe-témoin

AV orange latér. - AR orange

Avert. clign. - Lampes de travail -

Feux complémentaires : -

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de livraison

Marque & type HANOMAG-HENSCHEL F 35

Chassis n° _____ (selon véhicule)

Homologation n° CH 3401 35

Forme de la carr. Fourgon

Couleur _____ (selon véhicule)

Places ass. : Total 3 (3 avant)

Poids à vide 1500 Carburant D

CV 9,15

Charge utile 1800 Cylindrée 1788 cm³

Poids total 3300 Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS :

*) Nombre de places : Le siège du milieu à l'avant n'est admissible que si le levier de c.v. est rallongé (670 mm depuis l'articulation supérieure) coudé 3 fois et assuré par un goujon contre tout déplacement circonferenciel.

**) Dispositif de protection derrière le siège du conducteur.

Lieu et date de l'expertise

SCHLIEREN, 18.4.1969

BERNE, 1.11.1969

La commission d'expertise