Genre du véhicule Camion	Marque HANOMAG — HENSCHEL	F 45 S Chāssis / cabine		Fiche d'homolo	-		
MOYENS D'IDENTIFICATION "F 45" de chaque côté sur portes  "F 45 S" devant numéro de châssis et sur plaquette du constructeur à droite vers le marchepied  Numéro du châssis frappé à l'avant à droite s. face ext. longeron et sur plaquette Signe d'identification du moteur frappé "D 141 L" à l'avant sur flanche du boîtier de thermostat Constructeur HANOMAG-HENSCHEL Fahrzeugwerke GmbH HANOVRE (D) Importateur : ALFAG, SCHLIEREN/ZH							
Direction a gauche  Frein de service Hydr.  (Méc.ext Frein stationnt S. roue Transmission Méc. tt Blocage differ.  CARROSSERIE Forme Ca	Assistance  l circ, exp.int, s. toup, int, câble, (s/dem.; es arrière Frein pr. rente synchronisée Nomi  Crochet rems/dem V  abine avancée N  Toit ouvert  3; AV 3; milieu —; AR	utes les roues assist.air compr. m abre vit4 ou 5 //itesse max90 km/h	Marque Type Position Alésage Cylindr CV-puiss. Refroidisse Bruit82	HANOMAG  D 141 L  h 1'avant  95  2834 cm <sup>3</sup> C  65 (DIN) h ement Eau  2 dB (A) h ment bruit 1 po	V-Impot 14,44 a 3400 t/m		
DIMENSIONS   Voie   Diam. braqua   (*)	t. Dimensions int,	Charge p. essi	1500 6.50 - 1 eu 1500		rosserie rosserie 4500		

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 V	INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION
Feux de route 2/HELLA Avertisseur optique oui	Genre du véhiculeCamion
Feux de croisement Bilux asym. Feux de position 2/ds. phares	Marque & type HANOMAG - HENSCHEL F 45 S
Feux de gabarit Feux de brouillard	Chassis no (selon véhicule)
Avertisseur 1/électr. (1 ton) Niv. sonore 95 (dB/A)	Homologation no CH 3401 39
Essuie-glace 2/électre Lave-glace oui	Forme de la carr. (selon véhicule)
Feux arrières 2/séparés Catadioptres 2/séparés	Couleur (selon véhicule)
Feux stop 2/séparés Feux de recul -	Places ass. : Total 3 ( 3 avant)
Eclair. plaque contr. 1/a gauche Plaque forme haute/through	Poids à vide Sel. bull. Carburant D
Rétroviseur 2/de chaque côté Indic. vitesse km/h	pesage cv 14.44
Indic. direction clign. 4/av.lampe-témoin	Charge utile 8el. vhc. Cylindree 2834 cm <sup>3</sup>
AV orange latér AR orange	Poids total4500Poids de
Avert. clign. Oui Lampes de travail -	
Feux complémentaires :	
REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS:	

MENANGOES, MODIFICATION ET COMMITIONS

*) <u>Modèles</u> :	Empattement	Iong.tot.	P.a.f.AR	Ø braquage
Mod. spécial	3050 mm	4720 mm	990 mm	10,90 m
Mod. normal	3050	5180 <i>*</i>	1450	10,90
	3500	5670	1490	12,55
	3900	6120	1540	12,90

§) Equipement: A contrôler lors de l'immatriculation

Lieu et date de l'expertise

La commission d'expertise

BERNE, 1.11.1969