

Voiture
de livraison

Marque
HANOMAG - HENSCHEL

F 46 N - Diesel +)
Châssis / cabine

Fiche d'homologation n°
CH 3401 44/45 *)

MOYENS D'IDENTIFICATION "F 46" de chaque côté sur portes

"F 46 N" devant numéro de châssis et sur plaquette du constructeur
à droite vers marchepied - "N" frappé par l'importateur

Numéro du châssis frappé à l'avant à droite s. face ext. longeron et sur plaquette constructeur
Signe d'identification du moteur frappé "D 142 L" à l'avant s. flanche du boîtier du thermostat

Constructeur HANOMAG-HENSCHEL Fahrzeugwerke GmbH HANNOVER (D) Importeur : ALFAG, SCHLIEREN/ZH

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 6 Entremettement s. roues arr.
Direction à gauche Assistance -
Frein de service Hydr. 1 circ. exp.int. s. toutes les roues **)
Frein auxiliaire Méc.exp.int. levier av. secteur
Frein stationn. (tringle/câble, s. roues arrière **)
Transmission Méc. tte synchronisée Nombre vit. 5
Blocage differ. - Crochet rem. avant : **)
à broche Vitesse max. 94 km/h

MOTEUR Genre En ligne Temps 4
Marque HANOMAG Carbur. D
Type D 142 L
Position à l'avant. Nombre cyl. 4
Alésage 100 Course 100
Cylindr. 3140 cm³ CV-Imptot 16,0
CV-puiss. 80 (DIN) à 3400 t/m
Refroidissement Eau
Bruit 82 dB (A) à 3400 t/m
Amortissement bruit 1 pot échappement
500 x 150 mm Ø

CARROSSERIE Forme Cabine avancée Nombre portes 2
Toit ouvert -
Nombre de places : Total 2*) ; AV 2*) ; milieu - ; AR - ; Places debout -

DIMENSIONS Voie AV 1640 AR 1440
Diam. braquage G (+) DR (+)
Empattement (+) / () / () / ()
Dimensions ext. Dimensions int.
Longueur (+) _____
Largeur 2070 _____
Hauteur 2880 _____
Porte à faux AV 680 _____
AR (+) _____
lat. _____

POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL
A vide _____ Selon carrosserie
Charge utile _____ Selon carrosserie
Total _____ 3500
Garantie fabr. 1500 2500 3500
Dimens. pneus 6,50 - 16 6 PR ***) _____
Charge p. essieu 1400 2800 _____
~~XXXXXXXX~~
Poids maxi remorquable 3600 kg

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 V

Feux de route 2/HELLA K 11740 Avertisseur optique oui

Feux de croisement Bilux asym. Feux de position 2/ds.phares

Feux de gabarit - Feux de brouillard -

Avertisseur 1/électr. (1 ton) Niv. sonore 102 (dB/A)

Essuie-glace 2/électr. Lave-glace oui

Feux arrières 2/séparés Catadiopres 2/sép.75 mm Ø

Feux stop 2/séparés Feux de recul -

Eclair. plaque contr. 1/à gauche Plaque forme haute/~~crochet~~

Rétroviseur 2/de chaque côté Indic. vitesse km/h

Indic. direction clign. 4/av.témoin

AV orange latér. - AR orange

Avert. clign. oui - avec témoin Lampes de travail -

Feux complémentaires : -

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de livraison

Marque & type HANOMAG-HENSCHEL F 46 N

Châssis n° _____ (selon véhicule)

Homologation n° CH 3401 44/45 *

Forme de la carr. Selon vhc.

Places ass. : Total (*) (*) avant)

Poids à vide sel. bull. Carburant D

Charge utile sel. vhc. pesage CV 16,00

Cylindrée 3140 cm³

Poids total 3500 Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS :

+) Modèles :	Empattement	Long.tot.	P.à.f.AR	Ø braquage
F 46/30	3050 mm	4720 mm	990 mm	10,90 m
F 46/30	3050	5180	1450	10,90
F 46/35	3500	5670	1490	12,55
F 46/39 ***)	3900	6120	1540	12,90

- *) Nombre de places : S/demande : 3^e place à l'avant = Modèle av. 3 places est à enregistrer sous la FH CH 3401 45 - Même dimensions et mêmes poids.
- **) S/demande : Freins à 2 circuits av. assist. à dépression ou par air compr., crochet de remorquage à l'arrière.
- ***) Avec empattement 3900 mm, également des pneus 6.50 - 16 8 PR = charge p.pneu 750 kg

§) Equipement : A contrôler lors de l'immatriculation

Lieu et date de l'expertise

SCHLIEREN, 5.8.1969

BERNE, 1.11.1969(24.12.69)

Remplace FH CH 3401 44/45 du 1.11.69

commission d'expertise

Observations : Nombre de places :

No fiche homologation