

Voiture de livraison	Marque HANOMAG - HENSCHEL	F 35 - Essence Empattement 2920 mm Fourgon	Fiche d'homologation n° CH 3401 52
MOYENS D'IDENTIFICATION "F 35" de chaque côté sur portes, sur plaquette du constructeur et devant le numéro de châssis			
Valable depuis le numéro de châssis : 6'727'090			
Numéro du châssis frappé à l'avant à droite sur longeron et sur plaquette			
Signe d'identification du moteur frappé "16 A-M-W" à l'arrière en haut sur la culasse			
Constructeur HANOMAG-HENSCHEL Fahrzeugwerke GmbH HANOVRE (D) Importateur : ALFAG, SCHLIEREN/ZH			
CHASSIS		MOTEUR	
Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement s, roues avant		Genre En ligne Temps 4	
Direction à gauche Assistance -		Marque B M C Carbur. B	
Frein de service Hydraulique, exp. int. s. toutes les roues		Type A-60 "16 A-M-W"	
Frein auxiliaire (Méc. exp. int. câble, Ralentisseur -		Position à l'avant Nombre cyl. 4	
Frein stationn. s, roues avant Frein pr. rem. -		Alésage 76,2 Course 89	
Transmission Méc. tte synchronisée Nombre vit. 4		Cylindr. 1622 cm <sup>3</sup> CV-Impot 8,26	
Blocage differ. Crochet rem. Vitesse max. 90 km/h		CV-puiss. 54 (DIN) à 4000 t/m	
CARROSSERIE		Refroidissement Eau	
Forme Fourgon avec ou sans Nombre portes 4		Bruit 72 dB (A) à 4000 t/m	
glaces latérales (1/gauche 2/droite 1/arr.)		Amortissement bruit 1 pot échappement	
Nombre de places : Total 3* ; AV 3* ; milieu - ; AR - ; Places debout -		500 x 150 mm Ø	
DIMENSIONS		POIDS	
Voie AV 1370 AR 1400		Avant Milieu Arrière TOTAL	
Diam. braquage G 13,2 DR 11,3		A vide 960 540 1500	
Empattement 2920 / / /		Charge utile 600 1200 1800	
Dimensions ext. Dimensions int.		Total 1560 1740 3300	
Longueur 4970 3200		Garantie fabr. 1600 1750 3300	
Largeur 1810 1650		Dimens. pneus 6,70 - 15 MICHELIN X C	
Hauteur 2250 +) 1600		Charge p. essieu 1750 1750	
Porte à faux AV 1060		de l'ensemble	
AR 990 860		Poids maxi remorquable _____ kg	
lat. _____			
+) s/dem.: av. toit surélevé = 2450 mm			

EQUIPEMENT \*\*) Equipement électrique 12 V

Feux de route 2/BOSCH K 11705/6 Avertisseur optique oui

Feux de croisement Bilux asym. Feux de position 2/ds. phares

Feux de gabarit - Feux de brouillard -

Avertisseur 1/électr. (1 ton) Niv. sonore 82 (dB/A)

Essuie-glace 2/électr. Lave-glace oui

Feux arrières 2/HELLA K 23381 Catadioptrés 2/sep. 50 mm Ø

Feux stop 2/kombiniert Feux de recul -

Eclair. plaque contr. 2/au centre Plaque forme haute non exigée

Rétroviseur 2/ds chaque côté Indic. vitesse km/h

Indic. direction clign. 4/av. lampe-témoin

AV orange latér. - AR orange

Avert. clign. - Lampes de travail -

Feux complémentaires : -

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de livraison

Marque & type HANOMAG-HENSCHEL F 35

Chassis n° \_\_\_\_\_ (selon véhicule) \_\_\_\_\_

Homologation n° CH 3401 52

Forme de la carr. Fourgon

Places ass. : Total 3 (3 avant)

Poids à vide 1500 Carburant B

Charge utile 1800 CV 8,26

Poids total 3300 Cylindrée 1622 cm<sup>3</sup>

Poids de l'ensemble \_\_\_\_\_

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS :

- \*) Nombre de places : Le siège du milieu à l'avant n'est admissible que si le levier c.v. est rallongé (670 mm depuis l'articulation supérieure) coudé 3 fois et assuré par un goujon contre tout déplacement circconférenciel.
- \*\*) Dispositif de protection derrière le siège du conducteur.

Lieu et date de l'expertise  
SCHLIEREN, 18.4.1969  
BERNE, 1.11.1969

La commission d'expertise